

# PlateSpin Forge 3

## Konfigurationsarbeitsblatt

Novell®

### Appliance-Einrichtungsparmeter zu Referenzzwecken

Notieren Sie Ihre gewählten Optionen und Konfigurationen in folgendem Arbeitsblatt, um später darauf zurückgreifen zu können.

- 
- |       |   |   |
|-------|---|---|
| 1     | Forge Superuser/<br>root<br><br>(auch als Forge<br>Virtual Host<br>bekannt) | Anmeldung: <b>root</b><br><br>Passwort (Standard: <b>password</b> ): _____  |
| <hr/> |   |   |
| 2     | Appliance-Host-<br>Netzwerk-<br>informationen                               | <input type="checkbox"/> <b>Statische IP-Adresse verwenden</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ IP-Adresse: _____</li><li>◆ Netzmaske: _____</li><li>◆ IP-Adresse des Standard-Gateway (Router): _____</li><li>◆ IP-Adresse des DNS-Servers: _____</li><li>◆ Hostname (z. B. <i>forge</i>): _____</li></ul>  |
| <hr/> |   |   |
| 3     | Forge Host-<br>Berechtigungs-<br>nachweis                                   | Host-Anmeldung: <b>forgeuser</b><br><br>Passwort: _____   |
| <hr/> |   |   |
| 4     | VMware<br>Infrastructure/<br>vSphere Client                                 | IP-Adresse/Name (aus Abschnitt 2): _____<br><br>Benutzername (aus Abschnitt 3): _____<br><br>Passwort (aus Abschnitt 3): _____  |
| <hr/> |   |   |
| 5     | Forge<br>Management VM-<br>Netzwerkein-<br>stellungen                       | <input type="checkbox"/> <b>DHCP verwenden</b><br><input type="checkbox"/> <b>Statische IP-Adresse verwenden</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ IP-Adresse: _____</li><li>◆ Netzmaske: _____</li><li>◆ IP-Adresse des Standard-Gateway (Router): _____</li><li>◆ IP-Adresse des DNS-Servers: _____</li><li>◆ Hostname: _____</li><li>◆ DNS-Suffix: _____</li></ul> |
- 

HINWEISE:

---

6	Arbeitsgruppe oder Domäne beitreten	<input type="checkbox"/> <b>Überspringen</b> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <input type="checkbox"/> <b>Domäne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Domänenname: _____</li> <li>◆ Domänenbenutzer: _____</li> <li>◆ Domänenpasswort: _____</li> </ul> </li> <li>◆ <input type="checkbox"/> <b>Arbeitsgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Arbeitsgruppenname: _____</li> </ul> </li> </ul>
<hr/>		
7	Berechtigungs- nachweis für den PlateSpin Forge- Web-Client	Benutzername (Standard: <b>administrator</b> ): Passwort (Standard: <b>password</b> ):
<hr/>		
8	Lizenzaktivierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <input type="checkbox"/> <b>Online-Aktivierung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Email-Adresse (von der Novell Order-Email): _____</li> <li>◆ Aktivierungscode (aus NCC): _____</li> </ul> </li> <li>◆ <input type="checkbox"/> <b>Offline-Aktivierung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Hardware-ID: _____</li> <li>◆ Speicherort der Lizenzdatei: _____</li> </ul> </li> </ul>
<hr/>		
9	Passwort des lokalen Administrators	Benutzername (Standard: <b>administrator</b> ): Aktuelles Passwort: _____ Neues Passwort: _____
<hr/>		
10	SMTP-Einstellungen (Optionale Einstellungen für Benachrichtigungen)	SMTP-Serveradresse: _____ Port (Standard: 25): _____ Antwortadresse: _____ Benutzername: _____ Passwort: _____
<hr/>		
11	Benachrichtigungs- empfänger – Optional	Email-Adressen (kommagetrennte Liste):

---

HINWEISE:

Rechtliche Hinweise: Copyright © 2009–2011 Novell, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des Herausgebers darf kein Teil dieser Veröffentlichung reproduziert, fotokopiert, übertragen oder in einem Speichersystem verarbeitet werden. Hinweise zu Novell-Marken finden Sie in der [Novell Trademark and Service Mark-Liste \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html). Die Rechte für alle Marken von Drittanbietern liegen bei den jeweiligen Eigentümern.

---