

Inventar-Referenz

Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP2

10.2

27. Mai 2009

www.novell.com



Rechtliche Hinweise

Novell, Inc. bietet keinerlei Gewähr bezüglich des Inhalts oder Gebrauchs dieses Handbuchs. Insbesondere werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich der handelsüblichen Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen. Novell, Inc. behält sich weiterhin das Recht vor, diese Dokumentation zu revidieren und ihren Inhalt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Des Weiteren übernimmt Novell, Inc. für Software keinerlei Haftung und schließt insbesondere jegliche ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungsansprüche bezüglich der Marktfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Außerdem behält sich Novell, Inc. das Recht vor, Novell-Software ganz oder teilweise jederzeit inhaltlich zu ändern, ohne dass für Novell, Inc. die Verpflichtung entsteht, Personen oder Organisationen von diesen Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Alle im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung zur Verfügung gestellten Produkte oder technischen Informationen unterliegen möglicherweise den US-Gesetzen zur Exportkontrolle sowie den Handelsgesetzen anderer Länder. Sie erkennen alle Ausfuhrkontrollbestimmungen an und erklären sich damit einverstanden, alle für ausstehende Exporte, Re-Exporte oder Importe erforderlichen Lizenzen bzw. Klassifizierungen einzuholen. Sie erklären sich damit einverstanden, nicht an juristische Personen, die in der aktuellen US-Exportausschlussliste enthalten sind, oder an in den US-Exportgesetzen aufgeführte terroristische Länder oder Länder, die einem Embargo unterliegen, zu exportieren oder zu reexportieren. Sie stimmen zu, keine Lieferungen für verbotene nukleare oder chemisch-biologische Waffen oder Waffen im Zusammenhang mit Flugkörpern zu verwenden. Weitere Informationen zum Export von Novell-Software finden Sie auf der Webseite [Novell International Trade Services \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/). Novell übernimmt keine Verantwortung für das Nichteinholen notwendiger Exportgenehmigungen.

Copyright © 2007-2009 Novell, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des Herausgebers darf kein Teil dieser Veröffentlichung reproduziert, fotokopiert, übertragen oder in einem Speichersystem verarbeitet werden.

Novell, Inc. besitzt Anrechte auf geistiges Eigentum für Technologie, die in das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt integriert ist. Diese Rechte auf geistiges Eigentum umfassen möglicherweise insbesondere ein oder mehrere Patente in den USA, die auf der Webseite [Legal Patents \(http://www.novell.com/company/legal/patents/\)](http://www.novell.com/company/legal/patents/) von Novell aufgeführt sind, sowie ein oder mehrere andere Patente oder laufende Patentanträge in den USA und in anderen Ländern.

Novell, Inc.
404 Wyman Street, Suite 500
Waltham, MA 02451
USA.
www.novell.com

Online-Dokumentation: Die neueste Online-Dokumentation für dieses und andere Novell-Produkte finden Sie auf der [Dokumentations-Webseite \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation) von Novell.

Novell-Marken

Hinweise zu Novell-Marken finden Sie in der [Novell Trademark and Service Mark-Liste \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Materialien von Drittanbietern

Die Rechte für alle Marken von Drittanbietern liegen bei den jeweiligen Eigentümern.

Inhalt

Informationen zu diesem Handbuch	9
1 Überblick	11
1.1 Absuchen nach Hardware-Informationen	11
1.2 Absuchen nach Software-Informationen	11
1.3 Absuchen nach Demografieinformationen	11
1.4 Sicherheitsüberlegungen	12
2 Absuchen verwalteter Geräte	13
2.1 Konfigurieren einer Inventarabsuche	13
2.1.1 Konfigurieren einer Absuche für die Verwaltungszone	13
2.1.2 Konfigurieren von Absuchen für Geräte in einem Ordner	17
2.1.3 Konfigurieren einer Absuche für ein Gerät	21
2.2 Planen einer Inventarabsuche	26
2.2.1 Konfigurieren eines Zeitplans für die Inventarabsuche für die Verwaltungszone	26
2.2.2 Konfigurieren eines Zeitplans für die Inventarabsuche für Geräte in einem Ordner	33
2.2.3 Konfigurieren eines Zeitplans für die Inventarabsuche für ein Gerät	40
2.3 Durchführen einer Inventarabsuche	47
2.4 Anzeigen eines Inventarberichts für ein verwaltetes Gerät	49
2.5 Bearbeiten der Inventardaten eines verwalteten Geräts	50
3 Geräteabsuchen vom Typ "Nur Inventar"	53
3.1 Konfigurieren einer Absuche vom Typ "Nur Inventar"	53
3.2 Planen einer Absuche vom Typ "Nur Inventar"	57
3.2.1 So konfigurieren Sie einen Zeitplan für eine Absuche vom Typ "Nur Inventar":	57
3.3 Anzeigen eines Inventarberichts für ein Gerät vom Typ "Nur Inventar"	60
3.4 Bearbeiten der Demografiedaten auf einem Gerät vom Typ "Nur Inventar"	61
3.5 Aktivieren des Abgleichs	62
3.6 Arbeiten mit dem portablen Collector	63
3.6.1 Erstellen des portablen Collector für ein Windows-Gerät	63
3.6.2 Ausführen des portablen Collector auf einem Windows-Gerät	64
3.6.3 Ausführen des portablen Collector auf einem OSX-Gerät	64
3.6.4 Importieren der vom portablen Collector erfassten Daten	64
4 Absuchen von Demografiedaten	67
4.1 Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars	67
4.1.1 Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars für die Verwaltungszone	68
4.1.2 Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars für Geräte in einem Ordner	69
4.1.3 Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars für ein Gerät	71
4.2 Bereitstellen des Erfassungsdatenformulars	73
4.3 Planen der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars	74
4.3.1 Planen der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für die Verwaltungszone	74
4.3.2 Planen der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für Geräte in einem Ordner	81
4.3.3 Planen der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für ein Gerät	88
4.4 Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars über eine Schnellaufgabe	95

4.5	Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars über eine Geräteaufgabe.	96
4.6	Absuchen von Demografiedaten auf einem Gerät vom Typ "Nur Inventar".	96
5	Importieren von demografischen Daten	99
5.1	Erstellen von LDAP-Importaufgaben	99
5.2	Anzeigen oder Bearbeiten von LDAP-Importaufgaben	106
6	Erstellen lokaler Softwareprodukte	107
6.1	Zum Verständnis lokaler Softwareprodukte	107
6.2	Zum Verständnis des Bereichs "Lokale Softwareprodukte".	107
6.3	Erstellen lokaler Softwareprodukte	108
6.4	Konsolidierung lokaler Softwareprodukte.	110
6.5	Bearbeiten von Produktinformationen	110
6.5.1	Bearbeiten der Daten zur Produktbenennung	110
6.5.2	Bearbeiten der Daten zur Produkterkennung	112
6.6	Aktualisieren der Wissensdatenbank von ZENworks.	113
6.6.1	Zusammenführen von Produkten mit der Wissensdatenbank von ZENworks.	114
6.6.2	Aktualisieren der Wissensdatenbank von ZENworks mit der Produkterkennungsaktualisierung (Product Recognition Update, PRU)	114
7	Administratordefinierte Felder	117
7.1	Zum Verständnis von administratordefinierten Feldern	117
7.2	Erstellen von administratordefinierten Feldern.	118
8	Verwenden von Berichten	121
8.1	Verwenden von Inventar-Standardberichten	121
8.1.1	Verfügbare Standardberichte.	121
8.1.2	Ausführen eines Standardberichts.	123
8.2	Verwenden von benutzerdefinierten Inventarberichten	124
8.2.1	Verfügbare benutzerdefinierte Berichte	124
8.2.2	Ausführen eines benutzerdefinierten Berichts.	126
8.2.3	Benutzerdefinierten Bericht erstellen.	127
8.2.4	Planen eines benutzerdefinierten Berichts und Senden von Benachrichtigungen	129
8.2.5	Konfigurieren von E-Mail-Adressen	131
8.2.6	Bearbeiten eines benutzerdefinierten Berichts	132
8.2.7	Verschieben eines benutzerdefinierten Berichts	133
8.2.8	Löschen eines benutzerdefinierten Berichts oder Ordners	134
8.2.9	Anzeigen geplanter Berichte nach Datum und Titel geordnet.	134
8.2.10	Importieren neuer Berichtsdefinitionen	135
8.3	Inventarbericht-Rechte.	135
9	Verwalten von Komponentendaten	137
9.1	Suchen nach einer Komponente und Anzeigen von Komponentendaten	137
9.2	Bearbeiten der Komponentendaten	138
9.2.1	Administratordefinierte Felder	139
10	Verwalten von Produktdaten	141
10.1	Suchen nach einem Produkt und Anzeigen von Produktdaten	141
10.2	Neuklassifizierung eines Produkts	142

10.3	Verwalten von Produktkategorien und -unterkategorien	142
10.3.1	Erstellen einer neuen Produktkategorie.	143
10.3.2	Umbenennen einer Produktkategorie	144
10.3.3	Löschen einer Produktkategorie	144
10.3.4	Erstellen einer neuen Produktunterkategorie	144
10.3.5	Umbenennen einer Produktunterkategorie	145
10.3.6	Löschen einer Produktunterkategorie	145
A	Fehlersuche Inventar	147
B	Aktualisierungen für Dokumentationen	151
B.1	27. Mai 2009: SP2 (10.2)	151

Informationen zu diesem Handbuch

In dieser *Novell ZENworks 10 Configuration Management Asset Inventory-Referenz* finden Sie Informationen zur erfolgreichen Durchführung von Inventaraufgaben. Die Informationen in diesem Handbuch gliedern sich wie folgt:

- ♦ Kapitel 1, „Überblick“, auf Seite 11
- ♦ Kapitel 2, „Absuchen verwalteter Geräte“, auf Seite 13
- ♦ Kapitel 3, „Geräteabsuchen vom Typ "Nur Inventar"“, auf Seite 53
- ♦ Kapitel 4, „Absuchen von Demografiedaten“, auf Seite 67
- ♦ Kapitel 5, „Importieren von demografischen Daten“, auf Seite 99
- ♦ Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“, auf Seite 107
- ♦ Kapitel 7, „Administratordefinierte Felder“, auf Seite 117
- ♦ Kapitel 8, „Verwenden von Berichten“, auf Seite 121
- ♦ Kapitel 9, „Verwalten von Komponentendaten“, auf Seite 137
- ♦ Kapitel 10, „Verwalten von Produktdaten“, auf Seite 141
- ♦ Anhang A, „Fehlersuche Inventar“, auf Seite 147
- ♦ Anhang B, „Aktualisierungen für Dokumentationen“, auf Seite 151

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Novell® ZENworks®-Administratoren.

Rückmeldungen

Wir freuen uns über Ihre Hinweise, Anregungen und Vorschläge zu diesem Handbuch und den anderen Teilen der Dokumentation zu diesem Produkt. Sie können uns über die Funktion "Kommentare von Benutzern" im unteren Bereich jeder Seite der Online-Dokumentation oder auf der [Website für Feedback zur Novell-Dokumentation \(http://www.novell.com/documentation/feedback.html\)](http://www.novell.com/documentation/feedback.html) Ihre Meinung mitteilen.

Zusätzliche Dokumentation

Für ZENworks 10 Configuration Management mit SP2 Asset Inventory stehen Ihnen weitere Dokumentationen zur Verfügung (sowohl im PDF- als auch im HTML-Format), in denen Sie sich über das Produkt und dessen Implementierung informieren können. Weiteres Dokumentationsmaterial finden Sie in der [ZENworks 10 Configuration Management SP2 \(http://www.novell.com/documentation/zcm10/index.html\)](http://www.novell.com/documentation/zcm10/index.html).

Im Lieferumfang von ZENworks 10 Asset-Management finden Sie weitere Dokumentationen (im PDF- und HTML-Format), die Informationen zum Produkt und zu dessen Implementierung beinhalten. Weiteres Dokumentationsmaterial finden Sie in der [ZENworks 10 Asset Management-Dokumentation \(http://www.novell.com/documentation/zam10/index.html\)](http://www.novell.com/documentation/zam10/index.html).

Konventionen in der Dokumentation

In dieser Novell-Dokumentation wird ein „Größer als“-Zeichen (>) verwendet, um verschiedene Aktionen innerhalb eines Schritts und Meldungen in einem Querverweispfad voneinander zu trennen.

Ein Markensymbol (®, ™ usw.) kennzeichnet eine Novell-Marke. Ein Sternchen (*) kennzeichnet eine Drittanbieter-Marke.

Wenn ein Pfadname für bestimmte Plattformen mit einem umgekehrten Schrägstrich und für andere Plattformen mit einem Schrägstrich geschrieben werden kann, wird der Pfadname in diesem Handbuch mit einem umgekehrten Schrägstrich dargestellt. Benutzer von Plattformen wie Linux*, die einen Schrägstrich erfordern, sollten wie von der Software gefordert Schrägstriche verwenden.

Mit Novell® ZENworks® 10 Configuration Management Asset Inventory können Sie sämtliche Geräte in Ihrer Verwaltungszone inventarisieren. Hierzu zählt die Erfassung von Hardware-, Software- und Demografiedaten.

Folgende Abschnitte enthalten zusätzliche Informationen:

- ♦ **Abschnitt 1.1, „Absuchen nach Hardware-Informationen“, auf Seite 11**
- ♦ **Abschnitt 1.2, „Absuchen nach Software-Informationen“, auf Seite 11**
- ♦ **Abschnitt 1.3, „Absuchen nach Demografieinformationen“, auf Seite 11**
- ♦ **Abschnitt 1.4, „Sicherheitsüberlegungen“, auf Seite 12**

1.1 Absuchen nach Hardware-Informationen

Mit Asset Inventory können Sie sämtliche Geräte in Ihrer Verwaltungszone absuchen und Hardwaredaten zu diesen Geräten erfassen. Diese Daten können dann unter Verwendung von standardmäßigen und benutzerdefinierten Berichten auf unterschiedliche Weise angezeigt werden.

1.2 Absuchen nach Software-Informationen

Mit Asset Inventory können Sie sämtliche Geräte in Ihrer Verwaltungszone absuchen und Daten dazu erfassen, welche Softwareprodukte auf diesen Geräten installiert sind. Mit Asset Inventory können Tausende Produkte identifiziert werden und Sie haben die Möglichkeit, zusätzliche Produkte zu definieren, die dann bei nachfolgenden Absuchvorgängen und auf anderen Geräten erkannt werden. Daten können in unterschiedlichen Berichten angezeigt werden. Diese Daten können als allgemeine Informationen sowie hinsichtlich der Lizenzerfüllung usw. herangezogen werden.

1.3 Absuchen nach Demografieinformationen

Mit Asset Inventory können Sie demografische Informationen sammeln, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

- ♦ **Erfassungsdatenformular:** Sie können ein Polling für Arbeitsstationsbenutzer durchführen, um demografische Daten wie Namen, Telefonnummer, Abteilung, Kostenstelle etc. zu sammeln. Diese Informationen werden den Inventardaten hinzugefügt. Auf diese Weise haben Sie den 100%igen Überblick über alle Geräte in der Verwaltungszone.
- ♦ **LDAP-Importaufgaben:** Sie können demografische Daten von Microsoft® Active Directory™ und Novell eDirectory™ in der Novell ZENworks-Datenbank importieren. Sie können Aufgaben für verschiedene LDAP-Quellen in Active Directory- oder e-Directory einrichten und die Aufgaben einzeln planen.

1.4 Sicherheitsüberlegungen

Bei der Erfassung von Inventardaten von Agenten gibt es keinen Integritätsschutz. Da Inventardaten auch Aufschluss über die Angriffsmöglichkeiten auf die Computer in der Verwaltungszone geben, sollte Asset Inventory nur in einer sicheren Umgebung verwendet werden. Zudem sollte die Datenbank geschützt werden, in der die Inventardaten gespeichert sind.

Absuchen verwalteter Geräte

2

Bei einer Inventarabsuche Ihrer verwalteten Geräte erhalten Sie einen detaillierten Bericht über Hardware, Software sowie Demografiedaten der einzelnen Geräte. Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu Inventarabsuchen:

- ♦ [Abschnitt 2.1, „Konfigurieren einer Inventarabsuche“](#), auf Seite 13
- ♦ [Abschnitt 2.2, „Planen einer Inventarabsuche“](#), auf Seite 26
- ♦ [Abschnitt 2.3, „Durchführen einer Inventarabsuche“](#), auf Seite 47
- ♦ [Abschnitt 2.4, „Anzeigen eines Inventarberichts für ein verwaltetes Gerät“](#), auf Seite 49
- ♦ [Abschnitt 2.5, „Bearbeiten der Inventardaten eines verwalteten Geräts“](#), auf Seite 50

2.1 Konfigurieren einer Inventarabsuche

Mithilfe einer Inventarabsuche können Sie Daten von verwalteten Geräten in Ihrer Verwaltungszone erfassen. Standardmäßig sind die Inventareinstellungen vorkonfiguriert.

Die Absucheinstellungen können auf drei Ebenen definiert werden.

- ♦ **Verwaltungszone:** Die Einstellungen werden von sämtlichen Geräteordnern und Geräten übernommen. Informationen zum Konfigurieren einer Absuche für die Verwaltungszone finden Sie unter [Abschnitt 2.1.1, „Konfigurieren einer Absuche für die Verwaltungszone“](#), auf Seite 13.
- ♦ **Geräteordner:** Die Einstellungen werden von sämtlichen Geräten übernommen, die im Ordner bzw. den zugehörigen Unterordnern enthalten sind. Setzt die Verwaltungszoneneinstellungen außer Kraft
- ♦ **Gerät:** Die Einstellungen haben nur für das Gerät Gültigkeit, für das sie konfiguriert wurden. Setzt die Einstellungen auf Verwaltungszonenebene und Geräteordnerebene außer Kraft. Informationen zum Konfigurieren einer Absuche für ein Gerät finden Sie unter [Abschnitt 2.1.3, „Konfigurieren einer Absuche für ein Gerät“](#), auf Seite 21.

2.1.1 Konfigurieren einer Absuche für die Verwaltungszone

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann im Bereich "Verwaltungszoneneinstellungen" auf *Inventar*.
- 2 Klicken Sie in der Kategorielliste auf *Inventar*.
- 3 Konfigurieren Sie im Bereich "Jetzt suchen", wie eine Auf-Anfrage-Inventarabsuche durchgeführt werden soll. Hierzu können Sie eine Schnellaufgabe, eine Geräteaufgabe oder das ZENworks-Symbolmenü verwenden.

Weitere Informationen zur Durchführung einer einmaligen Inventarabsuche finden Sie unter [Abschnitt 2.3, „Durchführen einer Inventarabsuche“](#), auf Seite 47.



Software-Anwendungen erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Software-Anwendungen durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Software-Dateiinformationen erfassen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie nach Software-Dateiinformationen suchen möchten, mit deren Hilfe Softwareprodukte identifiziert werden können, die von der ZENworks®-Wissensdatenbank nicht erkannt werden. Wenn Sie planen, lokale Softwareprodukte zu erstellen und sie der Wissensdatenbank hinzuzufügen, muss diese Option aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“](#), auf Seite 107.

Hardware erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Hardwaredaten durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Formular für Datenerfassung starten: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das Formular für Datenerfassung senden möchten, das der Erfassung von Demografiedaten dient. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 4, „Absuchen von Demografiedaten“](#), auf Seite 67.

DMTF-Translator ausführen: Aktivieren Sie diese Option, wenn der DMTF-(Desktop Management Task Force-)Translator ausgeführt werden soll. Der DMTF-Übersetzer wandelt Inventardaten in Formate um, die von anderen Tools verwendet werden können, und stellt sie auf das Gerät vor Ort.

Benutzer kann Absuche starten: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Benutzer an der Arbeitsstation über das ZENworks-Symbol einen Absuchvorgang initiieren können soll.

- 4 Konfigurieren Sie im Bereich "Erste Absuche", wie die erste Inventarabsuche auf einem Gerät durchgeführt werden soll.

Software-Anwendungen erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Software-Anwendungen durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Software-Dateiinformationen erfassen: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Absuche nach Software-Dateiinformationen durchgeführt werden soll, mit deren Hilfe Softwareprodukte identifiziert werden können, die von der ZENworks®-Wissensdatenbank nicht erkannt werden. Wenn Sie planen, lokale Softwareprodukte zu erstellen und sie der Wissensdatenbank hinzuzufügen, muss diese Option aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“](#), auf Seite 107.

Hardware erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Hardwaredaten durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Formular für Datenerfassung starten: Aktivieren Sie diese Option, wenn das Erfassungsdatenformular, das der Erfassung von Demografiedaten dient, beim Initiieren einer Absuche gesendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 4, „Absuchen von Demografiedaten“](#), auf Seite 67.

DMTF-Translator ausführen: Aktivieren Sie diese Option, wenn der DMTF-(Desktop Management Task Force-)Translator ausgeführt werden soll. Der DMTF-Übersetzer wandelt Inventardaten in Formate um, die von anderen Tools verwendet werden können, und stellt sie auf das Gerät vor Ort.

- 5 Konfigurieren Sie im Bereich "Wiederholte Absuche", wie Absuchen basierend auf einem Zeitplan durchgeführt werden sollen.



Software-Anwendungen erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Software-Anwendungen durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.


Software-Dateiinformationen erfassen: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Absuche nach Software-Dateiinformationen durchgeführt werden soll, mit deren Hilfe Softwareprodukte identifiziert werden können, die von der ZENworks®-Wissensdatenbank nicht erkannt werden. Wenn Sie planen, lokale Softwareprodukte zu erstellen und sie der Wissensdatenbank hinzuzufügen, muss diese Option aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“](#), auf Seite 107.

Hardware erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Hardwaredaten durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Formular für Datenerfassung starten: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das Formular für Datenerfassung senden möchten, das der Erfassung von Demografiedaten dient. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 4, „Absuchen von Demografiedaten“](#), auf Seite 67.

DMTF-Translator ausführen: Aktivieren Sie diese Option, wenn der DMTF-(Desktop Management Task Force-)Translator ausgeführt werden soll. Der DMTF-Übersetzer wandelt Inventardaten in Formate um, die von anderen Tools verwendet werden können, und stellt sie auf das Gerät vor Ort.

- 6 Konfigurieren Sie im Bereich "Software-Anwendungen", welche Verzeichnisse übersprungen werden sollen.




Durch das Überspringen von Verzeichnissen lässt sich der Umfang der Absuche beschränken. Die Verzeichnisse in der Liste werden übersprungen.

- Wenn Sie ein Verzeichnis hinzufügen möchten, geben Sie das Verzeichnis im Feld *Verzeichnisse überspringen* an und klicken Sie dann auf *Hinzufügen*.

- ♦ Wenn Sie ein vorhandenes Verzeichnis bearbeiten möchten, wählen Sie das Verzeichnis aus, klicken Sie auf *Bearbeiten*, bearbeiten Sie das Verzeichnis und klicken Sie dann auf *OK*.
- ♦ Wenn Sie ein vorhandenes Verzeichnis löschen möchten, wählen Sie das Verzeichnis aus und klicken Sie dann auf *Entfernen*.

7 Konfigurieren Sie im Bereich "Softwaredateien", nach welchen Dateitypen gesucht werden soll.



Die über eine Inventarsuche gefundenen Software-Anwendungen werden von bestimmten mit dem Produkt verknüpften Dateien erkannt. Die erkannten Informationen werden in der Wissensdatenbank (Knowledgebase) von ZENworks gespeichert. Um herauszufinden, welche Produkte sich nicht in der Wissensdatenbank befinden, können Sie nach Dateien suchen, die mit einem nicht erkannten Produkt verknüpft sind, und die Dateiinformationen dazu verwenden, eine neue Produktkennung zu erstellen, die "Lokales Softwareprodukt" genannt wird. Diese Informationen zu lokalen Softwareprodukten können dann mit der Wissensdatenbank zusammengeführt werden, sodass diese neuen Produkte bei folgenden Absuchevorgängen erkannt werden. Weitere Informationen finden Sie in **Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“, auf Seite 107**. Gehen Sie zum Konfigurieren der Dateitypen folgendermaßen vor:

- ♦ Wenn Sie nach Dateien mit der Erweiterung `.exe` suchen möchten, aktivieren Sie die Option *EXE-Dateien erfassen*.
- ♦ Wenn Sie nach Dateien mit einer anderen Erweiterung suchen möchten, geben Sie die jeweilige Erweiterung im Feld *Zusätzliche Erweiterungen* an. Trennen Sie die einzelnen Erweiterungen durch ein + (Pluszeichen) voneinander ab, beispielsweise `com+dll`.
- ♦ Treffen Sie für die Suche nach bestimmten Dateitypen nachfolgend eine Auswahl:
 - ♦ **System:** Aktivieren Sie diese Option, um nach Systemdateien zu suchen. Diese Kategorie ist standardmäßig ausgewählt.
 - ♦ **Zusatzanwendung:** Wählen Sie diese Option aus, um nach Dateien zu suchen, die einem Produkt, das in der ZENworks-Wissensdatenbank erkannt wird, untergeordnet oder mit ihm verknüpft sind. Diese Option ist bei der Definition eines umfassenden Absuchvorgangs hilfreich. Diese Kategorie ist standardmäßig ausgewählt.
 - ♦ **Sonstiges:** Aktivieren Sie diese Option, um nach allen anderen Dateien zu suchen. Diese Kategorie ist standardmäßig ausgewählt.

- ♦ Wenn Sie Verzeichnisse mit Produkten einschließen möchten, die von der Wissensdatenbank von ZENworks erkannt werden, wählen Sie *Verzeichnisse mit erkannten Produkten einschließen*. Dies ist bei der Definition eines umfassenden Absuchvorgangs hilfreich.
- ♦ Wenn Sie den Absuchumfang durch das Ein- und Ausschließen von Dateien und Verzeichnissen beschränken möchten, konfigurieren Sie, welche Dateien und Pfade in die Erfassung ein- bzw. davon ausgeschlossen werden sollen. Verwenden Sie hierzu die Optionen *Hinzufügen* und *Entfernen* und geben Sie an, welche Dateien und Pfade in die Absuche ein- bzw. davon ausgeschlossen werden sollen. Sie können die Dateien und Pfade in der Liste bearbeiten, indem Sie die Datei bzw. den Pfad auswählen und dann auf *Bearbeiten* klicken. Wenn Sie eine Datei bzw. einen Pfad im Feld *Dateien und Pfade, die bei Erfassung eingeschlossen werden sollen* angeben, beschränkt sich der Absuchvorgang auf diese Datei bzw. diesen Pfad. Wenn eine Datei bzw. ein Pfad im Feld *Dateien und Pfade, die bei Erfassung ausgeschlossen werden sollen* angegeben wird, werden sämtliche Dateien bzw. Pfade mit Ausnahme der angegebenen Datei bzw. des angegebenen Pfads durchsucht. Die im Bereich *Software-Anwendungen* angegebenen Pfade werden ebenfalls übersprungen.

Hinweis: Wenn Sie einen Pfad angeben, müssen Sie diesem am Ende einen Schrägstrich (\) anfügen. Möchten Sie beispielsweise alle .exe-Dateien im Verzeichnis *dir* einschließen, müssen Sie *C:\dir* eingeben.

8 Konfigurieren Sie im Bereich "Erweitert" die Diagnoseeinstellungen.



Warnung: Diese Optionen dienen der erweiterten Diagnose. Verwenden Sie sie nur laut Anweisung eines Novell-Supportmitarbeiters.

9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

2.1.2 Konfigurieren von Absuchen für Geräte in einem Ordner

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Geräte* und anschließend auf die Registerkarte *Verwaltet*.
- 2 Klicken Sie neben dem Ordner mit den Geräten, für die Sie eine Absuche konfigurieren möchten, auf *Details*.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte *Einstellungen*.
- 4 Klicken Sie im Bereich "Einstellungen" auf *Inventar*.
- 5 Klicken Sie in der Liste *Katalog* auf *Inventar*.
- 6 Klicken Sie im Bereich "Inventar" auf *Einstellungen überschreiben*.
Hiermit werden die Verwaltungszoneneinstellungen für diese Geräte außer Kraft gesetzt.
- 7 Konfigurieren Sie im Bereich "Jetzt suchen", wie eine Auf-Anfrage-Inventarabsuche durchgeführt werden soll. Hierzu können Sie eine Schnellaufgabe, eine Geräteaufgabe oder das ZENworks-Symbolmenü verwenden.

Weitere Informationen zur Durchführung einer einmaligen Inventarabsuche finden Sie unter [Abschnitt 2.3, „Durchführen einer Inventarabsuche“, auf Seite 47](#).



Software-Anwendungen erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Software-Anwendungen durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Software-Dateiinformationen erfassen: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Absuche nach Software-Dateiinformationen durchgeführt werden soll, mit deren Hilfe Softwareprodukte identifiziert werden können, die von der ZENworks®-Wissensdatenbank nicht erkannt werden. Wenn Sie planen, lokale Softwareprodukte zu erstellen und sie der Wissensdatenbank hinzuzufügen, muss diese Option aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“, auf Seite 107](#).

Hardware erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Hardwaredaten durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Formular für Datenerfassung starten: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das Formular für Datenerfassung senden möchten, das der Erfassung von Demografiedaten dient. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 4, „Absuchen von Demografiedaten“, auf Seite 67](#).

DMTF-Translator ausführen: Aktivieren Sie diese Option, wenn der DMTF-(Desktop Management Task Force-)Translator ausgeführt werden soll. Der DMTF-Übersetzer wandelt Inventardaten in Formate um, die von anderen Tools verwendet werden können, und stellt sie auf das Gerät vor Ort.

Benutzer kann Absuche starten: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Benutzer an der Arbeitsstation über das ZENworks-Symbol einen Absuchvorgang initiieren können soll.

- 8 Konfigurieren Sie im Bereich "Erste Absuche", wie die erste Inventarabsuche auf einem Gerät durchgeführt werden soll.



Software-Anwendungen erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Software-Anwendungen durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Software-Dateiinformationen erfassen: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Absuche nach Software-Dateiinformationen durchgeführt werden soll, mit deren Hilfe Softwareprodukte identifiziert werden können, die von der ZENworks®-Wissensdatenbank nicht erkannt werden. Wenn Sie planen, lokale Softwareprodukte zu erstellen und sie der Wissensdatenbank hinzuzufügen, muss diese Option aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“, auf Seite 107](#).

Hardware erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Hardwaredaten durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Formular für Datenerfassung starten: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das Formular für Datenerfassung senden möchten, das der Erfassung von Demografiedaten dient. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 4, „Absuchen von Demografiedaten“](#), auf Seite 67.

DMTF-Translator ausführen: Aktivieren Sie diese Option, wenn der DMTF-(Desktop Management Task Force-)Translator ausgeführt werden soll. Der DMTF-Übersetzer wandelt Inventardaten in Formate um, die von anderen Tools verwendet werden können, und stellt sie auf das Gerät vor Ort.

- 9 Konfigurieren Sie im Bereich "Wiederholte Absuche", wie Absuchen basierend auf einem Zeitplan durchgeführt werden sollen.



Software-Anwendungen erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Software-Anwendungen durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.


Software-Dateiinformationen erfassen: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Absuche nach Software-Dateiinformationen durchgeführt werden soll, mit deren Hilfe Softwareprodukte identifiziert werden können, die von der ZENworks®-Wissensdatenbank nicht erkannt werden. Wenn Sie planen, lokale Softwareprodukte zu erstellen und sie der Wissensdatenbank hinzuzufügen, muss diese Option aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“](#), auf Seite 107.

Hardware erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Hardwaredaten durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Formular für Datenerfassung starten: Aktivieren Sie diese Option, wenn das Erfassungsdatenformular, das der Erfassung von Demografiedaten dient, beim Initiieren einer Absuche gesendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 4, „Absuchen von Demografiedaten“](#), auf Seite 67.

DMTF-Translator ausführen: Aktivieren Sie diese Option, wenn der DMTF-(Desktop Management Task Force-)Translator ausgeführt werden soll. Der DMTF-Übersetzer wandelt Inventardaten in Formate um, die von anderen Tools verwendet werden können, und stellt sie auf das Gerät vor Ort.

- 10 Konfigurieren Sie im Bereich "Software-Anwendungen", welche Verzeichnisse übersprungen werden sollen.



Durch das Überspringen von Verzeichnissen lässt sich der Umfang der Absuche beschränken. Die Verzeichnisse in der Liste werden übersprungen.

- ♦ Wenn Sie ein Verzeichnis hinzufügen möchten, geben Sie das Verzeichnis im Feld *Verzeichnisse überspringen* an und klicken Sie dann auf *Hinzufügen*.
- ♦ Wenn Sie ein vorhandenes Verzeichnis bearbeiten möchten, wählen Sie das Verzeichnis aus, klicken Sie auf *Bearbeiten*, bearbeiten Sie das Verzeichnis und klicken Sie dann auf *OK*.
- ♦ Wenn Sie ein vorhandenes Verzeichnis löschen möchten, wählen Sie das Verzeichnis aus und klicken Sie dann auf *Entfernen*.

11 Konfigurieren Sie im Bereich "Softwaredateien", nach welchen Dateitypen gesucht werden soll.

Die über eine Inventarsuche gefundenen Software-Anwendungen werden von bestimmten mit dem Produkt verknüpften Dateien erkannt. Die erkannten Informationen werden in der Wissensdatenbank (Knowledgebase) von ZENworks gespeichert. Um herauszufinden, welche Produkte sich nicht in der Wissensdatenbank befinden, können Sie nach Dateien suchen, die mit einem nicht erkannten Produkt verknüpft sind, und die Dateinformationen dazu verwenden, eine neue Produktkennung zu erstellen, die "Lokales Softwareprodukt" genannt wird. Diese Informationen zu lokalen Softwareprodukten können dann mit der Wissensdatenbank zusammengeführt werden, sodass diese neuen Produkte bei folgenden Absuchevorgängen erkannt werden. Weitere Informationen finden Sie in **Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“, auf Seite 107**. Gehen Sie zum Konfigurieren der Dateitypen folgendermaßen vor:

- ♦ Wenn Sie nach Dateien mit der Erweiterung `.exe` suchen möchten, aktivieren Sie die Option *EXE-Dateien erfassen*.
- ♦ Wenn Sie nach Dateien mit einer anderen Erweiterung suchen möchten, geben Sie die jeweilige Erweiterung im Feld *Zusätzliche Erweiterungen* an. Trennen Sie die einzelnen Erweiterungen durch ein "+" (Pluszeichen) voneinander ab, beispielsweise `com+dll`.
- ♦ Treffen Sie für die Suche nach bestimmten Dateitypen nachfolgend eine Auswahl:
 - ♦ **System:** Aktivieren Sie diese Option, um nach Systemdateien zu suchen. Diese Kategorie ist standardmäßig ausgewählt.
 - ♦ **Zusatzanwendung:** Wählen Sie diese Option aus, um nach Dateien zu suchen, die einem Produkt, das in der ZENworks-Wissensdatenbank erkannt wird, untergeordnet oder mit ihm verknüpft sind. Diese Option ist bei der Definition eines umfassenden Absuchvorgangs hilfreich. Diese Kategorie ist standardmäßig ausgewählt.

- ♦ **Sonstiges:** Aktivieren Sie diese Option, um nach allen anderen Dateien zu suchen. Diese Kategorie ist standardmäßig ausgewählt.
- ♦ Wenn Sie Verzeichnisse mit Produkten einschließen möchten, die von der Wissensdatenbank von ZENworks erkannt werden, wählen Sie *Verzeichnisse mit erkannten Produkten einschließen*. Dies ist bei der Definition eines umfassenden Absuchvorgangs hilfreich.
- ♦ Wenn Sie den Absuchumfang durch das Ein- und Ausschließen von Dateien und Verzeichnissen beschränken möchten, konfigurieren Sie, welche Dateien und Pfade in die Erfassung ein- bzw. davon ausgeschlossen werden sollen. Verwenden Sie hierzu die Optionen *Hinzufügen* und *Entfernen* und geben Sie an, welche Dateien und Pfade in die Absuche ein- bzw. davon ausgeschlossen werden sollen. Sie können die Dateien und Pfade in der Liste bearbeiten, indem Sie die Datei bzw. den Pfad auswählen und dann auf *Bearbeiten* klicken. Wenn Sie eine Datei bzw. einen Pfad im Feld *Dateien und Pfade, die bei Erfassung eingeschlossen werden sollen* angeben, beschränkt sich der Absuchvorgang auf diese Datei bzw. diesen Pfad. Wenn eine Datei bzw. ein Pfad im Feld *Dateien und Pfade, die bei Erfassung ausgeschlossen werden sollen* angegeben wird, werden sämtliche Dateien bzw. Pfade mit Ausnahme der angegebenen Datei bzw. des angegebenen Pfads durchsucht. Die im Bereich *Software-Anwendungen* angegebenen Pfade werden ebenfalls übersprungen.

Hinweis: Wenn Sie einen Pfad angeben, müssen Sie diesem am Ende einen Schrägstrich (\) anfügen. Möchten Sie beispielsweise alle .exe-Dateien im Verzeichnis *dir* einschließen, müssen Sie *C:\dir* eingeben.

12 Konfigurieren Sie im Bereich "Erweitert" die Diagnoseeinstellungen.



Warnung: Diese Optionen dienen der erweiterten Diagnose. Verwenden Sie sie nur laut Anweisung eines Novell-Supportmitarbeiters.

13 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

2.1.3 Konfigurieren einer Absuche für ein Gerät

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte* und dann auf die Registerkarte *Verwaltet*.
- 2 Klicken Sie auf den Ordner mit dem Gerät, für das Sie eine Absuche konfigurieren möchten.
- 3 Klicken Sie auf das Gerät.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte *Einstellungen*.
- 5 Klicken Sie im Bereich "Einstellungen" auf *Inventar*.
- 6 Klicken Sie in der Liste *Katalog* auf *Inventar*.
- 7 Klicken Sie im Bereich "Inventar" auf *Einstellungen überschreiben*.

Hiermit werden die Verwaltungszonen- und OrdnerEinstellungen für dieses Gerät außer Kraft gesetzt.

- 8 Konfigurieren Sie im Bereich "Jetzt suchen", wie eine einmalige Inventarabsuche durchgeführt werden soll, die nur bei Bedarf erfolgt. Hierzu können Sie eine Schnellaufgabe oder das ZENworks-Symbolmenü verwenden. Weitere Informationen zur Durchführung einer einmaligen Inventarabsuche finden Sie unter [Abschnitt 2.3, „Durchführen einer Inventarabsuche“](#), auf Seite 47.



Software-Anwendungen erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Software-Anwendungen durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Software-Dateiinformati onen erfassen: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Absuche nach Software-Dateiinformati onen durchgeführt werden soll, mit deren Hilfe Softwareprodukte identifiziert werden können, die von der ZENworks®-Wissensdatenbank nicht erkannt werden. Wenn Sie planen, lokale Softwareprodukte zu erstellen und sie der Wissensdatenbank hinzuzufügen, muss diese Option aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“](#), auf Seite 107.

Hardware erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Hardwaredaten durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Formular für Datenerfassung starten: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das Formular für Datenerfassung senden möchten, das der Erfassung von Demografiedaten dient. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 4, „Absuchen von Demografiedaten“](#), auf Seite 67.

DMTF-Translator ausführen: Aktivieren Sie diese Option, wenn der DMTF-(Desktop Management Task Force-)Translator ausgeführt werden soll. Der DMTF-Übersetzer wandelt Inventardaten in Formate um, die von anderen Tools verwendet werden können, und stellt sie auf das Gerät vor Ort.

Benutzer kann Absuche starten: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Benutzer an der Arbeitsstation über das ZENworks-Symbol einen Absuchvorgang initiieren können soll.

- 9 Konfigurieren Sie im Bereich "Erste Absuche", wie die erste Inventarabsuche auf einem Gerät durchgeführt werden soll.



Software-Anwendungen erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Software-Anwendungen durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Software-Dateiinformati onen erfassen: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Absuche nach Software-Dateiinformati onen durchgeführt werden soll, mit deren Hilfe Softwareprodukte identifiziert werden können, die von der ZENworks®-Wissensdatenbank nicht erkannt werden. Wenn Sie planen, lokale Softwareprodukte zu erstellen und sie der Wissensdatenbank hinzuzufügen, muss diese Option aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“](#), auf Seite 107.

Hardware erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Hardwaredaten durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Formular für Datenerfassung starten: Aktivieren Sie diese Option, wenn das Erfassungsdatenformular, das der Erfassung von Demografiedaten dient, beim Initiieren einer Absuche gesendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 4, „Absuchen von Demografiedaten“](#), auf Seite 67.

DMTF-Translator ausführen: Aktivieren Sie diese Option, wenn der DMTF-(Desktop Management Task Force-)Translator ausgeführt werden soll. Der DMTF-Übersetzer wandelt Inventardaten in Formate um, die von anderen Tools verwendet werden können, und stellt sie auf das Gerät vor Ort.

- 10 Konfigurieren Sie im Bereich "Wiederholte Absuche", wie Absuchen basierend auf einem Zeitplan durchgeführt werden sollen.



Software-Anwendungen erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Software-Anwendungen durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.


Software-Dateiinformationen erfassen: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Absuche nach Software-Dateiinformationen durchgeführt werden soll, mit deren Hilfe Softwareprodukte identifiziert werden können, die von der ZENworks®-Wissensdatenbank nicht erkannt werden. Wenn Sie planen, lokale Softwareprodukte zu erstellen und sie der Wissensdatenbank hinzuzufügen, muss diese Option aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“](#), auf Seite 107.

Hardware erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Absuche nach Hardwaredaten durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Formular für Datenerfassung starten: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das Formular für Datenerfassung senden möchten, das der Erfassung von Demografiedaten dient. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 4, „Absuchen von Demografiedaten“](#), auf Seite 67.

DMTF-Translator ausführen: Aktivieren Sie diese Option, wenn der DMTF-(Desktop Management Task Force-)Translator ausgeführt werden soll. Der DMTF-Übersetzer wandelt Inventardaten in Formate um, die von anderen Tools verwendet werden können, und stellt sie auf das Gerät vor Ort.


- 11 Konfigurieren Sie im Bereich "Software-Anwendungen", welche Verzeichnisse übersprungen werden sollen.



Durch das Überspringen von Verzeichnissen lässt sich der Umfang der Absuche beschränken. Die Verzeichnisse in der Liste werden übersprungen.

- Wenn Sie ein Verzeichnis hinzufügen möchten, geben Sie das Verzeichnis im Feld *Verzeichnisse überspringen* an und klicken Sie dann auf *Hinzufügen*.
- Wenn Sie ein vorhandenes Verzeichnis bearbeiten möchten, wählen Sie das Verzeichnis aus, klicken Sie auf *Bearbeiten*, bearbeiten Sie das Verzeichnis und klicken Sie dann auf *OK*.
- Wenn Sie ein vorhandenes Verzeichnis löschen möchten, wählen Sie das Verzeichnis aus und klicken Sie dann auf *Entfernen*.

12 Konfigurieren Sie im Bereich "Softwaredateien", nach welchen Dateitypen gesucht werden soll.




Die über eine Inventarsuche gefundenen Software-Anwendungen werden von bestimmten mit dem Produkt verknüpften Dateien erkannt. Die erkannten Informationen werden in der Wissensdatenbank (Knowledgebase) von ZENworks gespeichert. Um herauszufinden, welche Produkte sich nicht in der Wissensdatenbank befinden, können Sie nach Dateien suchen, die mit einem nicht erkannten Produkt verknüpft sind, und die Dateiinformationen dazu verwenden, eine neue Produktkennung zu erstellen, die "Lokales Softwareprodukt" genannt wird. Diese Informationen zu lokalen Softwareprodukten können dann mit der Wissensdatenbank zusammengeführt werden, sodass diese neuen Produkte bei folgenden

Absuchevorgängen erkannt werden. Weitere Informationen finden Sie in **Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“**, auf Seite 107. Gehen Sie zum Konfigurieren der Dateitypen folgendermaßen vor:

- ♦ Wenn Sie nach Dateien mit der Erweiterung `.exe` suchen möchten, aktivieren Sie die Option *EXE-Dateien erfassen*.
- ♦ Wenn Sie nach Dateien mit einer anderen Erweiterung suchen möchten, geben Sie die jeweilige Erweiterung im Feld *Zusätzliche Erweiterungen* an. Trennen Sie die einzelnen Erweiterungen durch ein "+" (Pluszeichen) voneinander ab, beispielsweise `com+dll`.
- ♦ Treffen Sie für die Suche nach bestimmten Dateitypen nachfolgend eine Auswahl:
 - ♦ **System:** Aktivieren Sie diese Option, um nach Systemdateien zu suchen. Diese Kategorie ist standardmäßig ausgewählt.
 - ♦ **Zusatzanwendung:** Wählen Sie diese Option aus, um nach Dateien zu suchen, die einem Produkt, das in der ZENworks-Wissensdatenbank erkannt wird, untergeordnet oder mit ihm verknüpft sind. Diese Option ist bei der Definition eines umfassenden Absuchvorgangs hilfreich. Diese Kategorie ist standardmäßig ausgewählt.
 - ♦ **Sonstiges:** Aktivieren Sie diese Option, um nach allen anderen Dateien zu suchen. Diese Kategorie ist standardmäßig ausgewählt.
- ♦ Wenn Sie Verzeichnisse mit Produkten einschließen möchten, die von der Wissensdatenbank von ZENworks erkannt werden, wählen Sie *Verzeichnisse mit erkannten Produkten einschließen*. Dies ist bei der Definition eines umfassenden Absuchvorgangs hilfreich.
- ♦ Wenn Sie den Absuchumfang durch das Ein- und Ausschließen von Dateien und Verzeichnissen beschränken möchten, konfigurieren Sie, welche Dateien und Pfade in die Erfassung ein- bzw. davon ausgeschlossen werden sollen. Verwenden Sie hierzu die Optionen *Hinzufügen* und *Entfernen* und geben Sie an, welche Dateien und Pfade in die Absuche ein- bzw. davon ausgeschlossen werden sollen. Sie können die Dateien und Pfade in der Liste bearbeiten, indem Sie die Datei bzw. den Pfad auswählen und dann auf *Bearbeiten* klicken. Wenn Sie eine Datei bzw. einen Pfad im Feld *Dateien und Pfade, die bei Erfassung eingeschlossen werden sollen* angeben, beschränkt sich der Absuchvorgang auf diese Datei bzw. diesen Pfad. Wenn eine Datei bzw. ein Pfad im Feld *Dateien und Pfade, die bei Erfassung ausgeschlossen werden sollen* angegeben wird, werden sämtliche Dateien bzw. Pfade mit Ausnahme der angegebenen Datei bzw. des angegebenen Pfads durchsucht. Die im Bereich *Software-Anwendungen* angegebenen Pfade werden ebenfalls übersprungen.

Hinweis: Wenn Sie einen Pfad angeben, müssen Sie diesem am Ende einen Schrägstrich (\) anfügen. Möchten Sie beispielsweise alle `.exe`-Dateien im Verzeichnis `dir` einschließen, müssen Sie `C:\dir\` eingeben.

13 Konfigurieren Sie im Bereich "Erweitert" die Diagnoseeinstellungen.



Warnung: Diese Optionen dienen der erweiterten Diagnose. Verwenden Sie sie nur laut Anweisung eines Novell-Supportmitarbeiters.

14 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

2.2 Planen einer Inventarabsuche

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie eine Inventarabsuche zeitlich geplant werden kann. Standardmäßig ist der Inventarzeitplan bereits konfiguriert.

Die Einstellungen für den Absuchzeitplan können auf drei Ebenen definiert werden:

- ♦ **Verwaltungszone:** Die Einstellungen werden von sämtlichen Geräteordnern und Geräten übernommen. Informationen zum Planen einer Absuche für die Verwaltungszone finden Sie unter **Abschnitt 2.2.1, „Konfigurieren eines Zeitplans für die Inventarabsuche für die Verwaltungszone“, auf Seite 26.**
- ♦ **Geräteordner:** Die Einstellungen werden von sämtlichen Geräten übernommen, die im Ordner bzw. den zugehörigen Unterordnern enthalten sind. Setzt die Verwaltungszoneneinstellungen außer Kraft. Informationen zum Planen einer Absuche für Geräte in einem Ordner finden Sie unter **Abschnitt 2.1.2, „Konfigurieren von Absuchen für Geräte in einem Ordner“, auf Seite 17.**
- ♦ **Gerät:** Die Einstellungen haben nur für das Gerät Gültigkeit, für das sie konfiguriert wurden. Setzt die Einstellungen auf Verwaltungszonen- und Geräteordnerebene außer Kraft. Informationen zum Planen einer Absuche für ein Gerät finden Sie unter **Abschnitt 2.2.3, „Konfigurieren eines Zeitplans für die Inventarabsuche für ein Gerät“, auf Seite 40.**

2.2.1 Konfigurieren eines Zeitplans für die Inventarabsuche für die Verwaltungszone

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann im Bereich "Verwaltungszoneneinstellungen" auf *Inventar*.
- 2 Klicken Sie in der Kategorielliste auf *Inventarzeitplan*.
- 3 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* den Zeitplantyp aus, den Sie verwenden möchten.

Kein Zeitplan: Es wird keine Absuche geplant. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **„Kein Zeitplan“ auf Seite 26.**

Datum: Absuchen werden an den angegebenen Daten durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **„Datum“ auf Seite 27.**

Periodisch auftretend: Absuchen werden gemäß einem wiederkehrenden Zeitplan durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **„Periodisch auftretend“ auf Seite 27.**

Ereignis: Absuchen werden durch ein Ereignis ausgelöst. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **„Ereignis“ auf Seite 32.**

Kein Zeitplan

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Kein Zeitplan*.

- 2 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Es werden keine automatischen Absuchen konfiguriert.

Datum

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Datum*.

- 2 Klicken Sie rechts neben dem Feld *Startdatum/-daten* auf das Symbol mit dem +, um einen Kalender einzublenden, und wählen Sie ein Datum aus. Wenn Sie mehrere Daten auswählen möchten, klicken Sie erneut auf das Symbol mit dem +. Mit dem Symbol – (Minus) können Sie ein ausgewähltes Datum löschen.
- 3 (Optional) Wählen Sie *Ereignis jedes Jahr ausführen*, damit jedes Jahr an den angegebenen Daten ein Absuchvorgang ausgeführt wird.
- 4 Geben Sie an, ob der Absuchvorgang zu einem angegebenen oder zu einem nach dem Zufallsprinzip gewählten Zeitpunkt zwischen einem angegebenen Anfangs- und Endzeitpunkt gestartet werden soll.
- 5 Geben Sie einen Startzeitpunkt an und auch einen Endzeitpunkt, wenn Sie *Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten* ausgewählt haben.
- 6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.
- 7 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Periodisch auftretend

Geben Sie an, ob der Absuchvorgang bei der Aktualisierung eines Geräts, an bestimmten Wochentagen, monatlich oder in festen Intervallen ausgeführt werden soll.

So führen Sie einen Absuchvorgang bei der Aktualisierung eines Geräts aus:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Absuchzeitplan
Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

☐ Beim Aktualisieren eines Geräts
☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ Wochentage
So Mo Di Mi Do Fr Sa
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☒ Monatlich
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☐ Festes Intervall
0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Startdatum: 21.09.08 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

- 2 Wählen Sie *Beim Aktualisieren eines Geräts*.

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

☒ Beim Aktualisieren eines Geräts
☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

- 3 (Optional) Wenn zwischen dem Absuchvorgang und der Aktualisierung ein bestimmter Zeitraum verstreichen soll, wählen Sie *Ausführung nach Aktualisierung verzögern um:* und geben Sie die Zeit in Tagen, Stunden und Minuten an.

- 4 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So führen Sie einen Absuchvorgang an bestimmten Wochentagen aus:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Absuchzeitplan
Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

☐ Beim Aktualisieren eines Geräts
☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ Wochentage

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☒ Monatlich
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☐ Festes Intervall
0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Startdatum: 21.09.08 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

2 Wochentage

☒ Wochentage
*

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

- 3 Wählen Sie die Tage aus, an denen der Absuchvorgang ausgeführt werden soll.
- 4 Im Dialogfeld *Startzeit* geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Suche starten soll.
- 5 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

☒ Wochentage
*

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00
[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann
☐ Koordinierte Weltzeit verwenden (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 11:18)
☐ Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten
Endzeit: 1 : 00

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:
Startdatum: 18.09.08
Enddatum: 18.09.08

- 6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.

- 7 (Optional) Wenn der Suchvorgang zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem angegebenen Start- und Endzeitpunkt gestartet werden soll, wählen sie *Zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen Start- und Endzeitpunkt starten* und geben Sie dann einen Endzeitpunkt an.
- 8 (Optional) Wenn der Absuchvorgang auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann ein Start- und ein Enddatum an.
- 9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So führen Sie einen Absuchvorgang monatlich aus:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Absuchzeitplan
Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

☐ Beim Aktualisieren eines Geräts
☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ Wochentage
So Mo Di Mi Do Fr Sa
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☒ **Monatlich**
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☐ Festes Intervall
0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Startdatum: 21.09.08 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

- 2 Wählen Sie *Monatlich*.

Monatlich
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

- 3 Wählen Sie entweder *Tag des Monats* aus und geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 31 bzw. *Letzter Tag des Monats* an oder verwenden Sie das konfigurierbare Feld, in dem eine Kombination von Tagen des Monats für eine wiederholte Absuche ausgewählt werden kann.
- 4 Im Dialogfeld *Startzeit* geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Suche starten soll.
- 5 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 12:53)

☐ Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten

Endzeit: 1 : 00

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Startdatum: 18.09.08

Enddatum: 18.09.08

- 6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC)* verwenden.
- 7 (Optional) Wenn der Suchvorgang zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem angegebenen Start- und Endzeitpunkt gestartet werden soll, wählen sie *Zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen Start- und Endzeitpunkt starten* und geben Sie dann einen Endzeitpunkt an.
- 8 (Optional) Wenn der Absuchvorgang auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann die Start- und Enddaten an.
- 9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So führen Sie einen Absuchvorgang in einem festen Intervall aus:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Absuchzeitplan

Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☐ Beim Aktualisieren eines Geräts

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ Wochentage

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☒ Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☐ Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 21.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

- 2 Wählen Sie *Festes Intervall*.

Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 18.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

- 3 Geben Sie die Anzahl der Monate, Wochen, Tage, Stunden und Minuten im jeweiligen Feld an.
- 4 Geben Sie ein Startdatum an, indem Sie auf das Kalendersymbol klicken und ein Datum auswählen.
- 5 Im Dialogfeld *Startzeit* geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Suche starten soll.
- 6 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

Festes Intervall

1 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 18.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Enddatum: 18.09.08 Endzeit: 1 : 00 (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 11:47)

- 7 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.
- 8 (Optional) Wenn der Absuchvorgang auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann ein Enddatum und eine Endzeit an.
- 9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der *Zeitplan für Erfassungs-Rollup* häufiger ausgeführt wird als die Absuche, wenn der Erfassungssatellitenserver in der Verwaltungszone konfiguriert ist.

Ereignis

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Ereignis*.

Zeitplantyp:

Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, durch das dieser Zeitplan ausgelöst werden soll:

- ☐ Benutzeranmeldung
- ☐ Benutzerabmeldung
- ☐ Gerätestart
- ☐ Bei Gerätesperrung
- ☐ Bei Geräte-Entsperrung
- ☐ ZENworks-Anmeldung
- ☐ ZENworks-Abmeldung
- ☐ Gerät, das Verbindung mit Netzwerk herstellt (nur Windows)

- 2 Wählen Sie ein Ereignis aus.
 - ♦ Benutzeranmeldung

- ♦ Benutzerabmeldung
 - ♦ Gerätestart
 - ♦ Geräteabschaltung
 - ♦ Bei Gerätesperrung
 - ♦ Bei Geräte-Entsperrung
 - ♦ ZENworks - Anmeldung
 - ♦ ZENworks - Abmeldung
 - ♦ Gerät stellt eine Verbindung zum Netzwerk her (nur Windows*)
- 3 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Nach dem ausgewählten Ereignis wird eine Absuche durchgeführt.

2.2.2 Konfigurieren eines Zeitplans für die Inventarabsuche für Geräte in einem Ordner

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte* und dann auf die Registerkarte *Verwaltet*.
 - 2 Klicken Sie neben dem Ordner mit den Geräten, für die Sie einen Zeitplan für die Inventarabsuche konfigurieren möchten, auf *Details*.
 - 3 Klicken Sie auf die Registerkarte *Einstellungen*.
 - 4 Klicken Sie im Bereich "Einstellungen" auf *Inventar*.
 - 5 Klicken Sie in der Liste *Einstellungen* auf *Inventarzeitplan*.
 - 6 Klicken Sie im Bereich "Inventarzeitplan" auf *Einstellungen überschreiben*.
- Hiermit werden die Verwaltungszoneneinstellungen für diese Geräte außer Kraft gesetzt.
- 7 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* den Zeitplantyp aus, den Sie verwenden möchten.

Kein Zeitplan: Es wird keine Absuche geplant. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Kein Zeitplan**“ auf Seite 40.

Datum: Absuchen werden an den angegebenen Daten durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Datum**“ auf Seite 41.

Periodisch auftretend: Absuchen werden gemäß einem wiederkehrenden Zeitplan durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Periodisch auftretend**“ auf Seite 41.

Ereignis: Absuchen werden durch ein Ereignis ausgelöst. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Ereignis**“ auf Seite 46.

Kein Zeitplan

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Kein Zeitplan*.

Absuchzeitplan

Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp:

Kein Zeitplan

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

- 2 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Es werden keine automatischen Absuchen konfiguriert.

Datum

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Datum*.

- 2 Klicken Sie rechts neben dem Feld *Startdatum/-daten* auf das Symbol mit dem +, um einen Kalender einzublenden, und wählen Sie ein Datum aus. Wenn Sie mehrere Daten auswählen möchten, klicken Sie erneut auf das Symbol mit dem +. Mit dem Symbol – (Minus) können Sie ein ausgewähltes Datum löschen.
- 3 (Optional) Wählen Sie *Ereignis jedes Jahr ausführen*, damit jedes Jahr an den angegebenen Daten ein Absuchvorgang ausgeführt wird.
- 4 Geben Sie an, ob der Absuchvorgang zu einem angegebenen oder zu einem nach dem Zufallsprinzip gewählten Zeitpunkt zwischen einem angegebenen Anfangs- und Endzeitpunkt gestartet werden soll.
- 5 Geben Sie einen Startzeitpunkt an und auch einen Endzeitpunkt, wenn Sie *Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten* ausgewählt haben.
- 6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.
- 7 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Periodisch auftretend

Geben Sie an, ob der Absuchvorgang bei der Aktualisierung eines Geräts, an bestimmten Wochentagen, monatlich oder in festen Intervallen ausgeführt werden soll.

So führen Sie einen Absuchvorgang bei der Aktualisierung eines Geräts aus:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Absuchzeitplan

Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend ▼

☐ **Beim Aktualisieren eines Geräts**

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ **Wochentage**

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☒ **Monatlich**

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster ▼ Sonntag ▼

Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☐ **Festes Intervall**

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 21.09.08 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

2 Wählen Sie *Beim Aktualisieren eines Geräts*.

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend ▼

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

3 (Optional) Wenn zwischen dem Absuchvorgang und der Aktualisierung ein bestimmter Zeitraum verstreichen soll, wählen Sie *Ausführung nach Aktualisierung verzögern um:* und geben Sie die Zeit in Tagen, Stunden und Minuten an.

4 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So führen Sie einen Absuchvorgang an bestimmten Wochentagen aus:

1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Absuchzeitplan

Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☐ Beim Aktualisieren eines Geräts

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ Wochentage

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☒ Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster ▼ Sonntag ▼ ⊕

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☐ Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 21.09.08 📅 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

2 Wochentage

☒ Wochentage

*

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

- Wählen Sie die Tage aus, an denen der Absuchvorgang ausgeführt werden soll.
- Im Dialogfeld *Startzeit* geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Suche starten soll.
- Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

☒ Wochentage

*

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 11:18)

☐ Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten

Endzeit: 1 : 00

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Startdatum: 18.09.08 📅

Enddatum: 18.09.08 📅

- (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.

- 7 (Optional) Wenn der Suchvorgang zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem angegebenen Start- und Endzeitpunkt gestartet werden soll, wählen sie *Zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen Start- und Endzeitpunkt starten* und geben Sie dann einen Endzeitpunkt an.
- 8 (Optional) Wenn der Absuchvorgang auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann ein Start- und ein Enddatum an.
- 9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So führen Sie einen Absuchvorgang monatlich aus:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Absuchzeitplan
Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

☐ Beim Aktualisieren eines Geräts
☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ Wochentage
So Mo Di Mi Do Fr Sa
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☒ **Monatlich**
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☐ Festes Intervall
0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Startdatum: 21.09.08 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

- 2 Wählen Sie *Monatlich*.

Monatlich
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

- 3 Wählen Sie entweder *Tag des Monats* aus und geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 31 bzw. *Letzter Tag des Monats* an oder verwenden Sie das konfigurierbare Feld, in dem eine Kombination von Tagen des Monats für eine wiederholte Absuche ausgewählt werden kann.
- 4 Im Dialogfeld *Startzeit* geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Suche starten soll.
- 5 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 12:53)

☐ Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten

Endzeit: 1 : 00

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Startdatum: 18.09.08

Enddatum: 18.09.08

6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC)* verwenden.

7 (Optional) Wenn der Suchvorgang zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem angegebenen Start- und Endzeitpunkt gestartet werden soll, wählen sie *Zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen Start- und Endzeitpunkt starten* und geben Sie dann einen Endzeitpunkt an.

8 (Optional) Wenn der Absuchvorgang auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann die Start- und Enddaten an.

9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So führen Sie einen Absuchvorgang in einem festen Intervall aus:

1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Absuchzeitplan

Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☐ Beim Aktualisieren eines Geräts

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ Wochentage

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☒ Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☐ Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 21.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

2 Wählen Sie *Festes Intervall*.

Festes Intervall

1 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 18.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

- 3 Geben Sie die Anzahl der Monate, Wochen, Tage, Stunden und Minuten im jeweiligen Feld an.
- 4 Geben Sie ein Startdatum an, indem Sie auf das Kalendersymbol klicken und ein Datum auswählen.
- 5 Im Dialogfeld *Startzeit* geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Suche starten soll.
- 6 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

Festes Intervall

1 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 18.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Enddatum: 18.09.08 Endzeit: 1 : 00
(Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 11:47)

- 7 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.
- 8 (Optional) Wenn der Absuchvorgang auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann ein Enddatum und eine Endzeit an.
- 9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Ereignis

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Ereignis*.

Zeitplantyp:

Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, durch das dieser Zeitplan ausgelöst werden soll:

- ☐ Benutzeranmeldung
- ☐ Benutzerabmeldung
- ☐ Gerätestart
- ☐ Bei Gerätesperrung
- ☐ Bei Geräte-Entsperrung
- ☐ ZENworks-Anmeldung
- ☐ ZENworks-Abmeldung
- ☐ Gerät, das Verbindung mit Netzwerk herstellt (nur Windows)

- 2 Wählen Sie ein Ereignis aus.
 - ♦ Benutzeranmeldung
 - ♦ Benutzerabmeldung
 - ♦ Gerätestart
 - ♦ Geräteabschaltung

- ♦ Bei Gerätesperrung
- ♦ Bei Geräte-Entsperrung
- ♦ ZENworks - Anmeldung
- ♦ ZENworks - Abmeldung
- ♦ Gerät mit Netzwerkverbindung (nur Windows)

3 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Nach dem ausgewählten Ereignis wird eine Absuche durchgeführt.

2.2.3 Konfigurieren eines Zeitplans für die Inventarabsuche für ein Gerät

- 1** Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte* und dann auf die Registerkarte *Verwaltet*.
- 2** Klicken Sie auf den Ordner mit dem Gerät, für das Sie einen Zeitplan für die Inventarabsuche konfigurieren möchten.
- 3** Klicken Sie auf das Gerät.
- 4** Klicken Sie auf die Registerkarte *Einstellungen*.
- 5** Klicken Sie im Bereich "Einstellungen" auf *Inventar*.
- 6** Klicken Sie in der Liste *Einstellungen* auf *Inventarzeitplan*.
- 7** Klicken Sie im Bereich "Inventarzeitplan" auf *Einstellungen überschreiben*.

Hiermit werden die Verwaltungszonen- und Ordneinstellungen für dieses Gerät außer Kraft gesetzt.

- 8** Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* den Zeitplantyp aus, den Sie verwenden möchten.

Kein Zeitplan: Es wird keine Absuche geplant. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Kein Zeitplan**“ auf Seite 40.

Datum: Absuchen werden an den angegebenen Daten durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Datum**“ auf Seite 41.

Periodisch auftretend: Absuchen werden gemäß einem wiederkehrenden Zeitplan durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Periodisch auftretend**“ auf Seite 41.

Ereignis: Absuchen werden durch ein Ereignis ausgelöst. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Ereignis**“ auf Seite 46.

Kein Zeitplan

- 1** Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Kein Zeitplan*.

- 2 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Es werden keine automatischen Absuchen konfiguriert.

Datum

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Datum*.

Absuchzeitplan
Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp:
Datum

Startdatum/-daten: *

☐ Ereignis jedes Jahr ausführen
☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

Start für Zeitplanausführung auswählen:
☒ Zur Startzeit sofort starten
☐ Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten

Startzeit: 1 : 00 Endzeit: 1 : 00
☐ Koordinierte Weltzeit verwenden (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 11:08)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

- 2 Klicken Sie rechts neben dem Feld *Startdatum/-daten* auf das Symbol mit dem +, um einen Kalender einzublenden, und wählen Sie ein Datum. Wenn Sie mehrere Daten auswählen möchten, klicken Sie erneut auf das Symbol mit dem +. Mit dem Symbol – (Minus) können Sie ein ausgewähltes Datum löschen.
- 3 (Optional) Wählen Sie *Ereignis jedes Jahr ausführen*, damit jedes Jahr an den angegebenen Daten ein Absuchvorgang ausgeführt wird.
- 4 Geben Sie an, ob der Absuchvorgang zu einem angegebenen oder zu einem nach dem Zufallsprinzip gewählten Zeitpunkt zwischen einem angegebenen Anfangs- und Endzeitpunkt gestartet werden soll.
- 5 Geben Sie einen Startzeit an und auch einen Endzeitpunkt, wenn Sie *Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten* ausgewählt haben.
- 6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.
- 7 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Periodisch auftretend

Geben Sie an, ob der Absuchvorgang bei der Aktualisierung eines Geräts, an bestimmten Wochentagen, monatlich oder in festen Intervallen ausgeführt werden soll.

So führen Sie einen Absuchvorgang bei der Aktualisierung eines Geräts aus:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Absuchzeitplan

Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

☐ Beim Aktualisieren eines Geräts

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ Wochentage

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☒ Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☐ Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 21.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

2 Wählen Sie *Beim Aktualisieren eines Geräts*.

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

☒ Beim Aktualisieren eines Geräts

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

3 (Optional) Wenn zwischen dem Absuchvorgang und der Aktualisierung ein bestimmter Zeitraum verstreichen soll, wählen Sie *Ausführung nach Aktualisierung verzögern um:* und geben Sie die Zeit in Tagen, Stunden und Minuten an.

4 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So führen Sie einen Absuchvorgang an bestimmten Wochentagen aus:

1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Absuchzeitplan

Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp:
 Periodisch auftretend

☐ Beim Aktualisieren eines Geräts

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ Wochentage

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☒ Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☐ Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 21.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

2 Wochentage

☒ Wochentage

*

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

- 3 Wählen Sie die Tage aus, an denen der Absuchvorgang ausgeführt werden soll.
- 4 Im Dialogfeld *Startzeit* geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Suche starten soll.
- 5 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

☒ Wochentage

*

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 11:18)

☐ Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten

Endzeit: 1 : 00

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Startdatum: 18.09.08

Enddatum: 18.09.08

- 6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.

- 7 (Optional) Wenn der Suchvorgang zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem angegebenen Start- und Endzeitpunkt gestartet werden soll, wählen sie *Zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen Start- und Endzeitpunkt starten* und geben Sie dann einen Endzeitpunkt an.
- 8 (Optional) Wenn der Absuchvorgang auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann ein Start- und ein Enddatum an.
- 9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So führen Sie einen Absuchvorgang monatlich aus:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Absuchzeitplan
Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

☐ Beim Aktualisieren eines Geräts
☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ Wochentage
So Mo Di Mi Do Fr Sa
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☒ **Monatlich**
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☐ Festes Intervall
0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
Startdatum: 21.09.08 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

- 2 Wählen Sie *Monatlich*.

Monatlich
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

- 3 Wählen Sie entweder *Tag des Monats* aus und geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 31 bzw. *Letzter Tag des Monats* an oder verwenden Sie das konfigurierbare Feld, in dem eine Kombination von Tagen des Monats für eine wiederholte Absuche ausgewählt werden kann.
- 4 Im Dialogfeld *Startzeit* geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Suche starten soll.
- 5 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 12:53)

☐ Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten

Endzeit: 1 : 00

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Startdatum: 18.09.08

Enddatum: 18.09.08

6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC)* verwenden.

7 (Optional) Wenn der Suchvorgang zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem angegebenen Start- und Endzeitpunkt gestartet werden soll, wählen sie *Zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen Start- und Endzeitpunkt starten* und geben Sie dann einen Endzeitpunkt an.

8 (Optional) Wenn der Absuchvorgang auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann die Start- und Enddaten an.

9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So führen Sie einen Absuchvorgang in einem festen Intervall aus:

1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Absuchzeitplan

Geben Sie den Zeitplan für die Ausführung des Geräte-Inventarabsuchprogramms an:

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☐ Beim Aktualisieren eines Geräts

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ Wochentage

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☒ Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☐ Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 21.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

2 Wählen Sie *Festes Intervall*.

Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 18.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

- 3 Geben Sie die Anzahl der Monate, Wochen, Tage, Stunden und Minuten im jeweiligen Feld an.
- 4 Geben Sie ein Startdatum an, indem Sie auf das Kalendersymbol klicken und ein Datum auswählen.
- 5 Im Dialogfeld *Startzeit* geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Suche starten soll.
- 6 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

Festes Intervall

1 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 18.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Enddatum: 18.09.08 Endzeit: 1 : 00
(Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 11:47)

- 7 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.
- 8 (Optional) Wenn der Absuchvorgang auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann ein Enddatum und eine Endzeit an.
- 9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Ereignis

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Ereignis*.

Zeitplantyp:

Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, durch das dieser Zeitplan ausgelöst werden soll:

- ☐ Benutzeranmeldung
- ☐ Benutzerabmeldung
- ☐ Gerätestart
- ☐ Bei Gerätesperrung
- ☐ Bei Geräte-Entsperrung
- ☐ ZENworks-Anmeldung
- ☐ ZENworks-Abmeldung
- ☐ Gerät, das Verbindung mit Netzwerk herstellt (nur Windows)

- 2 Wählen Sie ein Ereignis aus.
 - ♦ Benutzeranmeldung
 - ♦ Benutzerabmeldung
 - ♦ Gerätestart
 - ♦ Geräteabschaltung

- ♦ Bei Gerätesperrung
- ♦ Bei Geräte-Entsperrung
- ♦ ZENworks - Anmeldung
- ♦ ZENworks - Abmeldung
- ♦ Gerät mit Netzwerkverbindung (nur Windows)

3 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Nach dem ausgewählten Ereignis wird eine Absuche durchgeführt.


2.3 Durchführen einer Inventarabsuche

Eine Absuche kann auf vier unterschiedliche Arten durchgeführt werden:

- ♦ Über eine Geräte-Schnellaufgabe
- ♦ Über eine Geräteaufgabe
- ♦ Über das ZENworks-Symbolmenü (hierbei wird lediglich eine Absuche des lokalen Computers durchgeführt)
- ♦ Über einen Zeitplan

So führen Sie eine Inventarabsuche über eine Schnellaufgabe durch:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte* und dann auf die Registerkarte *Verwaltet*.
- 2 Klicken Sie auf den Ordner mit den gewünschten Geräten und wählen Sie ein oder mehrere Geräte für die Inventarisierung aus.
- 3 Wählen Sie die Optionsfolge *Schnellaufgaben > Inventarabsuche*.



Daraufhin wird ein Dialogfeld mit dem Status der Schnellaufgabe angezeigt, aus dem der Fortschritt der Absuche hervorgeht.

So führen Sie eine Inventarabsuche über eine Geräteaufgabe durch:


- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte* und dann auf die Registerkarte *Verwaltet*.

- 2 Öffnen Sie den Ordner mit dem gewünschten Gerät und klicken Sie auf das Gerät.
- 3 Klicken Sie im Bereich "Geräteaufgaben" auf *Inventarabsuche nach Servern*, wenn es sich um einen Server handelt, bzw. auf *Inventarabsuche nach Arbeitsstationen*, wenn es sich um eine Arbeitsstation handelt.


So führen Sie eine Inventarabsuche über das ZENworks-Symbolmenü durch:

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn auf der Seite für die Inventarkonfiguration die Option *Benutzer kann Absuche starten* aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1, „Konfigurieren einer Inventarabsuche“](#), auf Seite 13.

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ZENworks-Symbol und wählen Sie *Eigenschaften anzeigen*.



- 2 Klicken Sie auf *Inventar*.



- 3 Klicken Sie auf *Jetzt suchen*.
- 4 (Optional) Klicken Sie zum Aktualisieren der Zeitpunkte für die Absuche auf *Seite aktualisieren*.

Informationen zum Durchführen einer Inventarabsuche mithilfe eines Zeitplans finden Sie unter [Abschnitt 2.2, „Planen einer Inventarabsuche“](#), auf Seite 26.

2.4 Anzeigen eines Inventarberichts für ein verwaltetes Gerät

Das Inventar eines Geräts umfasst Informationen zu Hardware und Software sowie Demografiedaten, die im Rahmen einer Inventarabsuche erfasst werden. Dieser Bericht kann über das ZENworks-Kontrollzentrum oder das ZENworks-Symbolmenü angezeigt werden.

So zeigen Sie das Inventar eines verwalteten Geräts über das ZENworks-Kontrollzentrum an:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte*.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Verwaltet*.
- 3 Klicken Sie auf den Ordner mit dem Gerät, dessen Inventar Sie anzeigen möchten.
- 4 Klicken Sie auf das gewünschte Gerät.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte *Inventar*.

Im Bereich "Zusammenfassung" werden grundlegende Inventarinformationen angezeigt.




- 6 Klicken Sie für einen detaillierten Inventarbericht auf *Detailliertes Hardware-/Software-Inventar*.

Dieser Bericht enthält detaillierte Informationen über das Gerät, einschließlich Demografiedaten und Informationen zu Hardware und Software. Auf dieser Seite können Sie auf die verschiedenen Links klicken, um detailliertere Informationen anzuzeigen. Der Bericht kann in das Excel[®]-, CSV- oder PDF-Format exportiert werden. Zudem können ausgewählte Daten bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter **Abschnitt 2.5, „Bearbeiten der Inventardaten eines verwalteten Geräts“**, auf Seite 50.

So zeigen Sie das Inventar eines verwalteten Geräts über das ZENworks-Symbolmenü an:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ZENworks-Symbol und wählen Sie *Eigenschaften anzeigen*.



- 2 Klicken Sie auf *Inventar*.

Arbeitsstation bearbeiten
NOGA01







Benutzer

Vorname	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Zweiter Vorname	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>	Zweites Telefon	<input type="text"/>
		Fax	<input type="text"/>

Referenz

Inventartyp	<input type="text" value="Gerät"/>	Seriennummer	<input type="text"/>
		Inventaretikett	<input type="text" value="No Asset Tag"/>

Arbeitsstation

Standort	<input type="text" value="Provo"/> 	Geleast	<input type="text" value="Nein"/>
Abteilung	<input type="text" value="Marketing"/> 	Ablaufdatum für Leasing	<input type="text" value="6/27/08"/> 
Kostenstelle	<input type="text" value="135"/> 	Leasing-Vertrags-ID	<input type="text"/>
Gebäude	<input type="text" value="H"/> 		
Stockwerk	<input type="text"/> 		
Raum	<input type="text"/>		
Telefon	<input type="text"/>		
ret	<input type="text"/>		

- 3** Fügen Sie auf der Seite “Arbeitsstation bearbeiten” Informationen hinzu bzw. bearbeiten Sie sie.

Benutzer: Grundlegende Informationen zum Benutzer, einschließlich Name, Telefonnummer usw.

Referenz: Inventartyp, Seriennummer und Inventaretikett. Diese Werte können nicht geändert werden.

Arbeitsstation: Grundlegende Informationen zur Arbeitsstation, einschließlich Standort, Abteilung usw. Klicken Sie rechts auf das Symbol, um eine Liste mit Antworten zu erstellen. Klicken Sie neben dem Feld *Ablaufdatum für Leasing* auf das Kalendersymbol, um ein Datum auszuwählen.

- 4** Klicken Sie auf *Senden*.

Die Daten werden dem Inventarbericht hinzugefügt.

Geräteabsuchen vom Typ "Nur Inventar"

3

Bei einer Absuche vom Typ "Nur Inventar" können Sie Geräte in der Zone absuchen, auf denen zwar nicht der ZENworks® Adaptive Agent, jedoch das Nur-Inventar-Modul installiert ist. Informationen zur Installation des Nur-Inventar-Moduls finden Sie im Handbuch *ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Ermittlung, Bereitstellung und Stilllegung*.

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu Absuchen vom Typ "Nur Inventar":

- ♦ Abschnitt 3.1, „Konfigurieren einer Absuche vom Typ "Nur Inventar"“, auf Seite 53
- ♦ Abschnitt 3.2, „Planen einer Absuche vom Typ "Nur Inventar"“, auf Seite 57
- ♦ Abschnitt 3.3, „Anzeigen eines Inventarberichts für ein Gerät vom Typ "Nur Inventar"“, auf Seite 60
- ♦ Abschnitt 3.4, „Bearbeiten der Demografiedaten auf einem Gerät vom Typ "Nur Inventar"“, auf Seite 61
- ♦ Abschnitt 3.5, „Aktivieren des Abgleichs“, auf Seite 62
- ♦ Abschnitt 3.6, „Arbeiten mit dem portablen Collector“, auf Seite 63

3.1 Konfigurieren einer Absuche vom Typ "Nur Inventar"

Bei einer Absuche vom Typ "Nur Inventar" können Sie Daten von Geräten in der Verwaltungszone erfassen, auf denen lediglich das Nur-Inventar-Modul installiert ist. Standardmäßig sind die Inventareinstellungen vorkonfiguriert.

So konfigurieren Sie eine Absuche vom Typ "Nur Inventar":

- 1 Klicken Sie auf *Konfiguration* und dann im Bereich "Verwaltungszoneneinstellungen" auf *Inventar*.
- 2 Klicken Sie in der Kategorielliste auf *Nur Inventar*.
- 3 Legen Sie im Bereich "Server-Aktualisierungsintervall" die Intervalldauer in Tagen, Stunden und Minuten fest.



Der Server verarbeitet Anforderungen von Geräten, auf denen das Nur-Inventar-Modul installiert ist, und stellt so Dateien für Einstellungen, den Absuchzeitplan usw. zur Verfügung. Mit der Intervalleinstellung wird bestimmt, wie oft der Server den nächsten Absuchzeitplan evaluiert und wann andere Einstellungen abgerufen werden sollen. Der Server muss das Polling der Datenbank in regelmäßigen Abständen durchführen, um jegliche Änderungen weiterzugeben, die die Agenten betreffen.

Das Aktualisierungsintervall sollte so festgelegt werden, dass Aktualisierungen häufiger als Absuchen durchgeführt werden. Der Standardwert ist 15 Minuten.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Zeitintervall des Erfassungsservers zum Senden von Daten an den Primärserver kürzer ist als das Zeitintervall der verwalteten Geräte zum Senden von Daten an den Erfassungsserver. Wenn beispielsweise das verwaltete Gerät M1 alle 12 Minuten Daten an den Erfassungsserver sendet, konfigurieren Sie den Erfassungsserver so, dass er seine Daten alle 8 Minuten an den Primärserver sendet.

- 4 Legen Sie im Bereich "Geräte-Aktualisierungsintervall" die Intervalldauer in Tagen, Stunden und Minuten fest.



Mit dem Intervall zur Geräteaktualisierung wird bestimmt, wann das Gerät den Server auf Einstellungsänderungen, den Zeitplan für die nächste Absuche, die ZENworks-Wissensdatenbank für Inventarzwecke und neue ausführbare Agentendateien hin prüft.

Das Intervall zur Aktualisierung sollte so festgelegt werden, dass Aktualisierungen häufiger als Absuchen und seltener als Server-Aktualisierungen durchgeführt werden. Der Standardwert ist 12 Stunden.

- 5 Konfigurieren Sie im Bereich "Durchsuchen", wie die Absuche durchgeführt werden soll.




Software-Anwendungen erfassen: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Absuche nach auf dem Gerät installierten Software-Anwendungen durchgeführt werden soll. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgewählt.

Software-Dateiinformationen erfassen: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Absuche nach Software-Dateiinformationen durchgeführt werden soll, mit deren Hilfe Softwareprodukte identifiziert werden können, die von der ZENworks®-Wissensdatenbank nicht erkannt werden. Wenn Sie planen, lokale Softwareprodukte zu erstellen und sie der Wissensdatenbank hinzuzufügen, muss diese Option aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“, auf Seite 107](#).

Demografische Daten sammeln: Wählen Sie diese Option aus, um demografische Daten von einem nur inventarisierten Gerät zu sammeln. Diese Daten werden aus einer Datei auf dem lokalen Computer abgerufen. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 4.6, „Absuchen von Demografiedaten auf einem Gerät vom Typ "Nur Inventar"“, auf Seite 96](#).

DMTF-Translator ausführen: Aktivieren Sie diese Option, wenn der DMTF-(Desktop Management Task Force-)Translator ausgeführt werden soll. Der DMTF-Übersetzer wandelt Inventardaten in Formate um, die von anderen Tools verwendet werden können, und stellt sie auf das Gerät vor Ort.


- 6 Konfigurieren Sie im Bereich "Software-Anwendungen", welche Verzeichnisse übersprungen werden sollen.



Durch das Überspringen von Verzeichnissen lässt sich der Umfang der Absuche beschränken. Die Verzeichnisse in der Liste werden übersprungen.

- Wenn Sie ein Verzeichnis hinzufügen möchten, geben Sie das Verzeichnis im Feld *Verzeichnisse überspringen* an und klicken Sie dann auf *Hinzufügen*.
- Wenn Sie ein vorhandenes Verzeichnis bearbeiten möchten, wählen Sie das Verzeichnis aus, klicken Sie auf *Bearbeiten*, bearbeiten Sie das Verzeichnis und klicken Sie dann auf *OK*.
- Wenn Sie ein vorhandenes Verzeichnis löschen möchten, wählen Sie das Verzeichnis aus und klicken Sie auf *Entfernen*.

7 Konfigurieren Sie im Bereich "Softwaredateien", nach welchen Dateitypen gesucht werden soll.



Die über eine Inventarsuche gefundenen Software-Anwendungen werden von bestimmten mit dem Produkt verknüpften Dateien erkannt. Die erkannten Informationen werden in der Wissensdatenbank (Knowledgebase) von ZENworks gespeichert. Um herauszufinden, welche Produkte sich nicht in der Wissensdatenbank befinden, können Sie nach Dateien suchen, die mit einem nicht erkannten Produkt verknüpft sind, und die Dateiinformationen dazu verwenden, eine neue Produktkennung zu erstellen, die "Lokales Softwareprodukt" genannt wird. Diese Informationen zu lokalen Softwareprodukten können dann mit der Wissensdatenbank zusammengeführt werden, sodass diese neuen Produkte bei folgenden

Absuchevorgängen erkannt werden. Weitere Informationen finden Sie in **Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“**, auf Seite 107. Gehen Sie zum Konfigurieren der Dateitypen folgendermaßen vor:

- ♦ Wenn Sie nach Dateien mit der Erweiterung `.exe` suchen möchten, aktivieren Sie die Option *EXE-Dateien erfassen*.
- ♦ Wenn Sie nach Dateien mit einer anderen Erweiterung suchen möchten, geben Sie die jeweilige Erweiterung im Feld *Zusätzliche Erweiterungen* an. Trennen Sie die einzelnen Erweiterungen durch ein "+" (Pluszeichen) voneinander ab, beispielsweise `com+dll`.
- ♦ Treffen Sie für die Suche nach bestimmten Dateitypen nachfolgend eine Auswahl:
 - ♦ **System:** Aktivieren Sie diese Option, um nach Systemdateien zu suchen. Diese Kategorie ist standardmäßig ausgewählt.
 - ♦ **Zusatzanwendung:** Wählen Sie diese Option aus, um nach Dateien zu suchen, die einem Produkt, das in der ZENworks-Wissensdatenbank erkannt wird, untergeordnet oder mit ihm verknüpft sind. Diese Option ist bei der Definition eines umfassenden Absuchvorgangs hilfreich. Diese Kategorie ist standardmäßig ausgewählt.
 - ♦ **Sonstiges:** Aktivieren Sie diese Option, um nach allen anderen Dateien zu suchen. Diese Kategorie ist standardmäßig ausgewählt.
- ♦ Wenn Sie Verzeichnisse mit Produkten einschließen möchten, die von der Wissensdatenbank von ZENworks erkannt werden, wählen Sie *Verzeichnisse mit erkannten Produkten einschließen*. Dies ist bei der Definition eines umfassenden Absuchvorgangs hilfreich.
- ♦ Wenn Sie den Absuchumfang durch das Ein- und Ausschließen von Dateien und Verzeichnissen beschränken möchten, konfigurieren Sie, welche Dateien und Pfade in die Erfassung ein- bzw. davon ausgeschlossen werden sollen. Verwenden Sie hierzu die Optionen *Hinzufügen* und *Entfernen* und geben Sie an, welche Dateien und Pfade in die Absuche ein- bzw. davon ausgeschlossen werden sollen. Sie können die Dateien und Pfade in der Liste bearbeiten, indem Sie die Datei bzw. den Pfad auswählen und dann auf *Bearbeiten* klicken. Wenn Sie eine Datei bzw. einen Pfad im Feld *Dateien und Pfade, die bei Erfassung eingeschlossen werden sollen* angeben, beschränkt sich der Absuchvorgang auf diese Datei bzw. diesen Pfad. Wenn eine Datei bzw. ein Pfad im Feld *Dateien und Pfade, die bei Erfassung ausgeschlossen werden sollen* angegeben wird, werden sämtliche Dateien bzw. Pfade mit Ausnahme der angegebenen Datei bzw. des angegebenen Pfads durchsucht. Die im Bereich *Software-Anwendungen* angegebenen Pfade werden ebenfalls übersprungen.

Hinweis: Wenn Sie einen Pfad angeben, müssen Sie diesem am Ende einen Schrägstrich (\) anfügen. Möchten Sie beispielsweise alle `.exe`-Dateien im Verzeichnis `dir` einschließen, müssen Sie `C:\dir\` eingeben.

8 Konfigurieren Sie im Bereich "Erweitert" die Diagnoseeinstellungen.



Warnung: Diese Optionen dienen der erweiterten Diagnose. Verwenden Sie sie nur laut Anweisung eines Novell-Supportmitarbeiters.

- 9 Ändern Sie im Bereich "Erfassungsserver" die Reihenfolge der Erfassungsserver mithilfe der Schaltflächen *Nach oben* und *Nach unten*.



Durch diese Anordnung wird bestimmt, in welcher Reihenfolge die Erfassungsserver Inventardaten erhalten.

- 10 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

3.2 Planen einer Absuche vom Typ "Nur Inventar"

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie eine Inventarabsuche für ein Gerät vom Typ "Nur Inventar" geplant wird. Standardmäßig ist der Inventarzeitplan bereits konfiguriert.

Im Gegensatz zu Absuchen für verwaltete Geräte kann eine Absuche vom Typ "Nur Inventar" lediglich für die gesamte Verwaltungszone definiert werden. Zudem ist die Durchführung einer Absuche nur mithilfe eines Zeitplans möglich.

3.2.1 So konfigurieren Sie einen Zeitplan für eine Absuche vom Typ "Nur Inventar":

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann im Bereich "Verwaltungszoneneinstellungen" auf *Inventar*.
- 2 Klicken Sie in der Kategorieliste auf *Nur Inventarzeitplan*.
- 3 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* den Zeitplantyp aus, den Sie verwenden möchten.

Kein Zeitplan: Es wird keine Absuche geplant. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [„Kein Zeitplan“ auf Seite 57](#).

Datum: Absuchen werden an den angegebenen Daten durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [„Datum“ auf Seite 58](#).

Periodisch auftretend: Absuchen werden gemäß einem wiederkehrenden Zeitplan durchgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [„Periodisch auftretend“ auf Seite 58](#).

Kein Zeitplan

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Kein Zeitplan*.





- 2 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.
Es werden keine automatischen Absuchen konfiguriert.

Datum

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Datum*.

Zeitplantyp:
Datum ▼

Startdatum/-daten: *  

Startzeit: 1 ▼ : 00 ▼

- 2 Klicken Sie rechts neben dem Feld *Startdatum/-daten* auf das Symbol mit dem +, um einen Kalender einzublenden, und wählen Sie ein Datum aus. Wenn Sie mehrere Daten auswählen möchten, klicken Sie erneut auf das Symbol mit dem +. Mit dem Symbol mit dem - können Sie ein ausgewähltes Datum löschen.
- 3 Geben Sie eine Startzeit an.
- 4 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Periodisch auftretend

Geben Sie an, ob der Absuchvorgang bei der Aktualisierung eines Geräts, an bestimmten Wochentagen, monatlich oder in festen Intervallen ausgeführt werden soll.

So führen Sie einen Absuchvorgang an bestimmten Wochentagen aus:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend ▼

☐ Wochentage


So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 ▼ : 00 ▼

☒ Monatlich

☒ Tag des Monats: 1


☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster ▼ Sonntag ▼ 

Startzeit: 1 ▼ : 00 ▼

☐ Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 07.09.08  Startzeit: 1 ▼ : 00 ▼

- 2 *Wochentage*

Wochentage

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

- 3 Wählen Sie die Tage aus, an denen der Absuchvorgang ausgeführt werden soll.
- 4 Im Dialogfeld *Startzeit* geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Suche starten soll.
- 5 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So führen Sie einen Absuchvorgang monatlich aus:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

Wochentage

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 07.09.08 Startzeit: 1 : 00

- 2 Wählen Sie *Monatlich*.

Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

- 3 Wählen Sie entweder *Tag des Monats* aus und geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 31 bzw. *Letzter Tag des Monats* an oder verwenden Sie das konfigurierbare Feld, in dem eine Kombination von Tagen des Monats für eine wiederholte Absuche ausgewählt werden kann.
- 4 Im Dialogfeld *Startzeit* geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Suche starten soll.
- 5 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So führen Sie einen Absuchvorgang in einem festen Intervall aus:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

☐ Wochentage

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

☒ Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster ☐ Sonntag

Startzeit: 1 : 00

☐ Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 07.09.08 Startzeit: 1 : 00

2 Wählen Sie *Festes Intervall*.

☒ Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 07.09.08 Startzeit: 1 : 00

- 3 Geben Sie die Anzahl der Monate, Wochen, Tage, Stunden und Minuten im jeweiligen Feld an.
- 4 Geben Sie ein Startdatum an, indem Sie auf das Kalendersymbol klicken und ein Datum auswählen.
- 5 Im Dialogfeld *Startzeit* geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Suche starten soll.
- 6 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der *Zeitplan für Erfassungs-Rollup* häufiger ausgeführt wird als die Absuche, wenn der Erfassungssatellitenserver in der Verwaltungszone konfiguriert ist.

3.3 Anzeigen eines Inventarberichts für ein Gerät vom Typ "Nur Inventar"

Das Inventar eines Geräts umfasst Informationen zu Hardware und Software sowie Demografiedaten, die im Rahmen einer Inventarabsuche erfasst werden.

So zeigen Sie das Inventar eines nur inventarisierten Geräts an:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte*.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Inventarisiert*.
- 3 Klicken Sie auf den Ordner mit dem Gerät, dessen Inventar Sie anzeigen möchten.
- 4 Klicken Sie auf das gewünschte Gerät.

Im Bereich "Inventar" werden grundlegende Inventarinformationen angezeigt.

[Inventarisierte Geräte](#) > [Arbeitsstationen](#) > ZENDOCWKS1

Inventar	
Letztes Suchdatum:	Sep 9
Hostname:	ZENDOCWKS1
Abteilung:	
Standort:	
Detailliertes Hardware-/Software-Inventar	
Hardware:	
Inventaretikett:	No Asset Tag
Seriennummer:	
System:	Pentium D 3200 System
Betriebssystem:	Microsoft Windows XP Professional 5.1 2 2600
MAC-Adresse:	00C292D181E
Gesamter Arbeitsspeicher:	256 MB
Freier Speicherplatz auf der Festplatte:	4.47 GB
Gesamter Speicherplatz auf der Festplatte:	8.59 GB

- 5 Klicken Sie für einen detaillierten Inventarbericht auf *Detailliertes Hardware-/Software-Inventar*.

Dieser Bericht enthält detaillierte Informationen über das Gerät, einschließlich Demografiedaten und Informationen zu Hardware und Software. Auf dieser Seite können Sie auf die verschiedenen Links klicken, um detailliertere Informationen anzuzeigen. Der Bericht kann in das Excel-, CSV- oder PDF-Format exportiert werden. Zudem können Demografiedaten bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.5](#), „Bearbeiten der Inventardaten eines verwalteten Geräts“, auf Seite 50.

3.4 Bearbeiten der Demografiedaten auf einem Gerät vom Typ "Nur Inventar"

So fügen Sie einem Bericht Demografiedaten hinzu bzw. bearbeiten diese:

- 1 Öffnen Sie den Bericht "Detailliertes Hardware-/Software-Inventar" wie unter [Abschnitt 2.4](#), „Anzeigen eines Inventarberichts für ein verwaltetes Gerät“, auf Seite 49 erläutert.
- 2 Klicken Sie auf *Bearbeiten*.

Arbeitsstation bearbeiten

NOGA01

Benutzer

Vorname	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Zweiter Vorname	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>	Zweites Telefon	<input type="text"/>
		Fax	<input type="text"/>

Referenz

Inventartyp	Gerät	Seriennummer	<input type="text"/>
		Inventaretikett	No Asset Tag

Arbeitsstation

Standort	Provo	Geleast	Nein
Abteilung	Marketing	Ablaufdatum für Leasing	6/27/08
Kostenstelle	135	Leasing-Vertrags-ID	<input type="text"/>
Gebäude	H		
Stockwerk	<input type="text"/>		
Raum	<input type="text"/>		
Telefon	<input type="text"/>		
ret	<input type="text"/>		

- 3 Fügen Sie auf der Seite “Arbeitsstation bearbeiten” Informationen hinzu bzw. bearbeiten Sie sie.

Benutzer: Grundlegende Informationen zum Benutzer, einschließlich Name, Telefonnummer usw.

Referenz: Inventartyp, Seriennummer und Inventaretikett. Diese Werte können nicht geändert werden.

Arbeitsstation: Grundlegende Informationen zur Arbeitsstation, einschließlich Standort, Abteilung usw. Klicken Sie rechts auf das Symbol, um eine Liste mit Antworten zu erstellen. Klicken Sie neben dem Feld *Ablaufdatum für Leasing* auf das Kalendersymbol, um ein Datum auszuwählen.

4 Klicken Sie auf *Senden*.

Die Daten werden dem Inventarbericht hinzugefügt.

3.5 Aktivieren des Abgleichs

Mithilfe der Funktion "Nur Inventarabgleich" können Sie steuern, ob und wie neue Arbeitsstationen abgeglichen werden, um Duplikate in der Datenbank zu vermeiden. Wenn eine Arbeitsstation abgesucht wird, der neu in der Verwaltungszone ist, wird ihm eine Kennung zugewiesen. Wenn diese Kennung nicht mehr verfügbar ist, beispielsweise nach Ausfall der Festplatte, wird ihm beim nächsten Absuchvorgang eine neue Kennung zugewiesen. Mit "Automatischer Abgleich" können Sie prüfen, ob die Arbeitsstation bereits in der Datenbank vorhanden ist. Ist dies der Fall, wird die Kennung in der Datenbank in die neue Kennung geändert.

Sie können die folgenden Geräteattribute einzeln oder insgesamt verwenden, um einen Arbeitsplatz für einen möglichen Abgleich zu identifizieren.

- ♦ Seriennummer
- ♦ MAC-Adresse
- ♦ Computernamen

So aktivieren Sie den Abgleich vom Typ "Nur Inventar":

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte "Konfiguration".
- 2 Klicken Sie im Bereich "Verwaltungszoneneinstellungen" auf *Inventar*.
- 3 Klicken Sie in der Liste *Kategorie* auf *Nur Inventarabgleich*.

Nur Inventarabgleich
Konfiguration der Abgleicheinstellungen nur für das Inventar

Einstellungen für automatischen Abgleich

Geben Sie die Geräteattribute für den Abgleich an

☒ Seriennummer ☒ MAC-Adresse ☐ Computernamen

☒ Differenzierung aktivieren

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

- 4 Wählen Sie im Bereich "Einstellungen für automatischen Abgleich" die Geräteattribute aus, die für den Abgleich verwendet werden sollen.
- ♦ Seriennummer

- ♦ MAC-Adresse
 - ♦ Computername
- 5 Wählen Sie *Differenzierung aktivieren*, um zwischen Arbeitsstationen mit derselben Kennung unterscheiden zu können.
 - 6 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

3.6 Arbeiten mit dem portablen Collector

Der portable Collector ist eine eigenständige Anwendung zur Inventarisierung von Geräten, die nur selten eine Verbindung mit dem Server herstellen bzw. auf denen ZENworks Adaptive Agent nicht installiert ist. Diese Daten können dann in die Liste der inventarisierten Geräte importiert werden. Nachdem die Daten importiert wurden, können Sie sie genau wie ein inventarisiertes Gerät anzeigen und bearbeiten. Der portable Collector kann auf Windows- und OSX-Geräten ausgeführt werden. Vorgehensweise:

1. Erstellen Sie den portablen Collector.
2. Führen Sie den portablen Collector auf einem Gerät aus.
3. Kopieren Sie die Inventardaten auf ein Wechselmedium (portables Medium).
4. Laden Sie die Inventardaten in das ZENworks-Kontrollzentrum.

Weitere Informationen finden Sie unter:

- ♦ [Abschnitt 3.6.1, „Erstellen des portablen Collector für ein Windows-Gerät“, auf Seite 63](#)
- ♦ [Abschnitt 3.6.2, „Ausführen des portablen Collector auf einem Windows-Gerät“, auf Seite 64](#)
- ♦ [Abschnitt 3.6.3, „Ausführen des portablen Collector auf einem OSX-Gerät“, auf Seite 64](#)
- ♦ [Abschnitt 3.6.4, „Importieren der vom portablen Collector erfassten Daten“, auf Seite 64](#)

3.6.1 Erstellen des portablen Collector für ein Windows-Gerät

- 1 Konfigurieren Sie eine Absuche vom Typ "Nur Inventar".
Die Einstellungen für die Absuche vom Typ "Nur Inventar" werden bei der Erstellung des portablen Collector verwendet. Wenn der portable Collector beispielsweise nach Softwaredateien suchen soll, muss die entsprechende Option auf der Konfigurationsseite "Nur Inventar" aktiviert sein. Informationen zum Konfigurieren einer Absuche vom Typ "Nur Inventar" finden Sie unter [Abschnitt 3.1, „Konfigurieren einer Absuche vom Typ "Nur Inventar"“, auf Seite 53](#).
- 2 Klicken Sie auf *Geräte*.
- 3 Klicken Sie in der Liste *Geräteaufgaben* auf *Portablen Client erstellen*.
- 4 Speichern Sie die Datei auf der Festplatte.
- 5 Dekomprimieren Sie die Datei und fahren Sie mit [Abschnitt 3.6.2, „Ausführen des portablen Collector auf einem Windows-Gerät“, auf Seite 64](#) fort.

3.6.2 Ausführen des portablen Collector auf einem Windows-Gerät

- 1 Erstellen Sie den portablen Collector wie unter **Abschnitt 3.6.1, „Erstellen des portablen Collector für ein Windows-Gerät“**, auf Seite 63 beschrieben.
- 2 Kopieren Sie die Dateien des portablen Collector auf ein Wechselmedium, beispielsweise eine CD oder ein Flash-Laufwerk.
- 3 Verbringen Sie den portablen Collector zu dem Gerät, das inventarisiert werden soll, und führen Sie dann die Datei `collect.bat` aus.
Zur Anzeige der verfügbaren Schalter geben Sie den Befehl `/?` an der Befehlszeile ein.
- 4 Kopieren Sie die Inventardatendateien auf ein Wechselmedium und verbringen Sie es zu einem Gerät, das mit dem ZENworks-Kontrollzentrum verbunden ist.
- 5 Fahren Sie mit **Abschnitt 3.6.4, „Importieren der vom portablen Collector erfassten Daten“**, auf Seite 64 fort.

3.6.3 Ausführen des portablen Collector auf einem OSX-Gerät

- 1 Navigieren Sie zu `https://ZENworks_Server_ID/zenworks-setup/` (dabei ist `ZENworks_Server_ID` der DNS-Name oder die IP-Adresse eines Primärservers).
- 2 Klicken Sie auf *Inventarwerkzeuge*.
- 3 Klicken Sie auf `osxportable.dmg`, um die Datei auf den Desktop herunterzuladen.
- 4 Dekomprimieren Sie `osxportable.dmg`.
- 5 Erstellen Sie einen temporären Ordner zur Ausführung der portablen Absuche.
- 6 Kopieren Sie den Inhalt der Datei `osxportable`, die sich in `/Volumes/osxportable` befindet, in den temporären Ordner.
- 7 Schließen Sie das `osxportable`-Image (durch Auswurf).
- 8 Öffnen Sie ein Terminalfenster.
Sie müssen als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet sein.
- 9 Führen Sie `sudo/zenumia-portable /vollständiger/pfad/zum/ausgabeverzeichnis` aus.
In dieses Verzeichnis wird die WIF-Datei (`<xxx>.xml`) geschrieben. Diese Datei enthält die Inventardaten des Geräts. Es ist sinnvoll, wenn ein Windows-Gerät auf das Ausgabeverzeichnis zugreifen kann. Sie können die Datei auch kopieren und auf einem Gerät verwenden, das mit dem ZENworks-Kontrollzentrum verbunden ist.
- 10 Löschen Sie nach Abschluss des Absuchvorgangs das in **Schritt 5** erstellte temporäre Verzeichnis sowie die in **Schritt 3** heruntergeladene Datei `osxportable.dmg`.
- 11 Importieren Sie die Datei wie unter **Abschnitt 3.6.4, „Importieren der vom portablen Collector erfassten Daten“**, auf Seite 64 beschrieben in das ZENworks-Kontrollzentrum.
- 12 Löschen Sie die Inventardatendatei.

3.6.4 Importieren der vom portablen Collector erfassten Daten

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte*.
- 2 Klicken Sie in der Liste *Geräteaufgaben* auf *Inventar importieren*.

- 3** Geben Sie im Feld *Dateipfad für Inventarabsuchedatei* den Dateinamen der inventarisierten Daten an oder klicken Sie auf *Durchsuchen*, um eine Suche durchzuführen.
- 4** (Optional) Zur Registrierung des Geräts wählen Sie die Option *Gerät registrieren, falls es noch nicht registriert ist* aus und füllen die folgenden Felder aus:

Registrierungsschlüssel: Geben Sie einen Registrierungsschlüssel an oder klicken Sie auf *Durchsuchen*, um den gewünschten Pfad auszuwählen.

Port: Geben Sie einen Port an. Der Standardwert ist 2544. Dieser Wert ist erforderlich.

Gerätetyp: Geben Sie den Gerätetyp an: Server oder Arbeitsstation.

Sprache: Geben Sie einen Sprachcode an. Die Standardeinstellung ist „Englisch“.

- 5** Klicken Sie auf *OK*.

Das inventarisierte Gerät wird in der Geräteliste unter *Geräte > inventarisiert* angezeigt, wo Sie auf den Gerätenamen klicken und die Inventardaten anzeigen können.

Inventarabsuchen umfassen Demografiedaten, die mithilfe des Erfassungsdatenformulars von Arbeitsstations-Benutzern erfasst werden. Das Erfassungsdatenformular kann mit der Aufforderung zum Ausfüllen der Datenfelder des Formulars an den Computer eines Arbeitsstations-Benutzers gesendet werden. Diese Daten werden dann dem Inventarbericht für diese Arbeitsstation hinzugefügt. Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

- ♦ [Abschnitt 4.1, „Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars“, auf Seite 67](#)
- ♦ [Abschnitt 4.2, „Bereitstellen des Erfassungsdatenformulars“, auf Seite 73](#)
- ♦ [Abschnitt 4.3, „Planen der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars“, auf Seite 74](#)
- ♦ [Abschnitt 4.4, „Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars über eine Schnellaufgabe“, auf Seite 95](#)
- ♦ [Abschnitt 4.5, „Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars über eine Geräteaufgabe“, auf Seite 96](#)
- ♦ [Abschnitt 4.6, „Absuchen von Demografiedaten auf einem Gerät vom Typ „Nur Inventar“, auf Seite 96](#)

4.1 Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars

Beim Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars geben Sie an, welche Informationen vom jeweiligen Arbeitsstations-Benutzer erfasst werden sollen. Das Formular zur Datenerfassung ist nicht standardmäßig konfiguriert. Es muss vor der Bereitstellung erst konfiguriert werden.

Das Erfassungsdatenformular kann auf drei Ebenen definiert werden.

- ♦ **Verwaltungszone:** Die Einstellungen werden von sämtlichen Geräteordnern und Geräten übernommen. Informationen zur Konfiguration des Erfassungsdatenformulars für die Verwaltungszone finden Sie unter [Abschnitt 4.1.1, „Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars für die Verwaltungszone“, auf Seite 68](#).
- ♦ **Geräteordner:** Die Einstellungen werden von allen Geräten im Ordner übernommen. Setzt die Einstellungen auf Verwaltungsebene außer Kraft. Informationen zur Konfiguration des Erfassungsdatenformulars für einen Ordner finden Sie unter [Abschnitt 4.1.2, „Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars für Geräte in einem Ordner“, auf Seite 69](#).
- ♦ **Gerät:** Die Einstellungen haben nur für das Gerät Gültigkeit, für das sie konfiguriert wurden. Setzt die Einstellungen auf Ordner- und Verwaltungsebene außer Kraft. Informationen zur Konfiguration des Erfassungsdatenformulars auf Geräteebene finden Sie unter [Abschnitt 4.1.3, „Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars für ein Gerät“, auf Seite 71](#).

Hinweis: Wenn Sie die Einstellungen des Erfassungsdatenformulars für ein Gerät konfigurieren, müssen Sie zunächst auf *Einstellungen überschreiben* klicken, um die Änderung der Systemeinstellungen zu ermöglichen.

Nach seiner Konfiguration und Bereitstellung wird das Erfassungsdatenformular auf dem Desktop eines verwalteten Geräts angezeigt und der Benutzer an der Arbeitsstation wird aufgefordert, eine Liste mit vordefinierten Fragen zu beantworten.

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Themen:

- ♦ Abschnitt 4.1.1, „Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars für die Verwaltungszone“, auf Seite 68
- ♦ Abschnitt 4.1.2, „Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars für Geräte in einem Ordner“, auf Seite 69
- ♦ Abschnitt 4.1.3, „Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars für ein Gerät“, auf Seite 71

4.1.1 Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars für die Verwaltungszone

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Verwaltungszoneneinstellungen" auf *Inventar*.
- 3 Klicken Sie in der Liste *Kategorie* auf *Erfassungsdatenformular*.

Bezeichnung	Typ	Anzeige	Bearbeitbar	Erforderlich	Autom. ausfüllen	Standard	Auswahlliste	Bearbeitungsmaske	Anweisungen
Vorname	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Zweiter Vorname	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Nachname	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
E-Mail	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Telefon	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Zweites Telefon	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Fax	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Standort	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein		(Bearbeiten)		
Abteilung	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein		(Bearbeiten)		
Kostenstelle	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein		(Bearbeiten)		
Gebäude	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein		(Bearbeiten)		

- 4 Geben Sie im Feld *Einführung* einen erklärenden Text für den Benutzer an der Arbeitsstation ein.
- 5 (Optional) Wenn der Arbeitsstationsbenutzer das Erfassungsdatenformular jederzeit ausführen können soll, wählen Sie *In ZENworks-Symbolmenü anzeigen*.
Auf diese Weise kann der Benutzer an der Arbeitsstation das Formular einfach durch Anklicken des ZENworks-Symbols öffnen und wunschgemäß bearbeiten.
- 6 (Optional) Wenn der Benutzer an der Arbeitsstation die Möglichkeit haben soll, das Formular nicht auszufüllen, wählen Sie *Schaltfläche "Abbrechen" in Formular anzeigen*.

7 (Optional) Wenn die entsprechenden Teile des Formulars automatisch ausgefüllt werden sollen, wählen Sie *Unsichtbarer Modus nur für autom. Ausfüllen*. Das Formular wird für den Benutzer an der Arbeitsstation nicht angezeigt.

8 Wählen Sie die zu erfassenden Daten aus und konfigurieren Sie, wie der Arbeitsstationsbenutzer antworten kann:

Kennung: Zeigt den Namen der erfassten Daten an, beispielsweise Vorname.

Datentyp: Gibt den Datentyp an: Zeichen, Ganzzahl, Dezimalwert oder Datum.

Anzeige: Zeigt das angegebene Feld im Erfassungsdatenformular an, das an den Benutzer der Arbeitsstation gesendet wird.

Bearbeitbar: Ermöglicht es dem Benutzer, eine Antwort im angegebenen Feld einzugeben bzw. zu bearbeiten. Er muss also nicht den Standardwert akzeptieren.

Erforderlich: Definiert die Antwort als erforderlich. Wenn ein Feld zwingend ausgefüllt werden muss, können Benutzer an der Arbeitsstation das Formular nicht absenden, bevor die erforderlichen Daten eingegeben wurden.

Autom. ausfüllen: Gibt an, ob *Autom. ausfüllen* aktiviert oder deaktiviert ist. Klicken Sie auf *Nein* (oder, wenn zutreffend, auch auf *Ja*), um das Dialogfeld "Automatisch ausfüllen" zu öffnen. Dort können Sie einen Registrierungsschlüssel oder eine Umgebungsvariable angeben, durch den bzw. die im Feld *Datenerfassungsformular* automatisch der Datenwert eingetragen wird, auf den der Registrierungsschlüssel bzw. die Variable verweist, beispielsweise HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\ComputerName für einen Registrierungsschlüssel oder WinDir für eine Umgebungsvariable.

Standard: Geben Sie alle Werte an, die Sie als Standardwerte verwenden möchten.

Auswahlliste: Wenn mehrere Antworten möglich sind, klicken Sie auf *Bearbeiten* und geben Sie die verfügbaren Antworten an. Sie können es dem Benutzer an der Arbeitsstation durch Auswahl von *Benutzererstellte Einträge zulassen* auch ermöglichen, Einträge zu erstellen.

Maske bearbeiten: Ermöglicht es Ihnen, einzuschränken, wie ein Benutzer eine Antwort eingibt. Wählen Sie hierzu im Feld *Maske bearbeiten* ein Format in der Liste aus. Sie können zwischen Telefon, Zeit und Währung wählen.

Anweisungen: Fügen Sie Anweisungen für den Benutzer am Arbeitsplatz hinzu.

9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder *OK* bzw. auf *Zurücksetzen*, um die vorherigen Einstellungen wiederherzustellen.

Hinweis: Sie können auch benutzerdefinierte Felder (so genannte administratordefinierte Felder) zur Erfassung zusätzlicher Daten erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter **Kapitel 7**, „Administratordefinierte Felder“, auf Seite 117.

4.1.2 Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars für Geräte in einem Ordner

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Geräte" neben dem Ordner auf *Details*, dessen Geräte Sie konfigurieren möchten.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte *Einstellungen*.
- 4 Klicken Sie im Bereich "Einstellungen" auf *Inventar*.
- 5 Klicken Sie im Bereich "Kategorie" auf *Erfassungsdatenformular*.

Erfassungsdatenformular

Einführungstext

☐ In ZENworks-Symbolmenü anzeigen
☐ Schaltfläche 'Abbrechen' in Formular anzeigen
☐ Unsichtbarer Modus nur für autom. Ausfüllen

Bezeichnung	Typ	Anzeige	Bearbeitbar	Erforderlich	Autom. ausfüllen	Standard	Auswahlliste	Bearbeitungsmaske	Anweisungen
Vorname	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Zweiter Vorname	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Nachname	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
E-Mail	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Telefon	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Zweites Telefon	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Fax	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Standort	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein		<input type="checkbox"/> (Bearbeiten)		
Abteilung	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein		<input type="checkbox"/> (Bearbeiten)		
Kostenstelle	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein		<input type="checkbox"/> (Bearbeiten)		
Gebäude	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein		<input type="checkbox"/> (Bearbeiten)		

6 Klicken Sie auf *Einstellungen überschreiben*.

Hiermit werden die Verwaltungszoneneinstellungen für diese Geräte außer Kraft gesetzt.

7 Geben Sie im Feld *Einführung* einen erklärenden Text für den Benutzer an der Arbeitsstation ein.

8 (Optional) Wenn der Arbeitsstationsbenutzer das Erfassungsdatenformular jederzeit ausführen können soll, wählen Sie *In ZENworks-Symbolmenü anzeigen*.

Auf diese Weise kann der Benutzer an der Arbeitsstation das Formular einfach durch Anklicken des ZENworks-Symbols öffnen und wunschgemäß bearbeiten.

9 (Optional) Wenn der Benutzer an der Arbeitsstation die Möglichkeit haben soll, das Formular nicht auszufüllen, wählen Sie *Schaltfläche "Abbrechen" in Formular anzeigen*.

10 (Optional) Wenn die entsprechenden Teile des Formulars automatisch ausgefüllt werden sollen, wählen Sie *Unsichtbarer Modus nur für autom. Ausfüllen*. Das Formular wird für den Benutzer an der Arbeitsstation nicht angezeigt.

11 Wählen Sie die Daten aus, die erfasst werden sollen, und konfigurieren Sie, wie der Benutzer der Arbeitsstation reagieren kann.

Kennung: Zeigt den Namen der erfassten Daten an, beispielsweise Vorname.

Datentyp: Gibt den Datentyp an: Zeichen, Ganzzahl, Dezimalwert oder Datum.

Anzeige: Zeigt das angegebene Feld im Erfassungsdatenformular an, das an den Benutzer der Arbeitsstation gesendet wird.

Bearbeitbar: Ermöglicht es dem Benutzer, eine Antwort im angegebenen Feld einzugeben bzw. zu bearbeiten. Er muss also nicht den Standardwert akzeptieren.

Erforderlich: Definiert die Antwort als erforderlich. Wenn ein Feld zwingend ausgefüllt werden muss, können Benutzer an der Arbeitsstation das Formular nicht absenden, bevor die erforderlichen Daten eingegeben wurden.

Autom. ausfüllen: Gibt an, ob *Autom. ausfüllen* aktiviert oder deaktiviert ist. Klicken Sie auf *Nein*, um das Dialogfeld "Automatisch ausfüllen" zu öffnen, in dem Sie einen Registrierungsschlüssel oder eine Umgebungsvariable angeben können, um das Feld *Datenerfassungsformular* mit dem Datenwert zu füllen, auf den der Registrierungsschlüssel bzw. die Variable verweist, beispielsweise

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\ComputerName

Standard: Geben Sie alle Werte an, die Sie als Standardwerte verwenden möchten.

Auswahlliste: Wenn mehrere Antworten möglich sind, klicken Sie auf *Bearbeiten* und geben Sie die verfügbaren Antworten an. Sie können es dem Benutzer an der Arbeitsstation durch Auswahl von *Benutzererstellte Einträge zulassen* auch ermöglichen, Einträge zu erstellen.

Maske bearbeiten: Ermöglicht es Ihnen, einzuschränken, wie ein Benutzer eine Antwort eingibt. Wählen Sie hierzu im Feld *Maske bearbeiten* ein Format in der Liste aus. Sie können zwischen Telefon, Zeit und Währung wählen.

Anweisungen: Fügen Sie Anweisungen für den Benutzer am Arbeitsplatz hinzu.

- 12 Klicken Sie auf *Anwenden* oder *OK* bzw. auf *Zurücksetzen*, um die vorherigen Einstellungen wiederherzustellen.

Hinweis: Sie können auch benutzerdefinierte Felder (so genannte administratordefinierte Felder) zur Erfassung zusätzlicher Daten erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 7](#), „Administratordefinierte Felder“, auf Seite 117.

4.1.3 Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars für ein Gerät

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte*.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Verwaltet*.
- 3 Klicken Sie auf den Ordner mit dem Gerät, das Sie konfigurieren möchten.
- 4 Klicken Sie auf das Gerät.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte *Einstellungen*.
- 6 Klicken Sie im Bereich "Einstellungen" auf *Inventar*.
- 7 Klicken Sie im Bereich "Katalog" auf *Erfassungsdatenformular*.

Erfassungsdatenformular

Einführungstext

☐ In ZENworks-Symbolmenü anzeigen
☐ Schaltfläche 'Abbrechen' in Formular anzeigen
☐ Unsichtbarer Modus nur für autom. Ausfüllen

Bezeichnung	Typ	Anzeige	Bearbeitbar	Erforderlich	Autom. ausfüllen	Standard	Auswahlliste	Bearbeitungsmaske	Anweisungen
Vorname	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Zweiter Vorname	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Nachname	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
E-Mail	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Telefon	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Zweites Telefon	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Fax	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein				
Standort	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein		(Bearbeiten)		
Abteilung	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein		(Bearbeiten)		
Kostenstelle	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein		(Bearbeiten)		
Gebäude	Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nein		(Bearbeiten)		

8 Klicken Sie auf *Einstellungen überschreiben*.

Hiermit werden die Verwaltungszonen- und Ordneereinstellungen für dieses Gerät außer Kraft gesetzt.

9 Geben Sie im Feld *Einführung* einen erklärenden Text für den Benutzer an der Arbeitsstation ein.

10 (Optional) Wenn das Erfassungsdatenformular jederzeit für alle Benutzer der Arbeitsstation zur Verfügung stehen soll, wählen Sie *In ZEN-Symbolmenü anzeigen*.

Auf diese Weise kann der Benutzer an der Arbeitsstation das Formular einfach durch Anklicken des ZENworks-Symbols öffnen und wunschgemäß bearbeiten.

11 (Optional) Wenn der Benutzer an der Arbeitsstation die Möglichkeit haben soll, das Formular nicht auszufüllen, wählen Sie *Schaltfläche "Abbrechen" in Formular anzeigen*.

12 (Optional) Wenn die entsprechenden Teile des Formulars automatisch ausgefüllt werden sollen, wählen Sie *Unsichtbarer Modus nur für autom. Ausfüllen*. Das Formular wird für den Benutzer an der Arbeitsstation nicht angezeigt.

13 Wählen Sie die zu erfassenden Daten aus und konfigurieren Sie, wie der Arbeitsstationsbenutzer antworten kann.

Kennung: Zeigt den Namen der erfassten Daten an, beispielsweise Vorname.

Datentyp: Gibt den Datentyp an: Zeichen, Ganzzahl, Dezimalwert oder Datum.

Anzeige: Zeigt das angegebene Feld im Erfassungsdatenformular an, das an den Benutzer der Arbeitsstation gesendet wird.

Bearbeitbar: Ermöglicht es dem Benutzer, eine Antwort im angegebenen Feld einzugeben bzw. zu bearbeiten. Er muss also nicht den Standardwert akzeptieren.

Erforderlich: Definiert die Antwort als erforderlich. Wenn ein Feld zwingend ausgefüllt werden muss, können Benutzer an der Arbeitsstation das Formular nicht absenden, bevor die erforderlichen Daten eingegeben wurden.

Autom. ausfüllen: Gibt an, ob *Autom. ausfüllen* aktiviert oder deaktiviert ist. Klicken Sie auf *Nein*, um das Dialogfeld "Automatisch ausfüllen" zu öffnen, in dem Sie einen Registrierungsschlüssel oder eine Umgebungsvariable angeben können, um das Feld *Datenerfassungsformular* mit dem Datenwert zu füllen, auf den der Registrierungsschlüssel bzw. die Variable verweist, beispielsweise

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\ComputerName

Standard: Geben Sie alle Werte an, die Sie als Standardwerte verwenden möchten.

Auswahlliste: Wenn mehrere Antworten möglich sind, klicken Sie auf *Bearbeiten* und geben Sie die verfügbaren Antworten an. Sie können es dem Benutzer an der Arbeitsstation durch Auswahl von *Benutzererstellte Einträge zulassen* auch ermöglichen, Einträge zu erstellen.

Maske bearbeiten: Ermöglicht es Ihnen, einzuschränken, wie ein Benutzer eine Antwort eingibt. Wählen Sie hierzu im Feld *Maske bearbeiten* ein Format in der Liste aus. Sie können zwischen Telefon, Zeit und Währung wählen.

Anweisungen: Fügen Sie Anweisungen für den Benutzer am Arbeitsplatz hinzu.

- 14** Klicken Sie auf *Anwenden* oder *OK* bzw. auf *Zurücksetzen*, um die vorherigen Einstellungen wiederherzustellen.

Hinweis: Sie können auch benutzerdefinierte Felder (so genannte administratordefinierte Felder) zur Erfassung zusätzlicher Daten erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Kapitel 7](#), „Administratordefinierte Felder“, auf Seite 117.

4.2 Bereitstellen des Erfassungsdatenformulars

Es gibt vier Möglichkeiten zur Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für eine Arbeitsstation:

- ♦ **Zeitplan für Erfassungsdatenformular:** Mithilfe des Zeitplans für das Erfassungsdatenformular wird das Formular für alle Arbeitsstationen in der Verwaltungszone bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 4.3](#), „Planen der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars“, auf Seite 74.
- ♦ **Geräte-Schnellaufgabe:** Mithilfe einer Geräte-Schnellaufgabe wird das Erfassungsdatenformular für eine oder mehrere Arbeitsstationen in einem Ordner bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 4.4](#), „Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars über eine Schnellaufgabe“, auf Seite 95.
- ♦ **Geräteaufgabe:** Mithilfe einer Geräteaufgabe wird das Erfassungsdatenformular für eine angegebene Arbeitsstation bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 4.5](#), „Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars über eine Geräteaufgabe“, auf Seite 96.
- ♦ **Geplant als Teil einer Inventarabsuche:** Mithilfe des Zeitplans für die Inventarabsuche wird das Erfassungsdatenformular für alle Arbeitsstationen in der Verwaltungszone bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 2.1](#), „Konfigurieren einer Inventarabsuche“, auf Seite 13.

4.3 Planen der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars

Hinweis: Wenn Sie auf der Seite zur Konfiguration des Erfassungsdatenformulars die Option *In ZENworks-Symbolmenü anzeigen* ausgewählt haben, kann der Arbeitsstationsbenutzer das Erfassungsdatenformular jederzeit ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 4.1, „Konfigurieren des Erfassungsdatenformulars“](#), auf Seite 67.

Der Zeitplan kann auf drei Ebenen definiert werden.

- ♦ **Verwaltungszone:** Die Einstellungen werden von sämtlichen Geräteordnern und Geräten übernommen. Informationen zur Planung der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für die Verwaltungszone finden Sie unter [Abschnitt 4.3.1, „Planen der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für die Verwaltungszone“](#), auf Seite 74.
- ♦ **Geräteordner:** Die Einstellungen werden von allen Geräten im Ordner übernommen. Setzt die Einstellungen auf Verwaltungsebene außer Kraft. Informationen zur Planung der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für einen Geräteordner finden Sie unter [Abschnitt 4.3.2, „Planen der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für Geräte in einem Ordner“](#), auf Seite 81.
- ♦ **Gerät:** Die Einstellungen haben nur für das Gerät Gültigkeit, für das sie konfiguriert wurden. Setzt die Einstellungen auf Verwaltungsebene außer Kraft. Informationen zur Planung der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für ein Gerät finden Sie unter [Abschnitt 4.3.3, „Planen der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für ein Gerät“](#), auf Seite 88.

4.3.1 Planen der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für die Verwaltungszone

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration*.
- 2 Wählen Sie im Bereich "Verwaltungseinstellungen" die Optionsfolge *Inventar > Zeitplan für Erfassungsdatenformular*.
- 3 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* den Typ des Zeitplans aus, den Sie zum Versenden des Datenerfassungsformulars verwenden möchten. Es sind folgende Optionen verfügbar:
 - Kein Zeitplan:** Es wird keine Bereitstellung geplant. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [„Kein Zeitplan“](#) auf Seite 74.
 - Datum:** Das Erfassungsdatenformular wird an angegebenen Daten bereitgestellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [„Datum“](#) auf Seite 75.
 - Periodisch auftretend:** Das Erfassungsdatenformular wird gemäß einem periodisch auftretenden (wiederkehrenden) Zeitplan bereitgestellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [„Periodisch auftretend“](#) auf Seite 75.
 - Ereignis:** Die Bereitstellung wird durch ein Ereignis ausgelöst. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [„Ereignis“](#) auf Seite 80.

Kein Zeitplan

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Kein Zeitplan*.

- 2 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Das Erfassungsdatenformular wird nicht für die Bereitstellung vorgesehen.

Datum

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular an einem angegebenen Datum bereit:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Datum*.

- 2 Klicken Sie rechts neben dem Feld *Startdatum/-daten* auf das Symbol mit dem +, um einen Kalender einzublenden, und wählen Sie ein Datum aus. Wenn Sie mehrere Daten auswählen möchten, klicken Sie erneut auf das Symbol mit dem +. Mit dem Symbol mit dem - können Sie ein ausgewähltes Datum löschen.
- 3 (Optional) Wählen Sie *Ereignis jedes Jahr ausführen*, um das Erfassungsdatenformular jährlich am ausgewählten Datum bereitzustellen.
- 4 Wählen Sie aus, ob Sie das Erfassungsdatenformular zu einem festgelegten Zeitpunkt oder zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem festgelegten Start- und Endzeitpunkt bereitstellen möchten.
- 5 Geben Sie einen Startzeitpunkt an und auch einen Endzeitpunkt, wenn Sie *Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten* ausgewählt haben.
- 6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.
- 7 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Periodisch auftretend

Wählen Sie aus, ob das Erfassungsdatenformular bei der Aktualisierung eines Geräts, an bestimmten Wochentagen, monatlich oder in festen Intervallen bereitgestellt werden soll.

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular bei der Aktualisierung eines Geräts bereit:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Zeitplan für Erfassungsdatenformular

Geben Sie den Zeitplan an, nach dem das Erfassungsdatenformular ausgeführt werden soll:

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: Tage Stunden Minuten

☐ **Wochentage**

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

☐ **Monatlich**

☒ Tag des Monats:

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster

Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

☐ **Festes Intervall**

Monate Wochen Tage Stunden Minuten

Startdatum: Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

2 Wählen Sie *Beim Aktualisieren eines Geräts*.

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: Tage Stunden Minuten

3 (Optional) Wenn Sie die Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für eine festgelegte Zeit nach der Aktualisierung verschieben möchten, wählen Sie *Ausführung nach Aktualisierung verzögern um:* und geben Sie die Zeit in Tagen, Stunden und Minuten an.

4 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular an bestimmten Wochentagen bereit:

1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Zeitplan für Erfassungsdatenformular

Geben Sie den Zeitplan an, nach dem das Erfassungsdatenformular ausgeführt werden soll:

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ **Wochentage**

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☐ **Monatlich**

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster ▼ Sonntag ▼ ⊕

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☐ **Festes Intervall**

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 07.09.08 📅 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

2 Wochentage

☒ **Wochentage**

*

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

- 3 Wählen Sie die Tage aus, an denen Sie das Erfassungsdatenformular bereitstellen möchten.
- 4 Geben Sie im Feld *Startzeit* den Zeitpunkt zum Bereitstellen des Erfassungsdatenformulars an.
- 5 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

☒ **Wochentage**

*

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 11:18)

☐ Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten

Endzeit: 1 : 00

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Startdatum: 18.09.08 📅

Enddatum: 18.09.08 📅

- 6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC)* verwenden.

- 7 (Optional) Wenn Sie das Erfassungsdatenformular zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem angegebenen Start- und Endzeitpunkt bereitstellen möchten, wählen Sie *Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten* und geben Sie dann einen Endzeitpunkt an.
- 8 (Optional) Wenn die Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann Start- und Enddaten an.
- 9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular monatlich bereit:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Zeitplan für Erfassungsdatenformular
Geben Sie den Zeitplan an, nach dem das Erfassungsdatenformular ausgeführt werden soll:

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**
☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ **Wochentage**

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☐ **Monatlich**
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☐ **Festes Intervall**
 0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
 Startdatum: 07.09.08 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)


OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

- 2 Wählen Sie *Monatlich*.

Monatlich
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

- 3 Wählen Sie entweder *Tag des Monats* aus und geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 31 bzw. *Letzter Tag des Monats* an oder wählen Sie das konfigurierbare Feld aus, in dem eine Kombination von Tagen des Monats für einen periodisch wiederkehrenden Zeitplan ausgewählt werden kann.
- 4 Geben Sie im Feld *Startzeit* den Zeitpunkt zum Bereitstellen des Erfassungsdatenformulars an.

5 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.



Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 12:53)

☐ Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten

Endzeit: 1 : 00

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Startdatum: 18.09.08

Enddatum: 18.09.08

6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.


7 (Optional) Wenn Sie das Erfassungsdatenformular zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem Start- und Endzeitpunkt bereitstellen möchten, wählen Sie *Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten* und geben Sie dann einen Endzeitpunkt an.

8 (Optional) Wenn die Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann die Start- und Enddaten an.

9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So versenden Sie ein Datenerfassungsformular in festen Intervallen:

1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.



Zeitplan für Erfassungsdatenformular

Geben Sie den Zeitplan an, nach dem das Erfassungsdatenformular ausgeführt werden soll:

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

Beim Aktualisieren eines Geräts

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Wochentage

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 07.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

2 Wählen Sie *Festes Intervall*.

Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 18.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

3 Geben Sie die Anzahl der Monate, Wochen, Tage, Stunden und Minuten im jeweiligen Feld an.

4 Geben Sie ein Anfangsdatum und eine Anfangszeit an.

5 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

Festes Intervall

1 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 18.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Enddatum: 18.09.08 Endzeit: 1 : 00 (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 11:47)

6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.

7 (Optional) Wenn die Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann die Start- und Enddaten an.

8 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Ereignis

1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Ereignis*.

Zeitplantyp:

Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, durch das dieser Zeitplan ausgelöst werden soll:

- ☐ Benutzeranmeldung
- ☐ Benutzerabmeldung
- ☐ Gerätestart
- ☐ Bei Gerätesperrung
- ☐ Bei Geräte-Entsperrung
- ☐ ZENworks-Anmeldung
- ☐ ZENworks-Abmeldung
- ☐ Gerät, das Verbindung mit Netzwerk herstellt (nur Windows)

2 Aktivieren Sie einen der folgenden Parameter:

- ♦ Benutzeranmeldung
- ♦ Benutzerabmeldung
- ♦ Gerätestart
- ♦ Geräteabschaltung
- ♦ Bei Gerätesperrung

- ♦ Bei Geräte-Entsperrung
- ♦ ZENworks Reauthorization - Anmeldung
- ♦ ZENworks Reauthorization - Abmeldung
- ♦ Gerät mit Netzwerkverbindung (nur Windows)

3 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

4.3.2 Planen der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für Geräte in einem Ordner

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte*.
- 2 Klicken Sie neben dem Ordner auf *Details*, dessen Geräte Sie konfigurieren möchten.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte *Einstellungen*.
- 4 Wählen Sie im Bereich "Einstellungen" die Optionsfolge *Inventar > Zeitplan für Erfassungsdatenformular*.
- 5 Klicken Sie auf *Einstellungen überschreiben*.

Hiermit werden die Verwaltungszoneneinstellungen außer Kraft gesetzt.

- 6 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* den Typ des Zeitplans aus, den Sie zum Versenden des Datenerfassungsformulars verwenden möchten. Es sind folgende Optionen verfügbar:

Kein Zeitplan: Es wird keine Bereitstellung geplant. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Kein Zeitplan**“ auf Seite 81.

Datum: Das Erfassungsdatenformular wird an angegebenen Daten bereitgestellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Datum**“ auf Seite 81.

Periodisch auftretend: Das Erfassungsdatenformular wird gemäß einem periodisch auftretenden (wiederkehrenden) Zeitplan bereitgestellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Periodisch auftretend**“ auf Seite 82.

Ereignis: Die Bereitstellung wird durch ein Ereignis ausgelöst. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Ereignis**“ auf Seite 87.

Kein Zeitplan

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Kein Zeitplan*.

- 2 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Das Erfassungsdatenformular wird nicht für die Bereitstellung vorgesehen.

Datum

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular an einem angegebenen Datum bereit:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Datum*.

- 2 Klicken Sie rechts neben dem Feld *Startdatum/-daten* auf das Symbol mit dem +, um einen Kalender einzublenden, und wählen Sie ein Datum aus. Wenn Sie mehrere Daten auswählen möchten, klicken Sie erneut auf das Symbol mit dem +. Mit dem Symbol mit dem - können Sie ein ausgewähltes Datum löschen.
- 3 (Optional) Wählen Sie *Ereignis jedes Jahr ausführen*, um das Erfassungsdatenformular jährlich am ausgewählten Datum bereitzustellen.
- 4 Wählen Sie aus, ob Sie das Erfassungsdatenformular zu einem festgelegten Zeitpunkt oder zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem festgelegten Start- und Endzeitpunkt bereitstellen möchten.
- 5 Geben Sie einen Startzeitpunkt an und auch einen Endzeitpunkt, wenn Sie *Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten* ausgewählt haben.
- 6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.
- 7 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Periodisch auftretend

Wählen Sie aus, ob das Erfassungsdatenformular bei der Aktualisierung eines Geräts, an bestimmten Wochentagen, monatlich oder in festen Intervallen bereitgestellt werden soll.

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular bei der Aktualisierung eines Geräts bereit:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Zeitplan für Erfassungsdatenformular

Geben Sie den Zeitplan an, nach dem das Erfassungsdatenformular ausgeführt werden soll:

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: Tage Stunden Minuten

☐ **Wochentage**

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

☐ **Monatlich**

☒ Tag des Monats:

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster

Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

☐ **Festes Intervall**

Monate Wochen Tage Stunden Minuten

Startdatum: Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

2 Wählen Sie *Beim Aktualisieren eines Geräts*.

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: Tage Stunden Minuten

3 (Optional) Wenn Sie die Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für eine festgelegte Zeit nach der Aktualisierung verschieben möchten, wählen Sie *Ausführung nach Aktualisierung verzögern um:* und geben Sie die Zeit in Tagen, Stunden und Minuten an.

4 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular an bestimmten Wochentagen bereit:

1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Zeitplan für Erfassungsdatenformular

Geben Sie den Zeitplan an, nach dem das Erfassungsdatenformular ausgeführt werden soll:

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: Tage Stunden Minuten

☐ **Wochentage**

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

☐ **Monatlich**

☒ Tag des Monats:

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster

Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

☐ **Festes Intervall**

Monate Wochen Tage Stunden Minuten

Startdatum: Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

2 Wochentage

☒ **Wochentage**

*

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

- 3 Wählen Sie die Tage aus, an denen Sie das Erfassungsdatenformular bereitstellen möchten.
- 4 Geben Sie im Feld *Startzeit* den Zeitpunkt zum Bereitstellen des Erfassungsdatenformulars an.
- 5 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

☒ **Wochentage**

*

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: :

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 11:18)

☐ Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten

Endzeit: :

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Startdatum:

Enddatum:

- 6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC)* verwenden.

- 7 (Optional) Wenn Sie das Erfassungsdatenformular zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem angegebenen Start- und Endzeitpunkt bereitstellen möchten, wählen Sie *Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten* und geben Sie dann einen Endzeitpunkt an.
- 8 (Optional) Wenn die Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann Start- und Enddaten an.
- 9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular monatlich bereit:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Zeitplan für Erfassungsdatenformular
Geben Sie den Zeitplan an, nach dem das Erfassungsdatenformular ausgeführt werden soll:

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**
☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ **Wochentage**

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☐ **Monatlich**
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☐ **Festes Intervall**
 0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
 Startdatum: 07.09.08 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

- 2 Wählen Sie *Monatlich*.

Monatlich
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

- 3 Wählen Sie entweder *Tag des Monats* aus und geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 31 bzw. *Letzter Tag des Monats* an oder wählen Sie das konfigurierbare Feld aus, in dem eine Kombination von Tagen des Monats für einen periodisch wiederkehrenden Zeitplan ausgewählt werden kann.
- 4 Geben Sie im Feld *Startzeit* den Zeitpunkt zum Bereitstellen des Erfassungsdatenformulars an.

5 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

The screenshot shows the 'Monatlich' configuration window. It has a title bar 'Zeitplan für Erfassungsdatenformular'. Below the title bar is a subtitle 'Geben Sie den Zeitplan an, nach dem das Erfassungsdatenformular ausgeführt werden soll:'. The 'Zeitplantyp:' dropdown is set to 'Periodisch auftretend'. The 'Beim Aktualisieren eines Geräts' section is active, showing options for 'Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten'. The 'Wochentage' section is inactive. The 'Monatlich' section is active, showing 'Tag des Monats: 1', 'Letzter Tag des Monats', and 'Erster Sonntag' with a calendar icon. The 'Startzeit:' is set to '1 : 00'. There is a link 'Weitere Optionen'. The 'Festes Intervall' section is inactive. At the bottom are buttons 'OK', 'Anwenden', 'Zurücksetzen', and 'Abbrechen'.

6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC)* verwenden.

7 (Optional) Wenn Sie das Erfassungsdatenformular zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem Start- und Endzeitpunkt bereitstellen möchten, wählen Sie *Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten* und geben Sie dann einen Endzeitpunkt an.

8 (Optional) Wenn die Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann die Start- und Enddaten an.

9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So versenden Sie ein Datenerfassungsformular in festen Intervallen:

1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

The screenshot shows the 'Zeitplan für Erfassungsdatenformular' window. It has a title bar 'Zeitplan für Erfassungsdatenformular'. Below the title bar is a subtitle 'Geben Sie den Zeitplan an, nach dem das Erfassungsdatenformular ausgeführt werden soll:'. The 'Zeitplantyp:' dropdown is set to 'Periodisch auftretend'. The 'Beim Aktualisieren eines Geräts' section is active, showing options for 'Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten'. The 'Wochentage' section is inactive. The 'Monatlich' section is active, showing 'Tag des Monats: 1', 'Letzter Tag des Monats', and 'Erster Sonntag' with a calendar icon. The 'Startzeit:' is set to '1 : 00'. There is a link 'Weitere Optionen'. The 'Festes Intervall' section is inactive. At the bottom are buttons 'OK', 'Anwenden', 'Zurücksetzen', and 'Abbrechen'.

2 Wählen Sie *Festes Intervall*.

Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 18.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

3 Geben Sie die Anzahl der Monate, Wochen, Tage, Stunden und Minuten im jeweiligen Feld an.

4 Geben Sie ein Anfangsdatum und eine Anfangszeit an.

5 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

Festes Intervall

1 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 18.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Enddatum: 18.09.08 Endzeit: 1 : 00 (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 11:47)

6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.

7 (Optional) Wenn die Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann die Start- und Enddaten an.

8 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Ereignis

1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Ereignis*.

Zeitplantyp:

Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, durch das dieser Zeitplan ausgelöst werden soll:

- ☐ Benutzeranmeldung
- ☐ Benutzerabmeldung
- ☐ Gerätestart
- ☐ Bei Gerätesperrung
- ☐ Bei Geräte-Entsperrung
- ☐ ZENworks-Anmeldung
- ☐ ZENworks-Abmeldung
- ☐ Gerät, das Verbindung mit Netzwerk herstellt (nur Windows)

2 Aktivieren Sie einen der folgenden Parameter:

- ♦ Benutzeranmeldung
- ♦ Benutzerabmeldung
- ♦ Gerätestart
- ♦ Geräteabschaltung
- ♦ Bei Gerätesperrung

- ♦ Bei Geräte-Entsperrung
- ♦ ZENworks Reauthorization - Anmeldung
- ♦ ZENworks Reauthorization - Abmeldung
- ♦ Gerät mit Netzwerkverbindung (nur Windows)

3 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

4.3.3 Planen der Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für ein Gerät

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte* und dann auf die Registerkarte *Verwaltet*.
- 2 Klicken Sie auf den Ordner mit dem Gerät, für das Sie einen Zeitplan konfigurieren möchten.
- 3 Klicken Sie auf das Gerät.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte *Einstellungen*.
- 5 Klicken Sie im Bereich "Einstellungen" auf *Inventar*.
- 6 Klicken Sie in der Liste Katalog auf *Zeitplan für Erfassungsdatenformular*.
- 7 Klicken Sie im Bereich "Inventar" auf *Einstellungen überschreiben*.

Hiermit werden sowohl die Verwaltungszonen- als auch die Ordneereinstellungen außer Kraft gesetzt.

- 8 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* den Typ des Zeitplans aus, den Sie zum Versenden des Datenerfassungsformulars verwenden möchten. Es sind folgende Optionen verfügbar:

Kein Zeitplan: Es wird keine Bereitstellung geplant. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Kein Zeitplan**“ auf Seite 88.

Datum: Das Erfassungsdatenformular wird an angegebenen Daten bereitgestellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Datum**“ auf Seite 89.

Periodisch auftretend: Das Erfassungsdatenformular wird gemäß einem periodisch auftretenden (wiederkehrenden) Zeitplan bereitgestellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Periodisch auftretend**“ auf Seite 89.

Ereignis: Die Bereitstellung wird durch ein Ereignis ausgelöst. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „**Ereignis**“ auf Seite 94.

Kein Zeitplan

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Kein Zeitplan*.

- 2 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Das Erfassungsdatenformular wird nicht für die Bereitstellung vorgesehen.

Datum

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular an einem angegebenen Datum bereit:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Datum*.

- 2 Klicken Sie rechts neben dem Feld *Startdatum/-daten* auf das Symbol mit dem +, um einen Kalender einzublenden, und wählen Sie ein Datum aus. Wenn Sie mehrere Daten auswählen möchten, klicken Sie erneut auf das Symbol mit dem +. Mit dem Symbol mit dem - können Sie ein ausgewähltes Datum löschen.
- 3 (Optional) Wählen Sie *Ereignis jedes Jahr ausführen*, um das Erfassungsdatenformular jährlich am ausgewählten Datum bereitzustellen.
- 4 Wählen Sie aus, ob Sie das Erfassungsdatenformular zu einem festgelegten Zeitpunkt oder zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem festgelegten Start- und Endzeitpunkt bereitstellen möchten.
- 5 Geben Sie einen Startzeitpunkt an und auch einen Endzeitpunkt, wenn Sie *Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten* ausgewählt haben.
- 6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.
- 7 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Periodisch auftretend

Wählen Sie aus, ob das Erfassungsdatenformular bei der Aktualisierung eines Geräts, an bestimmten Wochentagen, monatlich oder in festen Intervallen bereitgestellt werden soll.

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular bei der Aktualisierung eines Geräts bereit:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Zeitplan für Erfassungsdatenformular

Geben Sie den Zeitplan an, nach dem das Erfassungsdatenformular ausgeführt werden soll:

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ **Wochentage**

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☐ **Monatlich**

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster ▼ Sonntag ▼ ⊕

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

☐ **Festes Intervall**

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 07.09.08 📅 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

2 Wählen Sie *Beim Aktualisieren eines Geräts*.

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

3 (Optional) Wenn Sie die Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars für eine festgelegte Zeit nach der Aktualisierung verschieben möchten, wählen Sie *Ausführung nach Aktualisierung verzögern um:* und geben Sie die Zeit in Tagen, Stunden und Minuten an.

4 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular an bestimmten Wochentagen bereit:

1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Zeitplan für Erfassungsdatenformular

Geben Sie den Zeitplan an, nach dem das Erfassungsdatenformular ausgeführt werden soll:

Zeitplantyp: Periodisch auftretend

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: Tage Stunden Minuten

☐ **Wochentage**

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

☐ **Monatlich**

☒ Tag des Monats:

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster

Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

☐ **Festes Intervall**

Monate Wochen Tage Stunden Minuten

Startdatum: Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

2 Wochentage

☒ **Wochentage**

*

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: :

[Weitere Optionen](#)

- Wählen Sie die Tage aus, an denen Sie das Erfassungsdatenformular bereitstellen möchten.
- Geben Sie im Feld *Startzeit* den Zeitpunkt zum Bereitstellen des Erfassungsdatenformulars an.
- Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

☒ **Wochentage**

*

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: :

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 11:18)

☐ Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten

Endzeit: :

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Startdatum:

Enddatum:

- (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC)* verwenden.

- 7 (Optional) Wenn Sie das Erfassungsdatenformular zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem angegebenen Start- und Endzeitpunkt bereitstellen möchten, wählen Sie *Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten* und geben Sie dann einen Endzeitpunkt an.
- 8 (Optional) Wenn die Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann Start- und Enddaten an.
- 9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular monatlich bereit:

- 1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.

Zeitplan für Erfassungsdatenformular
Geben Sie den Zeitplan an, nach dem das Erfassungsdatenformular ausgeführt werden soll:

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

☒ **Beim Aktualisieren eines Geräts**
☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

☐ **Wochentage**

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☐ **Monatlich**
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

☐ **Festes Intervall**
 0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten
 Startdatum: 07.09.08 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)


OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

- 2 Wählen Sie *Monatlich*.

Monatlich
☒ Tag des Monats: 1
☐ Letzter Tag des Monats
☐ Erster Sonntag
 Startzeit: 1 : 00
[Weitere Optionen](#)

- 3 Wählen Sie entweder *Tag des Monats* aus und geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 31 bzw. *Letzter Tag des Monats* an oder wählen Sie das konfigurierbare Feld aus, in dem eine Kombination von Tagen des Monats für einen periodisch wiederkehrenden Zeitplan ausgewählt werden kann.
- 4 Geben Sie im Feld *Startzeit* den Zeitpunkt zum Bereitstellen des Erfassungsdatenformulars an.

5 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.



Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 12:53)

☐ Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten

Endzeit: 1 : 00

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Startdatum: 18.09.08

Enddatum: 18.09.08

6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC)* verwenden.


7 (Optional) Wenn Sie das Erfassungsdatenformular zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen einem Start- und Endzeitpunkt bereitstellen möchten, wählen Sie *Zwischen Start- und Endzeit zufällig starten* und geben Sie dann einen Endzeitpunkt an.

8 (Optional) Wenn die Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann die Start- und Enddaten an.

9 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

So versenden Sie ein Datenerfassungsformular in festen Intervallen:

1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Periodisch auftretend*.



Zeitplan für Erfassungsdatenformular

Geben Sie den Zeitplan an, nach dem das Erfassungsdatenformular ausgeführt werden soll:

Zeitplantyp:
Periodisch auftretend

Beim Aktualisieren eines Geräts

☐ Ausführung nach Aktualisierung verzögern um: 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Wochentage

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

Monatlich

☒ Tag des Monats: 1

☐ Letzter Tag des Monats

☐ Erster Sonntag

Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 07.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

2 Wählen Sie *Festes Intervall*.

Festes Intervall

0 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 18.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Weitere Optionen](#)

3 Geben Sie die Anzahl der Monate, Wochen, Tage, Stunden und Minuten im jeweiligen Feld an.

4 Geben Sie ein Anfangsdatum und eine Anfangszeit an.

5 Klicken Sie auf *Weitere Optionen*.

Festes Intervall

1 Monate 0 Wochen 0 Tage 0 Stunden 0 Minuten

Startdatum: 18.09.08 Startzeit: 1 : 00

[Optionen ausblenden](#)

☐ Sofort verarbeiten, wenn das Gerät nicht rechtzeitig ausführen kann

☐ Koordinierte Weltzeit verwenden

☐ Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen:

Enddatum: 18.09.08 Endzeit: 1 : 00 (Aktuelle Uhrzeit nach UTC: 11:47)

6 (Optional) Wählen Sie *Koordinierte Weltzeit (UTC) verwenden*.

7 (Optional) Wenn die Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars auf einen bestimmten Datumsbereich beschränkt werden soll, wählen Sie *Ausführung des Zeitplans auf folgenden Datumsbereich begrenzen* und geben Sie dann die Start- und Enddaten an.

8 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

Ereignis

1 Wählen Sie im Feld *Zeitplantyp* die Option *Ereignis*.

Zeitplantyp:

Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, durch das dieser Zeitplan ausgelöst werden soll:

- ☐ Benutzeranmeldung
- ☐ Benutzerabmeldung
- ☐ Gerätestart
- ☐ Bei Gerätesperrung
- ☐ Bei Geräte-Entsperrung
- ☐ ZENworks-Anmeldung
- ☐ ZENworks-Abmeldung
- ☐ Gerät, das Verbindung mit Netzwerk herstellt (nur Windows)

2 Aktivieren Sie einen der folgenden Parameter:

- ♦ Benutzeranmeldung
- ♦ Benutzerabmeldung
- ♦ Gerätestart
- ♦ Geräteabschaltung
- ♦ Bei Gerätesperrung

- ♦ Bei Geräte-Entsperrung
- ♦ ZENworks Reauthorization - Anmeldung
- ♦ ZENworks Reauthorization - Abmeldung
- ♦ Gerät mit Netzwerkverbindung (nur Windows)

3 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

4.4 Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars über eine Schnellaufgabe

Mithilfe einer Schnellaufgabe wird das Erfassungsdatenformular für ein oder mehrere Geräte in einem Ordner bereitgestellt.

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular über eine Schnellaufgabe bereit:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte*.
- 2 Klicken Sie auf den Ordner mit dem Gerät, das Sie inventarisieren möchten.
- 3 Wählen Sie die Geräte aus, die inventarisiert werden sollen.
- 4 Wählen Sie die Optionsfolge *Schnellaufgaben* > *Inventarassistent*.

Aus dem Dialogfeld mit dem Status der Schnellaufgabe geht der Fortschritt der Bereitstellung hervor. Nach Abschluss wird das Erfassungsdatenformular auf dem Bildschirm der jeweiligen Geräte angezeigt. Sie können die Bereitstellung stoppen, indem Sie die Arbeitsstation auswählen und auf *Stoppen* klicken.

Schnellaufgabenstatus

Name: Jetzt Assistenten für Inventaraufnahme ausführen
 Erstellt am: 07.09.2008 15:02:50
 Status: 0% fertig (0/2 Geräte)
 Aktualisierungsrate: [Keine](#) | [5](#) | [10](#) | [15](#)

<input type="checkbox"/>	Name	Status	Uhrzeit
<input type="checkbox"/>	noga01	Neu	07.09.2008 15:02:50
<input type="checkbox"/>	thenx	Neu	07.09.2008 15:02:50

1 - 2 von 2 10 ▼ Elemente anzeigen

5 Klicken Sie auf *Verstecken*, um das Dialogfeld zu schließen.

4.5 Bereitstellung des Erfassungsdatenformulars über eine Geräteaufgabe

Mithilfe einer Geräteaufgabe wird das Erfassungsdatenformular für eine angegebene Arbeitsstation bereitgestellt.

So stellen Sie das Erfassungsdatenformular über eine Geräteaufgabe bereit:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Geräte*.
- 2 Klicken Sie auf den Ordner mit dem Gerät, das Sie inventarisieren möchten.
- 3 Klicken Sie auf das Gerät, das inventarisiert werden soll.
- 4 Klicken Sie in der Liste *Geräteaufgaben* auf die Option für den Inventarassistenten für Geräte.

Aus dem Dialogfeld mit dem Status der Schnellaufgabe geht der Fortschritt der Bereitstellung hervor. Nach Abschluss wird das Erfassungsdatenformular auf dem Bildschirm des jeweiligen Geräts angezeigt. Sie können die Bereitstellung stoppen, indem Sie die Arbeitsstation auswählen und auf *Stoppen* klicken.

Schnellaufgabenstatus

Name: Jetzt Assistenten für Inventaraufnahme ausführen
Erstellt am: 18.09.2008 12:08:05
Status: 0% fertig (0/1 Geräte)
Aktualisierungsrate: [Keine](#) | [5](#) | [10](#) | [15](#)

<input type="checkbox"/>	Name	Status	Uhrzeit
<input type="checkbox"/>	zendocwks1	Neu	18.09.2008 12:08:05

1 - 1 von 1 10 Elemente anzeigen

- 5 Klicken Sie auf *Verstecken*, um das Dialogfeld zu schließen.

4.6 Absuchen von Demografiedaten auf einem Gerät vom Typ "Nur Inventar"

Bei Geräten vom Typ "Nur Inventar" wird das Erfassungsdatenformular nicht zum Erfassen von Demografiedaten verwendet. Demografiedaten für ein Gerät vom Typ "Nur Inventar" müssen manuell in eine Datei namens `demodata.txt` eingegeben und auf dem Gerät gespeichert werden. Diese Daten werden dann im Rahmen einer Inventarabsuche erfasst.

Eine Absuche nach demografischen Daten kann nur auf Windows, Macintosh, UNIX oder Linux durchgeführt werden.

So ermöglichen Sie die Erfassung von Demografiedaten von einem Gerät vom Typ "Nur Inventar":

1 Erstellen Sie eine Datei namens `demodata.txt`.

Diese Datei sollte sich an folgendem Standort befinden:

- ♦ Unter Windows: `C:\Programme\Novell\ZENworks\bin`
- ♦ Unter Macintosh: `/usr/local/novell/zenworks/umia`
- ♦ Unter UNIX/Linux, `/opt/novell/zenworks/umia`

2 Geben Sie im unten angegebenen Format Demografiedaten in die Datei ein.

Im unten stehenden Beispiel sehen Sie alle Felder, die aufgenommen werden können, sowie verschiedene Feldformate. Es müssen jedoch nur die Felder, die tatsächlich eingegeben werden, in der Datei enthalten sein. Hier einige Beispiel für angezeigte Feldformate:

- ♦ `nc_user.ADF10` zeigt die Eingabe eines Datums
- ♦ `nc_user.ADF11` zeigt die Eingabe einer Uhrzeit
- ♦ `nc_workstation.ADF10` zeigt die Eingabe einer Währung
- ♦ `nc_workstation.ASF11` zeigt die Eingabe einer Zahl (Dezimalwert oder Ganzzahl)

Hinweis: Daten aus dieser Datei können nur in denjenigen administratordefinierten Feldern gespeichert sein, die über das ZENworks-Kontrollzentrum konfiguriert wurden.

```
[demodata.txt]
nc_user.FirstName=John
nc_user.MiddleName=J
nc_user.LastName=Smith
nc_user.Email=jsmith@company.com
nc_user.Phone1=(xxx) xxx-xxxx
nc_user.Phone2=(xxx) xxx-xxxx xxxx
nc_user.Fax=(xxx) xxx-xxxx
nc_user.ADF0=
nc_user.ADF1=
nc_user.ADF2=
nc_user.ADF3=
nc_user.ADF4=
nc_user.ADF5=
nc_user.ADF6=
nc_user.ADF7=
nc_user.ADF8=
nc_user.ADF9=
nc_user.ADF10=1963-07-04T00:00:00
nc_user.ADF11=01:45 pm
nc_user.ADF12=
nc_user.ADF13=
nc_user.ADF14=
nc_user.ADF15=
nc_user.ADF16=
nc_user.ADF17=
nc_user.ADF18=
nc_user.ADF19=
nc_workstation.Site=Utah
nc_workstation.Department=QA
nc_workstation.CostCenter=US98765
nc_workstation.Building=A
nc_workstation.Floor=3
nc_workstation.Room=Lab
nc_workstation.Phone=(xxx) xxx-xxxx
nc_workstation.ADF0=
nc_workstation.ADF1=
nc_workstation.ADF2=
nc_workstation.ADF3=
nc_workstation.ADF4=
nc_workstation.ADF5=
nc_workstation.ADF6=
nc_workstation.ADF7=
nc_workstation.ADF8=
nc_workstation.ADF9=
nc_workstation.ADF10=$ 2322.45
nc_workstation.ADF11=10.0
nc_workstation.ADF12=
nc_workstation.ADF13=
nc_workstation.ADF14=
nc_workstation.ADF15=
nc_workstation.ADF16=
nc_workstation.ADF17=
nc_workstation.ADF18=
nc_workstation.ADF19=
```

- 3 Datei speichern.
- 4 Nehmen Sie die Konfiguration und Ausführung einer Absuche vom Typ "Nur Inventar" wie unter Abschnitt 3.1, „Konfigurieren einer Absuche vom Typ "Nur Inventar"“, auf Seite 53 und Abschnitt 3.2, „Planen einer Absuche vom Typ "Nur Inventar"“, auf Seite 57 beschrieben vor.

Importieren von demografischen Daten

5

Unter Importieren von demografischen Daten versteht man den Vorgang des automatischen Befüllens der Novell® ZENworks®-Datenbank mit demografischen Informationen von Microsoft Active Directory™ und Novell eDirectory™ aus. Demografische Informationen umfassen die Inventardaten, die mit Benutzern, Arbeitsstationen oder anderen Einheiten verknüpft sind.


Informationen zu den unterstützten Versionen von Microsoft Active Directory und Novell eDirectory finden Sie unter „LDAP-Verzeichnisanforderungen“ (http://www.novell.com/documentation/zcm10/zcm10_installation/data/bacuke8.html) im *ZENworks 10 Configuration Management-Installationshandbuch*.

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:


- ♦ Abschnitt 5.1, „Erstellen von LDAP-Importaufgaben“, auf Seite 99
- ♦ Abschnitt 5.2, „Anzeigen oder Bearbeiten von LDAP-Importaufgaben“, auf Seite 106

5.1 Erstellen von LDAP-Importaufgaben

1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration > Asset Inventory*.



2 Klicken Sie in der Kontrollleiste "LDAP-Importaufgaben" auf *Neu*, um den Assistenten für neue LDAP-Importaufgaben zu starten.



- 3 Führen Sie den Assistenten aus, indem Sie die Informationen aus der folgenden Tabelle in die Felder eingeben.

Assistentenseite	Details
Seite "Details definieren"	<p>Füllen Sie die folgenden Felder aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Name: Vergeben Sie für die Importaufgaben einen eindeutigen Namen. Der Name darf keines der folgenden Zeichen enthalten: / \ * ? : " ' < > ` % ~ <p>Wenn Sie in einem Namen numerische Zeichen verwenden möchten, müssen Sie Zeichen wie <code>_</code>, <code>#</code> oder <code>^</code> zwischen dem Namen und dem numerischen Wert verwenden. Ein numerischer Wert kann nicht direkt auf ein alphabetisches Zeichen folgen. Wenn beispielsweise ein Aufgabenname <code>ABC</code> vorhanden ist, können Sie eine neue Aufgabe mit dem Namen <code>ABC_1</code> erstellen, nicht aber mit dem Namen <code>ABC1</code>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Beschreibung: Geben Sie eine kurze Beschreibung für die Importaufgabe ein. Diese Beschreibung wird im ZENworks-Kontrollzentrum in der Kontrollleiste "Details der LDAP-Importaufgabe" angezeigt.
Seite "LDAP-Einstellungen eingeben" > Option <i>Vorkonfigurierte LDAP-Quelle durchsuchen</i>	<p>Auf der Seite "LDAP-Einstellungen eingeben" können Sie das LDAP-Verzeichnis auswählen, gegen das die Importaufgabe ausgeführt werden soll.</p> <p>Eine vorkonfigurierte LDAP-Quelle ist eine Quelle, die bereits als Benutzerquelle in der Verwaltungszone erstellt wurde. Informationen zum Erstellen einer Benutzerquelle finden Sie unter „Hinzufügen einer Benutzerquelle“ im Handbuch <i>ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Systemverwaltung</i>.</p> <p>Informationen zum Erstellen einer neuen Verbindung zum LDAP-Verzeichnis finden Sie unter „Seite "LDAP-Einstellungen eingeben" > Option Neue LDAP-Quelle angeben“ auf Seite 101.</p> <p>So verwenden Sie eine vorhandene Verbindung zum LDAP-Verzeichnis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie <i>Vorkonfigurierte LDAP-Quelle durchsuchen</i> aus der Dropdown-Liste. 2. Wählen Sie in der Liste <i>Zu durchsuchende Quelle</i> die LDAP-Quelle aus, die Sie durchsuchen möchten. <p>Die Liste <i>Zu durchsuchende Quelle</i> enthält nur die Verzeichnisse, die als Benutzerquellen innerhalb der Verwaltungszone definiert wurden.</p>

Assistentenseite	Details
Seite "LDAP-Einstellungen eingeben" > Option <i>Neue LDAP-Quelle angeben</i>	<p>Auf der Seite "LDAP-Einstellungen eingeben" können Sie eine neue Verbindung zum LDAP-Verzeichnis herstellen, um Inventarinformationen zu importieren.</p> <p>Eine neue LDAP-Quelle ist eine Quelle, die bereits zum Zeitpunkt der Erstellung der Importaufgabe als Benutzerquelle definiert wurde.</p> <p>Informationen zum Verwenden einer vorhandenen Verbindung finden Sie unter „Seite "LDAP-Einstellungen eingeben" > Option Vorkonfigurierte LDAP-Quelle durchsuchen“ auf Seite 100.</p> <p>So erstellen Sie eine neue Verbindung zum LDAP-Verzeichnis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie <i>Neue LDAP-Quelle angeben</i> aus der Dropdown-Liste. 2. Füllen Sie die folgenden Felder aus: <p>LDAP-Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Hostnamen des Servers an, auf dem das LDAP-Verzeichnis installiert ist.</p> <p>LDAP-Port: Wählen Sie die LDAP-Portnummer aus. Standardmäßig handelt es sich um den Standard-SSL-Port (636) bzw. den Nicht-SSL-Port (389), je nachdem, ob diese Option aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn Ihr LDAP-Server einen anderen Port überwacht, wählen Sie diese Portnummer aus.</p> <p>LDAP-Stammkontext: Geben Sie den Stammkontext an, um den Einstiegspunkt in das Verzeichnis einzurichten. Wenn Sie keinen Stammkontext angeben, wird der Stammcontainer des Verzeichnisses zum Einstiegspunkt.</p> <p>Berechtigungsnachweis: Geben Sie die Berechtigungsnachweise an, um schreibgeschützten Zugriff auf das Verzeichnis zu erhalten. Sie können über Berechtigungen verfügen, die über den Nur-Lesezugriff hinausgehen, es ist jedoch lediglich Nur-Lesezugriff erforderlich und wird folglich empfohlen. Beim Zugriff auf Novell eDirectory benötigt das Benutzerkonto außerdem Leseberechtigungen für die WM:NAME DNS-Attribute auf der Arbeitsstation und den Serverobjekten.</p> <p>So fügen Sie die Berechtigungsnachweise hinzu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klicken Sie auf <i>Hinzufügen</i>, um das Dialogfeld <i>Berechtigungsnachweisdaten</i> anzuzeigen. b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste <i>Typ</i> die Option <i>LDAP</i> aus. c. Geben Sie im Feld <i>Benutzername</i> den entsprechenden Benutzernamen an. <p>Verwenden Sie für den Novell eDirectory-Zugriff eine standardmäßige LDAP-Notation. Beispiel:</p> <pre>cn=admin_nur_lesen,ou=benutzer,o=meinefirma</pre> <p>Verwenden Sie für den Zugriff auf Microsoft Active Directory die Standarddomänennotation. Beispiel:</p> <pre>AdminNurLesen@meinefirma.com</pre> d. Geben Sie in den Feldern <i>Passwort</i> und <i>Passwort wiederholen</i> das Benutzerpasswort an. e. Klicken Sie auf <i>OK</i>.

Assistentenseite	Details
	<p>3. (Optional) Wählen Sie zum Speichern der Berechtigungsnachweise die Option <i>Berechtigungsnachweise im Datenspeicher speichern</i> aus.</p> <p>Die gespeicherten Berechtigungsnachweise werden in der Datenbank verschlüsselt, um die Sicherheit zu erhöhen.</p> <p>Nicht gespeicherte Berechtigungsnachweise werden aus dem Arbeitsspeicher gelöscht, wenn der ZENworks-Server neu gestartet wird. Wenn Sie eine geplante Bereitstellungsaufgabe erstellen, sollten Sie die Berechtigungsnachweise speichern, um sicherzustellen, dass sie noch verfügbar sind, wenn die Importaufgabe ausgeführt wird.</p>

Assistentenseite	Details
Seite "Felder zuordnen" > Option <i>Schlüssel</i>	<p>Auf der Seite "Felder zuordnen" werden die LDAP-Verzeichnisfelder auf der linken Seite und die ZENworks-Inventarfelder auf der rechten Seite angezeigt. In der Liste <i>ZENworks-Inventarfelder</i> wird Folgendes angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Ein kleiner Teil von möglicherweise Hunderten von in Ihrer LDAP-Quelle definierten Klassen, in dem nur die für ZENworks Asset Inventory relevanten Klassen angezeigt werden. ♦ Alle administratordefinierten Felder für <i>Arbeitsstation</i> und <i>Benutzer</i>. <p>Mit der Option <i>Schlüssel</i> können Sie eine Schlüsselzuweisung für jede LDAP-Importaufgabe definieren. Sie müssen eine Schlüsselzuordnung für jede LDAP-Importaufgabe definieren, um die zugeordneten Felder eindeutig zu identifizieren. Sie können für jede LDAP-Importaufgabe nur jeweils einen Schlüssel definieren.</p> <p>Der Schlüssel ist ein eindeutiger Wert, der durch Zuordnen eines LDAP-Felds zu einem eindeutigen ZENworks-Inventarfeld zugewiesen wird. Beim Ausführen einer Aufgabe wird der Schlüssel nach dem gespeicherten Schlüsselwert durchsucht. Wenn der Schlüssel eindeutig ist, werden die Daten aus den angegebenen LDAP-Feldern in die angegebenen ZENworks-Inventarfelder importiert. Wenn der Schlüssel nicht eindeutig ist, wird für die Zuordnung nur der erste Treffer ausgewählt, was möglicherweise zu falschen Zuordnungen führt.</p> <p>So definieren Sie eine Schlüsselzuweisung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suchen Sie in der Liste <i>LDAP-Felder</i> nach einem Feld. 2. Wählen Sie in der Liste <i>ZENworks-Inventarfelder</i> ein entsprechendes Schlüsselfeld einer ähnlichen Klasse aus. <p>Alle arbeitsstationsbasierten LDAP-Felder können nur den ZENworks-Inventarfeldern zugeordnet werden, die zu einer <i>Geräteklasse</i> gehören. Entsprechend können alle benutzerbasierten Felder nur den ZENworks-Inventarfeldern zugeordnet werden, die zu einer <i>Benutzerklasse</i> gehören. Daher müssen Sie zwei unabhängige Aufgaben für arbeitsstations- und benutzerbasierte Felder erstellen.</p> <p>Wenn Sie beispielsweise beim Importieren von Daten von Active Directory einen Schlüssel für das LDAP-Feld namens <i>Name</i> definieren möchten, der zu einer <i>Computerklasse</i> gehört (die im gesamten Unternehmen eindeutig ist), können Sie das ZENworks-Inventarfeld namens <i>Computername</i> auswählen, das nur zu einer <i>Geräteklasse</i> gehört.</p> 3. Klicken Sie auf <i>Schlüssel</i>. <p>Nach der Definition eines Schlüssels wird „= [Klasse der LDAP-Felder] / [Name der LDAP-Felder]“ dem angegebenen ZENworks-Inventarfeld hinzugefügt.</p> <p>Wenn Sie beispielsweise das LDAP-Feld namens <i>Name</i>, das zu einer <i>Computerklasse</i> gehört, sowie das ZENworks-Inventarfeld namens <i>Computername</i>, das zur <i>Geräteklasse</i> gehört, als Schlüsselfelder definieren möchten, wird das Feld der Inventarklasse <i>Gerät</i> namens <i>Computername</i> zu <i>Computername = Computer / Name</i> geändert.</p>

Assistentenseite	Details
Seite "Felder zuordnen" > Option <i>Zuordnen</i>	<p>Mit der Option <i>Zuordnen</i> können Sie ein oder mehrere LDAP-Verzeichnisfelder den entsprechenden Feldern in der ZENworks-Inventardatenbank zuordnen.</p> <p>So ordnen Sie ein LDAP-Verzeichnisfeld dem entsprechenden ZENworks-Inventarfeld zu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suchen Sie in der Liste <i>LDAP-Felder</i> nach dem Feld, das Sie zuordnen möchten. 2. Wählen Sie in der Liste <i>ZENworks-Inventarfelder</i> ein entsprechendes Feld einer ähnlichen Klasse aus. <p>Alle arbeitsstationsbasierten LDAP-Felder können nur den ZENworks-Inventarfeldern zugeordnet werden, die zu einer <i>Geräteklasse</i> gehören. Entsprechend können alle benutzerbasierten LDAP-Felder nur den ZENworks-Inventarfeldern zugeordnet werden, die zu einer <i>Benutzerklasse</i> gehören. Daher müssen Sie zwei unabhängige Aufgaben für arbeitsstations- und benutzerbasierte Felder erstellen.</p> <p>Wenn Sie beispielsweise beim Importieren von Daten von Active Directory das LDAP-Feld namens <i>Anzeigename</i>, das zu einer <i>Benutzerklasse</i> gehört, zuordnen möchten, so können Sie es dem ZENworks-Inventarfeld namens <i>Vorname</i> zuordnen, das nur zur <i>Benutzerklasse</i> gehört.</p> 3. Klicken Sie auf <i>Zuordnen</i>. <p>Nach Zuordnung der Felder wird „<- [<i>Klasse der LDAP-Felder</i>] / [<i>Name der LDAP-Felder</i>]“ dem ausgewählten ZENworks-Inventarfeld hinzugefügt.</p> <p>Wenn Sie beispielsweise das LDAP-Feld namens <i>Anzeigename</i>, das zu einer <i>Benutzerklasse</i> gehört, dem ZENworks-Inventarfeld namens <i>Vorname</i> zuordnen möchten, das zu einer <i>Benutzerklasse</i> gehört, so wird das Feld der ZENworks-Inventarklasse <i>Benutzer</i> namens <i>Vorname</i> zu <i>Vorname</i> <- <i>Benutzer</i> / <i>Anzeigename</i> geändert.</p> <p>Wenn das ausgewählte LDAP-Feld größer ist als das entsprechende ZENworks-Inventarfeld, so werden die Daten auf die maximale Größe des Speichers reduziert und in der Spalte <i>Letzte Importmeldungen</i> wird eine Fehlermeldung angezeigt. Weitere Informationen zu diesem Fehler finden Sie in der Datei <code>loader-messages.log</code>, die unter <code>%ZENWORKS_HOME%\logs\</code> auf Windows und unter <code>/var/opt/novell/log/zenworks/loader-messages.log</code> auf Linux gespeichert ist.</p> 4. (Optional) Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Felder zuzuordnen.

Assistentenseite	Details
Seite "Felder zuordnen" > Option <i>Entfernen</i>	<p>So entfernen Sie eine Feldzuordnung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie in der Liste <i>ZENworks-Inventarfelder</i> auf ein zugeordnetes Feld, das entfernt werden soll. 2. Klicken Sie auf <i>Entfernen</i>. <p>So entfernen Sie eine Schlüsselzuordnung vom ausgewählten Feld:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie in der Liste <i>ZENworks-Inventarfelder</i> auf ein Feld, das als Schlüssel definiert ist. 2. Klicken Sie auf <i>Entfernen</i>. <p>Sie müssen erneut einen Schlüssel definieren, um die zugeordneten Felder eindeutig zu identifizieren. Weitere Informationen finden Sie in „Seite "Felder zuordnen" > Option Schlüssel“ auf Seite 103.</p>
Seite "Importzeitplan" festlegen	<p>Konfigurieren Sie den Zeitplan, gemäß dem Sie die Importaufgabe ausführen möchten, und klicken Sie anschließend auf <i>OK</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Um die Aufgabe sofort nach deren Erstellung auszuführen, klicken Sie auf <i>Jetzt</i>. ♦ So richten Sie einen Zeitplan ein: <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie auf <i>Nach Zeitplan</i> und wählen Sie anschließend einen der folgenden Zeitpläne aus: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Kein Zeitplan: Gibt an, dass kein Zeitplan ausgewählt wurde. Die Aufgabe wird erst ausgeführt, wenn ein Zeitplan festgelegt ist oder wenn die Aufgabe manuell gestartet wird. Dies ist nützlich, wenn Sie eine Aufgabe erstellen und später darauf zurückkommen möchten, um einen Zeitplan zu erstellen oder die Aufgabe manuell auszuführen. ♦ Datum: Gibt einen oder mehrere Termine an, zu denen die Aufgabe ausgeführt wird. ♦ Wiederkehrend: Gibt bestimmte Tage in jeder Woche, jedem Monat oder in einem bestimmten Intervall an, an denen die Aufgabe ausgeführt werden soll. <hr/> <p>Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie den gleichen oder einen parallel ausgeführten Zeitplan nicht für mehrere Aufgaben festlegen. In diesem Fall würden die geplanten Aufgaben nicht ausgeführt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Fehlersuche-Szenario „LDAP-Importaufgaben bleiben anstehend, wenn sie parallel ausgeführt werden“ auf Seite 148.</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 2. (Bedingt) Wenn Sie für den Zeitplan die Optionen <i>Datum</i> oder <i>Periodisch auftretend</i> ausgewählt haben, füllen Sie die Felder des Zeitplans entsprechend aus. <p>Klicken Sie auf die Schaltfläche <i>Hilfe</i>, um weitere Information zu den Zeitplänen zu erhalten.</p>
Seite "Primärserver auswählen"	<p>Wählen Sie den ZENworks-Server aus, der die LDAP-Importaufgabe ausführen soll.</p>

Nach Fertigstellen des Assistenten wird die Importaufgabe in der Kontrollleiste "LDAP-Importaufgaben" ausgeführt. Sie können mithilfe des Bereichs den Status einer Aufgabe überwachen.

Wenn der Schlüssel eindeutig ist, werden die Daten von den LDAP-Feldern basierend auf den zugeordneten Zuweisungen in die ZENworks-Inventarfelder importiert.

Wichtig: Vergewissern Sie sich vor dem Ausführen einer Aufgabe, dass alle vorhandenen Aufgaben fertig gestellt wurden und keine Aufgabe mehr ansteht. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Fehlersuche-Szenario „LDAP-Importaufgaben bleiben anstehend, wenn sie parallel ausgeführt werden“ auf Seite 148.

5.2 Anzeigen oder Bearbeiten von LDAP-Importaufgaben

So zeigen Sie die Einstellungen für die LDAP-Importaufgabe an oder bearbeiten sie:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration > Asset Inventory*.
- 2 Klicken Sie in der Kontrollleiste "LDAP-Importaufgaben" auf eine Aufgabe, deren Einstellungen angezeigt oder bearbeitet werden sollen.

In der Registerkarte *Zusammenfassung* werden die für die Aufgabe konfigurierten Einstellungen aufgelistet:

- ♦ **GUID:** Zeigt die GUID (Global Unique Identifier) der Aufgabe an, eine nach dem Zufallsprinzip generierte Zeichenkette, die einen eindeutigen Bezeichner für die Aufgabe bereitstellt. Die GUID kann nicht bearbeitet werden. Sie ändert sich nicht, solange die Aufgabe besteht.
 - ♦ **Beschreibung:** Zeigt die Beschreibung der Aufgabe an, wenn bei der Erstellung der Aufgabe eine Beschreibung angegeben wurde. Die Beschreibung wird nur im ZENworks-Kontrollzentrum angezeigt.
 - ♦ **Primärserver:** Zeigt den Namen des ZENworks-Servers an, der zum Durchführen der Ermittlungsaufgabe zugewiesen wurde.
 - ♦ **Zeitplan:** Zeigt an, wann die Ausführung der Aufgabe geplant ist.
 - ♦ **Konfigurierter LDAP-Server:** Zeigt die IP-Adresse des Servers an, der den LDAP-basierten Verzeichnisserver bereitstellt.
 - ♦ **Zuordnungen:** Zeigt alle zugeordneten Zuweisungen und Schlüsselzuweisungen an, die zwischen dem LDAP-Verzeichnis und den ZENworks-Inventarfeldern erstellt wurden.
- 3 (Bedingt) Wenn die Informationen für ein Gerät falsch oder nicht ausreichend sind, klicken Sie auf *Bearbeiten* und ändern Sie die Details für die Felder manuell.

Wenn Sie einen anderen LDAP-Server konfigurieren, sind einige der zugeordneten Zuweisungen und Schlüsselzuweisungen nicht mehr korrekt. In diesem Fall müssen Sie die Zuweisungen überprüfen und die Felder erneut zuordnen.

Weitere Informationen zum Zuordnen der Felder finden Sie in „Seite "Felder zuordnen" > Option *Zuordnen*“ auf Seite 104. Weitere Informationen zum Definieren einer Schlüsselzuweisung finden Sie unter „Seite "Felder zuordnen" > Option *Schlüssel*“ auf Seite 103.

Erstellen lokaler Softwareprodukte

6

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zu lokalen Softwareprodukten:

- [Abschnitt 6.1, „Zum Verständnis lokaler Softwareprodukte“, auf Seite 107](#)
- [Abschnitt 6.2, „Zum Verständnis des Bereichs "Lokale Softwareprodukte"“, auf Seite 107](#)
- [Abschnitt 6.3, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“, auf Seite 108](#)
- [Abschnitt 6.4, „Konsolidierung lokaler Softwareprodukte“, auf Seite 110](#)
- [Abschnitt 6.5, „Bearbeiten von Produktinformationen“, auf Seite 110](#)
- [Abschnitt 6.6, „Aktualisieren der Wissensdatenbank von ZENworks“, auf Seite 113](#)

6.1 Zum Verständnis lokaler Softwareprodukte

Die über eine Inventarsuche gefundenen Software-Anwendungen werden von bestimmten mit dem Produkt verknüpften Dateien erkannt. Die erkannten Informationen werden lokal in der Wissensdatenbank (Knowledgebase) von ZENworks® gespeichert, die durch Herunterladen und Installieren der neuesten Produkterkennungsaktualisierung (Product Recognition Update, PRU) aktualisiert werden kann. Um herauszufinden, welche Produkte sich nicht in der Wissensdatenbank befinden, können Sie nach Dateien suchen, die mit einem unbekannten Produkt verknüpft sind, und die Dateiinformationen dazu verwenden, eine neue Produktkennung zu erstellen, die Lokales Softwareprodukt genannt wird. Diese Informationen zu lokalen Softwareprodukten können dann in die Wissensdatenbank eingebunden werden, sodass diese neuen Produkte bei nachfolgenden Absuchevorgängen erkannt werden.

Vorgehensweise:

1. Erfassen Sie Softwaredateien mithilfe einer Inventarabsuche.
2. Führen Sie einen Bericht für Softwaredateien aus.
3. Erstellen Sie die lokalen Produkte basierend auf den erfassten Dateien.
4. Aktualisieren Sie die ZENworks®-Wissensdatenbank mit den neuen Produkten.

Weitere Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter [Abschnitt 6.3, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“, auf Seite 108](#).

6.2 Zum Verständnis des Bereichs "Lokale Softwareprodukte"

Für den Zugriff auf den Bereich "Lokale Softwareprodukte" klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann auf die Registerkarte *Inventar*.

Abbildung 6-1 Bereich "Lokale Softwareprodukte"

Hersteller	Produkt	Version	Datei	Installationen
Macrovision Corporation	InstallShield	14.0	INETTRANS.EXE	0
Microsoft Corporation	Microsoft .NET Framework 2.0	2.0.50727.42	X86.DOTNETFX.EXE	0
Novell, Inc	ZENworks Adaptive Agent	10.1.0.0	EDITTEXTFILE_ENF.EXE	0

In diesem Bereich werden bereits erstellte lokale Softwareprodukte zusammen mit den folgenden Details angezeigt:

- ♦ **Hersteller:** Der Hersteller des Produkts.
- ♦ **Produkt:** Name des Produkts. Klicken Sie auf den Produktnamen, um die Seite "Details zu lokalen Softwareprodukten" zu öffnen und die Details zu Produkten und Dateien zu bearbeiten.
- ♦ **Version:** Die Produktversion.
- ♦ **Datei:** Eine Liste mit Dateien, die mit dem Produkt verknüpft sind.
- ♦ **Installationen:** Die Anzahl der Installationen des lokalen Softwareprodukts in der Verwaltungszone.

6.3 Erstellen lokaler Softwareprodukte

Lokale Softwareprodukte werden anhand der Softwaredateien erstellt, die mit einem Produkt verknüpft sind. Bevor Sie ein lokales Softwareprodukt erstellen können, müssen Sie eine Inventarabsuche durchführen, die für die Suche nach diesen Dateien konfiguriert wurde. Informationen zum Konfigurieren und Ausführen einer Inventarabsuche finden Sie unter [Kapitel 2, „Absuchen verwalteter Geräte“](#), auf Seite 13 und [Kapitel 3, „Geräteabsuchen vom Typ "Nur Inventar"“](#), auf Seite 53.

So erstellen Sie lokale Softwareprodukte:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann auf die Registerkarte *Inventar*.

Hersteller	Produkt	Version	Datei	Installationen
Macrovision Corporation	InstallShield	14.0	INETTRANS.EXE	0
Microsoft Corporation	Microsoft .NET Framework 2.0	2.0.50727.42	X86.DOTNETFX.EXE	0
Novell, Inc	ZENworks Adaptive Agent	10.1.0.0	EDITTEXTFILE_ENF.EXE	0

- 2 Wählen Sie im Bereich "Lokale Softwareprodukte" entweder die Optionsfolge *Neu > Aus Softwaredateien nach Computer erstellen* oder *Neu > Aus eindeutigen Softwaredateien erstellen*.

Wenn Sie auf *Aus Softwaredateien nach Computer erstellen* klicken, wird eine Berichtsdefinition geöffnet, die Sie ausführen können, um sämtliche Softwaredateien auf den einzelnen Computern in der Verwaltungszone aufzulisten. Die Auflistung erfolgt gemäß der Konfiguration der Inventarabsuche.

Wenn Sie auf *Aus eindeutigen Softwaredateien erstellen* klicken, wird eine Berichtsdefinition geöffnet, die Sie ausführen können, um sämtliche Softwaredateien aufzulisten, die nicht mit einem bekannten Softwareprodukt verknüpft sind (gemäß Identifizierung in der Wissensdatenbank von ZENworks). Die Dateien werden mithilfe der Produktinformationen "Versionserkennungsblock (Version Recognition Block=VRB)" identifiziert.

Benutzerdefinierte Berichtsdefinition (Zusammenfassung): Softwaredateien nach Computer

Beschreibung	Listet die Softwaredateien auf den einzelnen Computern auf. Lokale Produkte können anhand dieser Liste erstellt werden.
Typ	Softwaredateien mit Fokus auf Alle gefundenen Dateien
Spalten	Computernamen Dateiname Dateierweiterung Dateiordner
Kriterien	Gerät wurde stillgelegt = Nein
Ersteller	
Erstellungsdatum	21.08.08
Letztes Ausführungsdatum	10.09.08

[Ausführen](#) [Bearbeiten](#) [Schließen](#)

3 Klicken Sie auf *Ausführen*.

Softwaredateien nach Computer Ausführungsdatum: 29.09.08

Softwaredateien mit Fokus auf Alle gefundenen Dateien
1 to 100 of 719 Datensätze mit:
Gerät wurde stillgelegt = Nein

<input type="checkbox"/>	Computernamen	Dateiname	Dateierweiterung	Dateiordner
Auswählen				
<input type="checkbox"/>	ALEXBRBR	EDITINFILE_ENF	EXE	C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\NOVELL\ZENWORKS\BIN
<input type="checkbox"/>	ALEXBRBR	PATCHJRE	EXE	C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\ARQUIVOS COMUNIS\JAV IMAGES\JRE1.6.0.B105\PATCH-JRE1.6.0_02.B06
<input type="checkbox"/>	ALEXBRBR	_JSICORES	EXE	C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\MACROVISION\ADMINST ZENWORKS
<input type="checkbox"/>	ALEXBRBR	CHKRZM	EXE	C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\WSN GAMING ZONE\WIN
<input type="checkbox"/>	ALEXBRBR	ISSABLD	EXE	C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\MACROVISION\ADMINST ZENWORKS
<input type="checkbox"/>	ALEXBRBR	HSCUPD	EXE	C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\BINARIES
<input type="checkbox"/>	ALEXBRBR	INETTRANS	EXE	C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\MACROVISION\ADMINST ZENWORKS\ACTIVATIONSUPPORT
<input type="checkbox"/>	ALEXBRBR	PERSONALITYHANDLER	EXE	C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\NOVELL\ZENWORKS\BIN
<input type="checkbox"/>	ALEXBRBR	HRTZZM	EXE	C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\WSN GAMING ZONE\WIN
<input type="checkbox"/>	ALEXBRBR	FILEREMOVALACTION	EXE	C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\NOVELL\ZENWORKS\BIN
<input type="checkbox"/>	ALEXBRBR	WINDOWSINSTALLER-KB893803-V2-x86	EXE	C:\WINDOWS\NOVELL\ZENWORKS\BIN
<input type="checkbox"/>	ALEXBRBR	PATCHSDK	EXE	C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\ARQUIVOS COMUNIS\JAV

[Berichtsdefinition bearbeiten](#) [Excel](#) [Excel \(Alle\)](#) [CSV](#) [CSV \(Alle\)](#) [PDF](#) [PDF \(Alle\)](#) [Lokale Produkte erstellen](#) [Schließen](#)

4 Wählen Sie die Dateien aus, die zur Erstellung lokaler Softwareprodukte verwendet werden sollen.

Auf dieser Seite können Sie zudem die Berichtsdefinition bearbeiten und die Datensätze im Excel-, CSV- oder PDF-Format exportieren. Weitere Informationen zum Bearbeiten der Berichtsdefinition finden Sie unter **Abschnitt 8.2.6, „Bearbeiten eines benutzerdefinierten Berichts“**, auf Seite 132.

5 Klicken Sie auf *Lokale Produkte erstellen*.

Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem die Erstellung der Produkte bestätigt wird.

Lokale Produkte erstellen

1 Lokale Produkte wurden erstellt.

6 Klicken Sie auf *Schließen*.


Die ausgewählten Produkte werden auf der Konfigurationsseite im Bereich "Lokale Softwareprodukte" angezeigt.

6.4 Konsolidierung lokaler Softwareprodukte

Wenn sich im Bereich "Lokale Softwareprodukte" mehrere Dateien befinden, die dasselbe Produkt identifizieren, können Sie sie zu einer einzigen Datei konsolidieren.

So konsolidieren Sie zwei oder mehr Dateien:


- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration*.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Inventar*.
- 3 Wählen Sie im Bereich "Lokale Softwareprodukte" die Dateien aus, die Sie zusammenführen möchten.



Lokale Softwareprodukte					
Neu > Aktion > Löschen					
<input type="checkbox"/>	Hersteller	Produkt	Version	Datei	Installationen
<input type="checkbox"/>	Macrovision Corporation	InstallShield	14.0	INETTRANS.EXE	0
<input type="checkbox"/>	Microsoft Corporation	Microsoft .NET Framework 2.0	2.0.50727.42	X86.DOTNETFX.EXE	0
<input type="checkbox"/>	Novell, Inc	ZENworks Adaptive Agent	10.1.0.0	EDITTEXTFILE_ENF.EXE	0

1 - 3 von 3 5 Elemente anzeigen

- 4 Wählen Sie *Aktion > Ausgewählte Produkte zusammenführen*.



Lokale Softwareprodukte zusammenführen

Zielprodukt auswählen

Zielprodukt:

OK Abbrechen

- 5 Wählen Sie im Feld *Zielprodukt* ein Zielprodukt aus.

- 6 Klicken Sie auf *OK*.

Das Zielprodukt wird mit den zugehörigen Komponentendateien angezeigt, die in der Spalte *Datei* aufgeführt sind.

6.5 Bearbeiten von Produktinformationen

Im ZENworks-Kontrollzentrum können Sie sowohl Daten zur Produktbenennung als auch Daten zur Produkterkennung eines lokalen Softwareprodukts bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- ♦ Abschnitt 6.5.1, „Bearbeiten der Daten zur Produktbenennung“, auf Seite 110
- ♦ Abschnitt 6.5.2, „Bearbeiten der Daten zur Produkterkennung“, auf Seite 112

6.5.1 Bearbeiten der Daten zur Produktbenennung

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration*.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Inventar*.

3 Klicken Sie im Bereich "Lokale Softwareprodukte" auf ein Produkt.

Lokale Softwareprodukte - Details

Produktname

Hersteller: Macrovision Corporation

Produkt: InstallShield

Version: 14.0

Kategorie/Unterkategorie: Sonstige Software / Sonstiges

Verteilung:

Lizenzart:

Aktueller Hersteller: Macrovision Corporation

☒ Verwendung für Versionsberichterstellung

Produkterkennung

<input type="checkbox"/> Datei	Größe	Datum	VRB	Versionsberichterstellung
<input type="checkbox"/> INETTRANS.EXE	263088	18.04.07	Macrovision Corporation InstallShield 14.0	<input type="checkbox"/>

Zuletzt geändert: 28.09.08

OK Anwenden Zurücksetzen Abbrechen

Auf der Seite "Details zu lokalen Softwareprodukten" werden Details zu den lokalen Softwareprodukten und den zu deren Erkennung verwendeten Dateien angezeigt. Hier können Sie die Produktinformationen oder die Daten des Version Resource Block (VRB) für die Erkennungsdateien bearbeiten. Wenn die mit dem Produkt verknüpfte Datei keine Informationen zum Versionserkennungsblock (VRB) enthält, wird in dem Feld "Namenlos" angezeigt.

4 Bearbeiten Sie die Felder im Abschnitt *Produktname*.

Produktname

Hersteller: Macrovision Corporation

Produkt: InstallShield

Version: 14.0

Kategorie/Unterkategorie: Sonstige Software / Sonstiges

Verteilung:

Lizenzart:

Aktueller Hersteller: Macrovision Corporation

☒ Verwendung für Versionsberichterstellung

Hersteller: Der Hersteller des Produkts.

Produkt: Der Name des Produkts.

Version: Die Version des Produkts.

Kategorie/Unterkategorie: Der Typ des Absuchprogramms. Sie können eigene Kategorien und Unterkategorien anlegen. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 10.3, „Verwalten von Produktkategorien und -unterkategorien“](#), auf Seite 142.

Verteilung: Die Art der Verteilung:

- ♦ Kommerziell
- ♦ Freeware
- ♦ Shareware
- ♦ Open Source
- ♦ Unterstützung für mehrere
- ♦ Öffentliche Domäne

Lizenstyp: Der Lizenztyp des Softwareprodukts:

- ♦ Vollständig

- ♦ Evaluierung
- ♦ OEM
- ♦ Unterstützung für mehrere
- ♦ Netzwerklizenz

Aktueller Hersteller: Der aktuelle Hersteller des Produkts.

Verwendung für Versionsberichterstellung: Wählen Sie *Zur Versionsberichterstellung verwenden* aus, um die Produktversion zu Erkennungszwecken zu verwenden. Sie können zu Erkennungszwecken die Produktversion oder Dateiversion angeben. Wenn Sie im Feld *Version* eine Version angeben möchten, die in der Produktdefinition verwendet werden soll, geben Sie einen Wert an und wählen Sie dann *Verwendung für Versionsberichterstellung*. Sie können zur Identifizierung die Produktversion oder die Dateiversion verwenden. Zum Verwenden der Dateiversion wählen Sie im Abschnitt "Produkterkennung" die Option *Versionsberichterstellung* aus.

- 5 Klicken Sie auf *Anwenden* oder auf *OK*.

6.5.2 Bearbeiten der Daten zur Produkterkennung

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration*.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Inventar*.
- 3 Klicken Sie im Bereich "Lokale Softwareprodukte" auf ein Produkt.

- 4 Wählen Sie im Abschnitt *Produkterkennung* die zu bearbeitende Datei aus: Wenn Sie für die Versionsberichterstellung anstelle der Produktversion die Dateiversion verwenden möchten, wählen Sie für diese Datei *Versionsberichterstellung* aus.

- 5 Klicken Sie auf *Bearbeiten*.

6 Bearbeiten Sie die Felder für die *Dateiattribute*.

Datei: Der Name der Datei.

Erweiterung: Die Dateierweiterung.

Größe: Die Größe der Datei. Die Größe der Datei lässt sich mithilfe der Pfeilsymbole ändern.

Datum: Das Datum, an dem das Dokument erstellt wurde. Klicken Sie auf das Kalender-Symbol und wählen Sie ein anderes Datum aus.

7 Bearbeiten Sie die Daten des Version Resource Block (VRB).

Firmenname: Der Ersteller der Datei. Wenn diese Daten Teil der Erkennungskriterien sein sollen, wählen Sie *Verwendung für Erkennung*.

Product Name: Name des Produkts. Wenn diese Daten Teil der Erkennungskriterien sein sollen, wählen Sie *Verwendung für Erkennung*.

Produktversion: Die Version des Produkts. Wenn diese Daten Teil der Erkennungskriterien sein sollen, wählen Sie *Verwendung für Erkennung*. Wenn für die Erkennung anstelle der Dateiversion die Produktversion verwendet werden soll, wählen Sie *Hier aufgefundene Version in Bericht übernehmen*.

Dateiversion: Die Version der Datei. Wenn diese Daten Teil der Erkennungskriterien sein sollen, wählen Sie *Verwendung für Erkennung*. Wenn für die Erkennung anstelle der Produktversion die Dateiversion verwendet werden soll, wählen Sie *Hier aufgefundene Version in Bericht übernehmen*.

Sprache: Die zugehörige Sprache. Die verfügbaren Sprachen werden in der Dropdown-Liste angezeigt.

8 Klicken Sie auf der Seite "Produkterkennungsdatei bearbeiten" auf *OK*.

9 Klicken Sie auf der Seite "Lokale Softwareprodukte - Details" auf *OK*.


6.6 Aktualisieren der Wissensdatenbank von ZENworks

Für die Aktualisierung der Wissensdatenbank (Knowledgebase) von ZENworks gibt es zwei Möglichkeiten:

- ♦ Zusammenführen mit lokalen Softwareprodukten
- ♦ Zusammenführen mit der Produkterkennungsaktualisierung (PRU)

Im Bereich "Status der Wissensdatenbank" (*Konfiguration > Inventar*) wird das Datum der letzten Produkterkennungsaktualisierung (Product Recognition Update, PRU) angezeigt. Dort sehen Sie auch, ob neu definierte lokale Softwareprodukte zur Zusammenführung mit der Wissensdatenbank zur Verfügung stehen.

Abbildung 6-2 Bereich "Status der Wissensdatenbank"



6.6.1 Zusammenführen von Produkten mit der Wissensdatenbank von ZENworks

Nachdem ein lokales Softwareprodukt erstellt wurde, können Sie es der Wissensdatenbank von ZENworks hinzufügen. So wird sichergestellt, dass bei nachfolgenden Absuchvorgängen dieses Produkt auf Geräten identifiziert wird. Wenn Produkte für die Zusammenführung zur Verfügung stehen, ist dies auf der Seite "Inventar" im Bereich "Status der Wissensdatenbank" (*Konfiguration > Inventar*) ersichtlich.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf die Registerkarte *Konfiguration*.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Inventar*.

Lokale Softwareprodukte					
Neu - Aktion - Löschen					
<input type="checkbox"/>	Hersteller	Produkt	Version	Datei	Installationen
<input type="checkbox"/>	Macrovision Corporation	InstallShield	14.0	INETTRANS.EXE	0
<input type="checkbox"/>	Microsoft Corporation	Microsoft .NET Framework 2.0	2.0.50727.42	X86_DOTNETFX.EXE	0
<input type="checkbox"/>	Novell, Inc	ZENworks Adaptive Agent	10.1.0.0	EDITTEXTFILE_ENF.EXE	0
1 - 3 von 3					

- 3 Wählen Sie im Bereich "Lokale Softwareprodukte" die Optionsfolge *Aktion > Wissensdatenbank mit lokalen Produktänderungen aktualisieren*.

In einem Dialogfeld werden Sie darauf hingewiesen, dass Aktualisierungen nur nach Abschluss sämtlicher Änderungen an lokalen Produkten vorgenommen werden sollten. Informationen zum Bearbeiten der Daten lokaler Produkte finden Sie unter **Abschnitt 6.5, „Bearbeiten von Produktinformationen“**, auf Seite 110.

- 4 Klicken Sie auf *OK*.

Mit dieser Aktion werden die aufgelisteten Softwareprodukte mit der Wissensdatenbank zusammengeführt.

6.6.2 Aktualisieren der Wissensdatenbank von ZENworks mit der Produkterkennungsaktualisierung (Product Recognition Update, PRU)

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration*.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte *Systemaktualisierungen*.

Systemaktualisierungsübersicht		
Status Details	Aktion ▾	
Aktualisierungs-ID ▲	Veröffentlichungsdatum	Status
Keine Elemente verfügbar		

- 3 Wählen Sie im Bereich "Systemaktualisierungsübersicht" die Optionsfolge *Aktion > PRU jetzt herunterladen und installieren*.

Die neue PRU wird angewendet oder es wird eine Meldung ausgegeben, die besagt, dass die Wissensdatenbank auf dem neuesten Stand ist.

Administratordefinierte Felder

7

In den nachfolgenden Abschnitten finden Sie Informationen zu den Funktionen und Verfahren für administratordefinierte Felder von Novell® ZENworks® 10 Configuration Management.

- ♦ [Abschnitt 7.1, „Zum Verständnis von administratordefinierten Feldern“, auf Seite 117](#)
- ♦ [Abschnitt 7.2, „Erstellen von administratordefinierten Feldern“, auf Seite 118](#)

7.1 Zum Verständnis von administratordefinierten Feldern

Mithilfe administratordefinierter Felder können Sie Inventardaten um benutzerdefinierte Felder ergänzen. Es gibt vier verschiedene Typen :

- ♦ **Benutzer:** Dient der Erfassung von Demografiedaten über den Benutzer der Arbeitsstation mithilfe des Erfassungsdatenformulars.
- ♦ **Arbeitsstation:** Dient der Erfassung von Demografiedaten über die Arbeitsstation mithilfe des Erfassungsdatenformulars.
- ♦ **Komponente:** Dient der Definition von Inventardaten für eine Komponente.
- ♦ **Produkt:** Dient der Definition von Inventardaten für ein Produkt.

Abbildung 7-1 Bereich "Administratordefinierte Felder"

Verwalter definierte Felder	
Typ	Felder
Benutzer	0
Arbeitsstation	0
Komponenten	0
Produkt	0

Aus dem Bereich "Administratordefinierte Felder" gehen der Feldtyp und die Anzahl der definierten Werte hervor. Wenn Sie ein Feld mit der Bezeichnung *Benutzer* oder *Arbeitsstation* erstellen, wird es zum Ausfüllen durch die Benutzer der Arbeitsstation in das Erfassungsdatenformular aufgenommen. Die Feldwerte *Komponente* und *Produkt* werden den Eigenschaften der Komponente bzw. des Produkts hinzugefügt. Sie können den Feldwert einer einzelnen Komponente oder eines einzelnen Produkts ändern, indem Sie eine Produkt- oder Komponentensuche durchführen, auf das Produkt bzw. die Komponente klicken und den Feldwert auf der Seite "Produktdetails" bearbeiten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Kapitel 9, „Verwalten von Komponentendaten“, auf Seite 137](#) und [Kapitel 10, „Verwalten von Produktdaten“, auf Seite 141](#).

7.2 Erstellen von administratordefinierten Feldern

Egal, welche Art von administratordefiniertem Feld Sie erstellen möchten (*Benutzer, Arbeitsstation, Komponente* oder *Produkt*), die Vorgehensweise ist dieselbe.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann auf die Registerkarte *Inventar*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Administratordefinierte Felder" auf die Art Feld, die Sie erstellen möchten: *Benutzer, Arbeitsstation, Komponente* oder *Produkt*.



Im Bereich "Benutzerfelder" werden vorhandene definierte Felder sowie folgende Informationen angezeigt:

Name: Der Name der Funktion.

Datentyp: Der Datentyp: Zeichen, Ganzzahl, Dezimalwert oder Datum.

Größe: Die Anzahl der alphanumerischen Zeichen. Dies gilt nur für Felder mit Zeichen.

Typ bearbeiten: Gibt an, wie der Benutzer eine Antwort eingibt. Mögliche Werte sind *Bearbeiten, Liste* und *Combo*.

Standardwert: Der Wert, der bei der Erstellung des Felds angegeben wurde.

Interner Name: Die interne ID des Felds.

- 3 Klicken Sie auf *Neu*.



Allgemeine Informationen für Feld eingeben

Typ:	Benutzer
Name:*	<input type="text"/>
Standardwert:	<input type="text"/>
Datentyp:	Zeichen ▼
Größe:	20 <input type="button" value="up"/> <input type="button" value="down"/>
Bearbeitungsart:	Bearbeiten ▼
Bearbeitungsmaske:	<input type="text"/> ▼

Felder, die mit einem Sternchen markiert sind, sind erforderlich.



- 4 Füllen Sie die Felder aus:

Typ: Wird standardmäßig ausgefüllt, in Abhängigkeit vom ausgewählten Feldtyp.

Name: Name des administratordefinierten Felds. Dieses Feld ist erforderlich.

Standardwert: Der Standardwert des Felds.

Datentyp: *Zeichen, Ganzzahl, Dezimal* oder *Datum*.

Größe: Die maximal zulässige Anzahl alphanumerischer Zeichen im Feld. Dies gilt nur für Felder mit Zeichen.

Typ bearbeiten: Ermöglicht mehr Flexibilität bei Eingabe und Auswahl von Feldwerten. Drei Optionen stehen zur Verfügung:

- ♦ **Bearbeiten:** Ermöglicht dem Benutzer die Eingabe eines Werts bzw. die Bearbeitung des Standardwerts.
- ♦ **Liste:** Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl eines Werts aus einer Liste mit mehreren Möglichkeiten.
- ♦ **Combo:** Ermöglicht dem Benutzer die Eingabe eines Werts bzw. die Auswahl aus einer Liste.

Maske bearbeiten: Wählen Sie in der Feldliste *Maske bearbeiten* ein Format aus, um die Art und Weise zu beschränken, wie der Benutzer einen Wert eingeben kann. Sie können zwischen Telefon, Zeit und Währung wählen. Dies gilt nur für Felder mit Zeichen.

5 Klicken Sie auf *Weiter*.

6 Wenn Sie *Liste* oder *Combo* als *Bearbeitungstyp* bei **Schritt 4 auf Seite 118** ausgewählt haben, geben Sie eine Liste mit Auswahlwerten an und klicken Sie dann auf *Weiter*.

Neues administratordefiniertes Feld

Schritt 2: Auswahllistenwerte

Auswahllistenwerte für Feld eingeben

Auswahllistenwerte:

Ja

Hinzufügen

Bearbeiten

Entfernen

Importieren...

<< Zurück Weiter >> Abbrechen

6a Geben Sie im Feld *Auswahllistenwerte* einen Wert an.

6b Klicken Sie auf *Hinzufügen*. Wiederholen Sie das Verfahren für jeden weiteren Wert.

6c Wiederholen Sie **Schritt 6a auf Seite 119** und **Schritt 6b auf Seite 119** für jeden weiteren Wert.

6d (Optional) Wählen Sie einen Wert aus und klicken Sie auf *Bearbeiten*, um ihn zu ändern.

- 6e** (Optional) Wählen Sie einen Wert aus und klicken Sie auf *Entfernen*, um ihn zu entfernen.
- 6f** (Optional) Importieren Sie eine Liste mit Werten, indem Sie auf *Importieren* klicken und im Feld *Datei importieren* eine Datei angeben.
- 7** Klicken Sie auf *Fertig stellen*, um das neue Feld zu erstellen.

Mithilfe von Berichten können Sie Inventardaten aus der Verwaltungszone anzeigen und analysieren. Im ZENworks®-Kontrollzentrum finden Sie vordefinierte Berichte, die Sie zusätzlich zu von Ihnen individuell angepassten Berichten ausführen können. Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

- ♦ [Abschnitt 8.1, „Verwenden von Inventar-Standardberichten“, auf Seite 121](#)
- ♦ [Abschnitt 8.2, „Verwenden von benutzerdefinierten Inventarberichten“, auf Seite 124](#)
- ♦ [Abschnitt 8.3, „Inventarbericht-Rechte“, auf Seite 135](#)

8.1 Verwenden von Inventar-Standardberichten

Mit standardmäßigen bzw. vordefinierten Berichten werden Ihre Inventardaten abgesucht und gemäß der Berichtskonfiguration angeordnet. Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen:

- ♦ [Abschnitt 8.1.1, „Verfügbare Standardberichte“, auf Seite 121](#)
- ♦ [Abschnitt 8.1.2, „Ausführen eines Standardberichts“, auf Seite 123](#)

8.1.1 Verfügbare Standardberichte

Im ZENworks-Kontrollzentrum finden Sie mehrere vordefinierte Berichte, mit deren Hilfe Sie das Inventar Ihrer Verwaltungszone analysieren können. Diese Berichte sind gemäß ihrer Funktion in Ordnern zusammengefasst. Es gibt folgende Ordner und Berichte:


- ♦ **Gerätelisten (Ordner):** Berichte, deren Schwerpunkt auf Gerätedetails liegt.
 - ♦ **Geräte nach Computer/Anmeldename:** Listet sämtliche Geräte nach Computer und Anmeldennamen geordnet auf.
 - ♦ **Geräte nach Hersteller/Modell:** Zeigt einige Systeme nach Hersteller und Modell geordnet an.
 - ♦ **Leasing-Details:** Zeigt geleaste Geräte nach Vertrag geordnet an (mit jeweiligem Ablaufdatum).
 - ♦ **Geräte mit virtuellen Computern:** Zeigt Geräte mit virtuellen Hostcomputern an, die abgesucht wurden.
 - ♦ **Doppelte Inventaretiketten:** Zeigt Geräte mit doppelten Inventaretiketten an.
 - ♦ **Doppelte Computernamen:** Zeigt Geräte mit doppelten Computernamen an.
 - ♦ **Doppelte Seriennummern:** Zeigt Geräte mit doppelten Seriennummern an.
- ♦ **Software-Anwendungen (Ordner):** Berichte, deren Schwerpunkt auf Software-Anwendungen liegt.
 - ♦ **AntiVirus-Details:** Zeigt AntiVirus-Defintionsdateien mit Verknüpfungen zu den Geräten an, auf denen sie installiert sind.
 - ♦ **Software-Anwendungen nach Kategorie:** Zeigt einige installierte Softwareprodukte nach Kategorie und Unterkategorie geordnet an.

- ♦ **Software-Anwendungen nach Hersteller:** Zeigt einige installierte Produkte nach Hersteller geordnet an.
- ♦ **Software-Anwendungen nach Betriebssystem und Produkt:** Zeigt einige installierte Produkte nach Betriebssystem und Produktname geordnet an.
- ♦ **Doppelte Seriennummern:** Zeigt Softwareprodukte mit mehreren Instanzen derselben Seriennummer an.
- ♦ **Anwendungen mit großer Bandbreite:** Zeigt einige Produkte mit großer Bandbreite an, beispielsweise Multimediasoftware und Software zur Dateifreigabe.
- ♦ **Hotfix-Details:** Zeigt HotFixes und Sicherheits-Patches mit Verknüpfungen zu den jeweiligen Beschreibungen sowie zu dem Computer an, auf dem sie installiert sind.
- ♦ **Microsoft-Produkte:** Zeigt einige installierte Microsoft*-Produkte nach Microsoft-spezifischen Klassifizierungen geordnet an.
- ♦ **Betriebssysteme:** Zeigt einige Geräte nach installiertem Betriebssystem geordnet an.
- ♦ **Service-Packs für das Betriebssystem:** Zeigt einige Geräte nach Betriebssystem und Service Pack geordnet an.
- ♦ **Softwaredateien (Ordner):** Berichte, deren Schwerpunkt auf Softwaredateien liegt. Die Sortierung erfolgt nach Kategorie, Hersteller und Gerät.
 - ♦ **Softwaredateien nach Kategorie:** Zeigt einige Softwaredateien geordnet nach Kategorie (*Alle, Andere, Zusatz* und *System*) mit Verknüpfungen zu Listen mit den Dateien an.
 - ♦ **Softwaredateien nach Hersteller:** Zeigt einige Softwaredateien nach Hersteller geordnet an, mit Verknüpfungen zu Listen mit den Dateien.
 - ♦ **Softwaredateien nach Gerät:** Zeigt einige Softwaredateien nach Gerät geordnet an, mit Verknüpfungen zu Listen mit den Dateien.
- ♦ **Hardwarekomponenten (Ordner):** Berichte, deren Schwerpunkt auf Hardwaredaten liegt.
 - ♦ **BIOS:** Zeigt installierte Versionen und Veröffentlichungsdaten nach Hersteller geordnet an.
 - ♦ **Hardwarekomponenten nach Kategorie:** Zeigt einige installierte Hardwareprodukte nach Kategorie und Unterkategorie geordnet an.
 - ♦ **Hardwarekomponenten nach Hersteller:** Zeigt einige installierte Hardwareprodukte nach Hersteller geordnet an.
 - ♦ **Festplattenspeicher:** Zeigt einige Geräte an, deren Gesamtspeicherplatz innerhalb eines bestimmten Bereichs liegt.
 - ♦ **Doppelte Seriennummern:** Zeigt Hardwareprodukte mit derselben Seriennummer an.
 - ♦ **Freier Speicherplatz:** Zeigt einige Geräte an, deren freier Speicherplatz innerhalb eines bestimmten Bereichs liegt.
 - ♦ **Arbeitsspeichergröße:** Zeigt einige Geräte nach RAM-Größe geordnet an.
 - ♦ **Prozessoren:** Zeigt einige Geräte nach CPU-Geschwindigkeit geordnet an.
- ♦ **Aktualisierungsbereitschaft:** Berichte, mit deren Hilfe Sie ermitteln können, welche Geräte für eine Aktualisierung zur Verfügung stehen.
 - ♦ **Speicheraktualisierung:** Listet Geräte sowie Daten zu Arbeitsspeicher und verfügbaren Steckplätzen auf.
 - ♦ **SLED 10-fähig / nicht Vista-fähig:** Zeigt Geräte an, auf denen SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, jedoch nicht Windows Vista verwendet werden kann.

- ♦ **SLED 10-fähig / nicht Vista Premium-fähig:** Zeigt Geräte an, auf denen SUSE Linux Enterprise Desktop 10, jedoch nicht Windows Vista Premium verwendet werden kann.
- ♦ **SUSE Enterprise Desktop:** Listet Geräte sowie Daten auf, aus denen hervorgeht, ob auf dem jeweiligen Gerät SUSE Linux Enterprise Desktop verwendet werden kann.
- ♦ **Windows 2003-Server:** Listet Geräte sowie Daten auf, aus denen hervorgeht, ob auf dem jeweiligen Gerät Windows Server* 2003 verwendet werden kann.
- ♦ **Windows Vista-fähig:** Zeigt Geräte an, auf denen Windows Vista ausgeführt werden kann.
- ♦ **Windows Vista Premium-fähig:** Zeigt Geräte an, auf denen Windows Vista Premium ausgeführt werden kann.
- ♦ **Windows XP Professional:** Zeigt Geräte sowie Daten an, aus denen hervorgeht, ob auf dem jeweiligen Gerät Windows XP Professional verwendet werden kann.

8.1.2 Ausführen eines Standardberichts

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Berichte*.



- 2 Klicken Sie im Bereich "Inventar-Standardberichte" auf den Ordner mit dem Bericht, den Sie ausführen möchten.

Berichte	
Name	Beschreibung
Antivirus-/AntiSpyware-Details	Antivirus-/AntiSpyware-Definitionsdateien mit Links zu Geräten wurden installiert.
Software-Anwendungen nach Kategorie	Anzahl installierter Softwareprodukte nach Kategorie und Unterkategorie
Software-Anwendungen nach Hersteller	Anzahl installierter Softwareprodukte nach Hersteller
Software-Anwendungen nach Betriebssystem und Produkt	Anzahl installierter Softwareprodukte nach Produktnamen
Doppelte Seriennummern	Listet Softwareprodukte auf, die mit mehreren Instanzen derselben Seriennummer installiert sind
Anwendungen mit großer Bandbreite	Anzahl beliebiger Multimedia- und Dateifreigabe-Anwendungen wie KaZaa und Gnutella
Hotfix-Details	Hotfixes und Sicherheits-Patches mit Verknüpfungen zu einer Liste von Geräten, auf denen sie installiert sind
Microsoft-Produkte	Anzahl installierter Microsoft-Produkte, gruppiert nach Microsoft-spezifischen Klassifikationen
Betriebssysteme	Anzahl von Geräten nach installiertem Betriebssystem
Betriebssystem - Service Pack	Anzahl von Geräten nach installiertem Betriebssystem und Service-Pack

Berichte werden nach Namen und Beschreibung geordnet aufgelistet. Eine Liste der Berichte und Beschreibungen finden Sie unter **Abschnitt 8.1.1, „Verfügbare Standardberichte“, auf Seite 121.**

- 3 (Optional) Geben Sie an, wie die Suche gefiltert werden soll.

Gruppierungskriterien

- ☒ Zone
- ☐ Ordner
- ☐ Gruppe
- ☐ Demografisch

Sie können den Umfang der Berichtsdaten wie folgt einschränken:

- ♦ **Zone:** Wenn Sie Daten aus der gesamten Verwaltungszone erfassen möchten, wählen Sie *Zone*.

- ♦ **Ordner:** Wenn Sie Daten zu diesem Ordner erfassen möchten, wählen Sie *Ordner* aus und geben Sie einen Ordernamen an.
 - ♦ **Gruppe:** Wenn Sie Daten zu dieser Gruppe erfassen möchten, wählen Sie *Gruppe* aus und geben Sie einen Gruppennamen an.
 - ♦ **Demografisch:** Aktivieren Sie *Demografisch* und wählen Sie dann die Kriterien aus, anhand denen die Daten gefiltert werden sollen.
- 4 Zur Ausführung klicken Sie auf den gewünschten Bericht.

Klicken Sie auf die verschiedenen Links im Bericht, um weitere Informationen anzuzeigen. Der Bericht kann im Excel-, CSV- oder PDF-Format exportiert werden. Klicken Sie hierzu auf den entsprechenden Link. In einigen Berichten können mit *Graph* die Daten auch als Balken-, Torten- oder Liniendiagramm angezeigt werden.

8.2 Verwenden von benutzerdefinierten Inventarberichten

Im ZENworks-Kontrollzentrum können Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen und ausführen, mit deren Hilfe Sie das Inventar Ihrer Verwaltungszone analysieren können. In folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen:

- ♦ [Abschnitt 8.2.1, „Verfügbare benutzerdefinierte Berichte“, auf Seite 124](#)
- ♦ [Abschnitt 8.2.2, „Ausführen eines benutzerdefinierten Berichts“, auf Seite 126](#)
- ♦ [Abschnitt 8.2.3, „Benutzerdefinierten Bericht erstellen“, auf Seite 127](#)
- ♦ [Abschnitt 8.2.4, „Planen eines benutzerdefinierten Berichts und Senden von Benachrichtigungen“, auf Seite 129](#)
- ♦ [Abschnitt 8.2.5, „Konfigurieren von E-Mail-Adressen“, auf Seite 131](#)
- ♦ [Abschnitt 8.2.6, „Bearbeiten eines benutzerdefinierten Berichts“, auf Seite 132](#)
- ♦ [Abschnitt 8.2.7, „Verschieben eines benutzerdefinierten Berichts“, auf Seite 133](#)
- ♦ [Abschnitt 8.2.8, „Löschen eines benutzerdefinierten Berichts oder Ordners“, auf Seite 134](#)
- ♦ [Abschnitt 8.2.9, „Anzeigen geplanter Berichte nach Datum und Titel geordnet“, auf Seite 134](#)
- ♦ [Abschnitt 8.2.10, „Importieren neuer Berichtsdefinitionen“, auf Seite 135](#)

8.2.1 Verfügbare benutzerdefinierte Berichte

Im ZENworks-Kontrollzentrum finden Sie mehrere vordefinierte Berichte, mit deren Hilfe Sie das Inventar Ihrer Verwaltungszone analysieren können. Diese Berichte sind gemäß ihrer Funktion in Ordnern zusammengefasst. Es gibt folgende Ordner und Berichte:

- ♦ **Hardwarekomponenten (Ordner):** Berichte, bei denen der Schwerpunkt auf Hardwarekomponenten liegt, beispielsweise BIOS und Systemdetails.
 - ♦ **BIOS und Systemdetails:** Zeigt die BIOS-Details aller aktuellen Systeme an.
 - ♦ **In den vergangenen 6 Monaten hinzugefügte oder gelöschte Hardware:** Listet die Hardwarekomponenten in der Verwaltungszone auf und zeigt, wie viele Komponenten in den vergangenen 6 Monaten hinzugefügt bzw. gelöscht wurden.
 - ♦ **In den vergangenen 30 Tagen hinzugefügte USB-Geräte:** Zeigt die Arbeitsstationen an, denen in den vergangenen 30 Tagen ein USB-Gerät hinzugefügt wurde.

- ♦ **Arbeitsstationen, auf denen in den vergangenen 30 Tagen Arbeitsspeicher gelöscht wurde:** Zeigt die Arbeitsstationen an, auf denen in den vergangenen 30 Tagen Arbeitsspeichermodule gelöscht wurden.
- ♦ **Lokale Produkterstellung (Ordner):** Berichte, bei denen der Schwerpunkt auf Softwaredateien liegt, die zur Erstellung lokaler Softwareprodukte verwendet werden können. Weitere Informationen zu lokalen Softwareprodukten finden Sie unter **Kapitel 6, „Erstellen lokaler Softwareprodukte“**, auf Seite 107.
 - ♦ **Softwaredateien nach Computer:** Zeigt die Softwaredateien auf den einzelnen Computern an. Mithilfe dieses Berichts können lokale Softwareprodukte erstellt werden.
 - ♦ **Eindeutige Softwaredateien:** Zeigt die Softwaredateien sowie die Version Resource Block-(VRB-)Daten an. Mithilfe dieses Berichts können lokale Softwareprodukte erstellt werden.
- ♦ **Software-Anwendungen (Ordner):** Berichte, bei denen der Schwerpunkt auf Software-Anwendungen liegt. Hieraus geht beispielsweise hervor, wie viele Anwendungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums hinzugefügt wurden.
 - ♦ **In den vergangenen 30 Tagen hinzugefügte SW-Anwendungen (nach Produkt):** Zeigt die Software-Anwendungen an, die in den vergangenen 30 Tagen hinzugefügt wurden (nach Produkt geordnet).
 - ♦ **In den vergangenen 30 Tagen hinzugefügte SW-Anwendungen (nach Arbeitsstation):** Zeigt die Software-Anwendungen an, die in den vergangenen 30 Tagen hinzugefügt wurden (nach Arbeitsstation geordnet).
 - ♦ **In den vergangenen 30 Tagen gelöschte SW-Anwendungen (nach Produkt):** Zeigt die Software-Anwendungen an, die in den vergangenen 30 Tagen gelöscht wurden (nach Produkt geordnet).
 - ♦ **In den vergangenen 30 Tagen gelöschte SW-Anwendungen (nach Arbeitsstation):** Zeigt die Software-Anwendungen an, die in den vergangenen 30 Tagen gelöscht wurden (nach Arbeitsstation geordnet).
 - ♦ **Arbeitsstationen mit Anti-Virus-Software:** Zeigt die (nicht als gelöscht markierten) Windows-Arbeitsstationen an, auf denen Anti-Virus-Software installiert ist.
 - ♦ **Arbeitsstationen mit verdächtiger Software:** Zeigt die Arbeitsstationen an, auf denen verdächtige Software installiert ist.
 - ♦ **Arbeitsstationen ohne Anti-Virus-Software:** Zeigt die (nicht als gelöscht markierten) Windows-Arbeitsstationen an, auf denen keine Anti-Virus-Software installiert ist.
- ♦ **Systeme (Ordner):** Berichte, bei denen der Schwerpunkt auf Systemdetails liegt. Hieraus geht beispielsweise hervor, wie viele Systeme innerhalb eines bestimmten Zeitraums hinzugefügt wurden.
 - ♦ **Hosts virtueller Computer:** Zeigt die Systeme an, die als Host für virtuelle Computer fungieren.
 - ♦ **In den vergangenen 90 Tagen hinzugefügte Systeme:** Zeigt die Systeme (Windows, UNIX*/Linux*) an, die in den vergangenen 90 Tagen der Inventardatenbank hinzugefügt wurden.
 - ♦ **In den vergangenen 90 Tagen gelöschte Systeme:** Zeigt die Systeme (Windows, UNIX/Linux) an, die in den vergangenen 90 Tagen gelöscht wurden.

- ♦ **Systeme, auf denen in den vergangenen 90 Tagen keine Ergebnisse geladen wurden:** Zeigt die Systeme (Windows, UNIX/Linux) an, die nicht als gelöscht markiert wurden und auf denen in den vergangenen 90 Tagen keine Abfrageergebnisse geladen wurden.
- ♦ **Systeme mit weniger als 100 MB freiem Speicherplatz:** Zeigt die Systeme (Windows, UNIX/Linux) an, die nicht gelöscht wurden und auf denen weniger als 100 MB freier Speicherplatz zur Verfügung steht.
- ♦ **Systeme mit weniger als 128 MB Arbeitsspeicher:** Zeigt die Systeme (Windows, UNIX/Linux) an, die nicht gelöscht wurden und auf denen insgesamt weniger als 128 MB Arbeitsspeicher zur Verfügung steht.
- ♦ **Virtuelle Maschinen:** Zeigt die virtuellen Computer in der Verwaltungszone an.

8.2.2 Ausführen eines benutzerdefinierten Berichts

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Berichte*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Benutzerdefinierte Inventarberichte" auf den Ordner mit dem Bericht, den Sie ausführen möchten.

Die Anzahl der Berichte in den einzelnen Ordnern geht aus der Spalte *Anzahl Berichte* hervor.

Benutzerdefinierte Berichte					
Neu Bearbeiten Löschen					
<input type="checkbox"/>	Titel	Typ	Fokus	Erstellungsdatum	Letzte Ausführung
<input type="checkbox"/>	In den letzten 6 Monaten hinzugefügte oder gelöschte Hardware	Hardwarekomponenten	Verlauf	21.08.2008	
<input type="checkbox"/>	In den letzten 30 Tagen hinzugefügte USB-Geräte	Hardwarekomponenten	Wechseldatenträger	21.08.2008	
<input type="checkbox"/>	Arbeitsstationen mit Speicherlösungen in den letzten 30 Tagen	Hardwarekomponenten	Speichermodul	21.08.2008	

- 3 Klicken Sie auf einen Bericht.

Benutzerdefinierte Berichtsdefinition (Zusammenfassung): In den letzten 6 Monaten hinzugefügte oder gelöschte Hardware

Beschreibung	Listet Hardwarekomponenten mit der Anzahl der hinzugefügten und gelöschten Komponenten der letzten 6 Monate auf.
Typ	Hardwarekomponenten mit Fokus auf Verlauf
Spalten	Produkt - Hersteller Produkt - Name Neue Produkte (Zusammenfassung) Gelöschte Produkte (Zusammenfassung)
Kriterien	Produkt - Erstellungsdatum innerhalb der letzten sechs Monate vor Report Date or Produkt - Löschdatum innerhalb der letzten sechs Monate vor Report Date
Ersteller	
Erstellungsdatum	21.08.08

[Ausführen](#) [Zeitplan/Benachrichtigung](#) [Bearbeiten](#) [Kopieren](#) [Exportieren](#)

4 Klicken Sie links unten auf *Ausführen*.

Klicken Sie auf der Berichtsseite auf die verschiedenen Links im Bericht, um weitere Informationen anzuzeigen. Der Bericht kann im Excel-, CSV- oder PDF-Format exportiert werden. Klicken Sie hierzu auf den entsprechenden Link.

8.2.3 Benutzerdefinierten Bericht erstellen

1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Berichte*.

2 Klicken Sie im Bereich "Benutzerdefinierte Inventarberichte" auf den Ordner, in dem Sie den Bericht speichern möchten. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen, indem Sie auf *Neu* klicken, einen Ordnernamen angeben und dann auf *OK* klicken.

3 Klicken Sie auf *Neu*.

Benutzerdefinierte Berichtsdefinition - Schritt 1 von 2: Typ und Fokus auswählen

Name

Typ

- ☒ Geräte
- ☐ Software-Anwendungen
- ☐ Softwaredateien
- ☐ Hardwarekomponenten
- ☐ Lizenzverwaltung

Fokus

- ☒ Grundlegende Geräteattribute
- ☐ Produktfilter
- ☐ Dateifilter
- ☐ Verlauf

4 Geben Sie im Feld *Name* einen Namen an.

5 Wählen Sie den Berichtstyp aus. Die folgenden Typen stehen zur Verfügung:

- ♦ Geräte
- ♦ Software-Anwendungen
- ♦ Software-Dateien
- ♦ Hardwarekomponenten
- ♦ Lizenzverwaltung

6 Wählen Sie das Hauptaugenmerk des Berichts aus. Die Optionen sind:

- ♦ Grundlegende Geräteattribute
- ♦ Produktfilter
- ♦ Dateifilter
- ♦ Verlauf

7 Klicken Sie auf *Weiter*.

Benutzerdefinierte Berichtsdefinition - Schritt 2 von 2: Spalten, Spaltenreihenfolge und Kriterien auswählen

Name Beschreibung

Ordner

Typ

Spalten

Verfügbar	Verfügar	Spaltenreihenfolge
Abteilung	Computername	
Anmeldename		
Betriebssystem - Build		
Betriebssystem - Hersteller		
Betriebssystem - Modell		
Betriebssystem - Produkt		
Betriebssystem - Service Pack		
CPU-Geschwindigkeit (MHz)		
CPU-Produkt		
Datum der Stilllegung des Geräts		

Kriterien

Feld	Operator	Wert
(Gerät wurde stillgelegt	=	Nein

Zusammenfassungskriterien

Zusammenfassungsfeld	Operator	Wert

8 Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Name: Geben Sie den Namen des Berichts an.

Ordner: Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie den Bericht speichern möchten.

Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung des Berichts an.

Typ: Dieses Feld ist schreibgeschützt. Hier wird der von Ihnen ausgewählte Berichtstyp angezeigt.

Spalten: Wählen Sie in der Liste auf der linken Seite aus, welche Daten in den Bericht aufgenommen werden sollen. Mithilfe der Pfeilsymbole können Sie die ausgewählten Daten in die Liste auf der rechten Seite verschieben. Wenn Sie beim Klicken die Strg-Taste gedrückt halten, können Sie mehrere Optionen gleichzeitig auswählen. Mithilfe der Auf- und Abwärtspfeile können Sie die Daten nach Ihren Vorstellungen anordnen.

Kriterien: Wählen Sie die Filterkriterien in den Feldern *Feld*, *Operator* und *Wert* aus. Klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen (+), um Filter hinzuzufügen, und auf das Symbol mit dem Minuszeichen (-), um Filter zu löschen. Klicken Sie auf *ODER* oder *UND*, um zwischen den beiden Operatoren hin- und herzuwechseln.

Zusammenfassungskriterien: Wählen Sie die Zusammenfassungsfilterkriterien in den Feldern *Feld*, *Operator* und *Wert* aus. Klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen (+), um Filter hinzuzufügen, und auf das Symbol mit dem Minuszeichen (-), um Filter zu löschen. Klicken Sie auf *ODER* oder *UND*, um zwischen den beiden Operatoren hin- und herzuwechseln.

9 Klicken Sie auf *Speichern*.

8.2.4 Planen eines benutzerdefinierten Berichts und Senden von Benachrichtigungen

Sie können die automatische Ausführung eines Berichts planen und festlegen, dass bestimmte Personen benachrichtigt werden, wenn der Bericht zur Verfügung steht. So planen Sie einen Bericht und konfigurieren Benachrichtigungen:

- 1** Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Berichte*.
- 2** Klicken Sie im Bereich "Benutzerdefinierte Inventarberichte" auf den Ordner mit dem Bericht, den Sie planen möchten.
- 3** Klicken Sie auf den zu planenden Bericht.


Benutzerdefinierte Berichtsdefinition (Zusammenfassung): In den letzten 6 Monaten hinzugefügte oder gelöschte Hardware

Beschreibung	Listet Hardwarekomponenten mit der Anzahl der hinzugefügten und gelöschten Komponenten der letzten 6 Monate auf.
Typ	Hardwarekomponenten mit Fokus auf Verlauf
Spalten	Produkt - Hersteller Produkt - Name Neue Produkte (Zusammenfassung) Gelöschte Produkte (Zusammenfassung)
Kriterien	Produkt - Erstellungsdatum innerhalb der letzten sechs Monate vor Report Date or Produkt - Löschedatum innerhalb der letzten sechs Monate vor Report Date
Ersteller	
Erstellungsdatum	21.08.08

[Ausführen](#) [Zeitplan/Benachrichtigung](#) [Bearbeiten](#) [Kopieren](#) [Exportieren](#)

4 Klicken Sie auf *Zeitplan/Benachrichtigung*.

Bericht/Benachrichtigung planen Arbeitsstationen mit Speicherlöschungen in den letzten 30 Tagen

Startdatum 

Häufigkeit

Ausgabe

☒ Gespeicherte Berichtsergebnisse

☐ Benachrichtigung senden (E-Mail)

☐ Beide

☒ Benachrichtigung senden/Ergebnisse nur speichern, wenn übereinstimmende Datensätze gefunden werden

Maximale Datensätze

5 Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Startdatum: Klicken Sie auf das Kalender-Symbol und geben Sie ein Datum an.

Häufigkeit: Geben Sie an, wie oft die Benachrichtigung gesendet werden soll: jährlich, monatlich, täglich, einmal oder nie.

Ausgabe: Geben Sie an, ob der Bericht gespeichert werden soll, eine E-Mail-Benachrichtigung gesendet werden soll, wenn der Bericht zur Verfügung steht, oder beides. Sie können auch angeben, dass die Ergebnisse nur dann gespeichert bzw. eine Benachrichtigung nur dann gesendet werden soll, wenn übereinstimmende Datensätze gefunden werden. Informationen zum Konfigurieren von E-Mail-Adressen finden Sie unter [Abschnitt 8.2.5, „Konfigurieren von E-Mail-Adressen“](#), auf Seite 131.

Maximale Datensätze: Geben Sie die maximale Anzahl der zu speichernden Datensätze an.

6 Klicken Sie auf *Senden*.

8.2.5 Konfigurieren von E-Mail-Adressen


Sie können Benachrichtigungen an ausgewählte Personen senden, wenn ein benutzerdefinierter Bericht ausgeführt wird. Hierzu müssen Sie die E-Mail-Adressen der zu benachrichtigenden Personen in das ZENworks-Kontrollzentrum importieren. Informationen zum Senden von Benachrichtigungen finden Sie unter **Abschnitt 8.2.4, „Planen eines benutzerdefinierten Berichts und Senden von Benachrichtigungen“**, auf Seite 129.

Im Bereich "E-Mail-Adressen" auf der Konfigurationsseite können Sie E-Mail-Adressen importieren, die zum Senden von Benachrichtigungen verwendet werden können. Diese Benachrichtigungen werden gemäß der Konfiguration in der Berichtsdefinition versendet, wenn ein benutzerdefinierter Bericht zur Verfügung steht. Bereits importierte E-Mail-Adressen werden im Bereich "E-Mail-Adressen" zusammen mit dem Vor-, Nach- und dem zweiten Vornamen des Benutzers aufgeführt.

So importieren Sie E-Mail-Adressen:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration*.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte "Inventar".
- 3 Wählen Sie im Bereich mit den E-Mail-Adressen die Optionsfolge *Aktion > E-Mail-Adressen verwalten*.

E-Mail-Adressen verwalten



- 4 Wählen Sie im Feld *Importieren aus* entweder *Inventardaten* oder *Kommagegliederte Datei*.
Wenn Sie die Option *Inventardaten* wählen, werden die bei einer Inventarabsuche gefundenen E-Mail-Adressen importiert.
Wenn Sie die Option *Kommagegliederte Datei* wählen, geben Sie den Dateispeicherort im Feld *E-Mail-Adressendatei* an.
- 5 Klicken Sie auf *Importieren*.
- 6 Klicken Sie auf *Schließen*.

So löschen Sie sämtliche E-Mail-Informationen:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration*.
- 2 Wählen Sie im Bereich mit den E-Mail-Adressen die Optionsfolge *Aktion > E-Mail-Adressen verwalten*.
- 3 Klicken Sie auf *Löschen*.
- 4 Klicken Sie auf *OK*.
Sämtliche E-Mail-Informationen werden gelöscht.

8.2.6 Bearbeiten eines benutzerdefinierten Berichts

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Berichte*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Benutzerdefinierte Inventarberichte" auf den Ordner mit dem Bericht, den Sie bearbeiten möchten.
- 3 Klicken Sie auf den Bericht.

Benutzerdefinierte Berichtsdefinition (Zusammenfassung): In den letzten 6 Monaten hinzugefügte oder gelöschte Hardware

Beschreibung Listet Hardwarekomponenten mit der Anzahl der hinzugefügten und gelöschten Komponenten der letzten 6 Monate auf.

Typ Hardwarekomponenten mit Fokus auf Verlauf

Spalten Produkt - Hersteller
Produkt - Name
Neue Produkte (Zusammenfassung)
Gelöschte Produkte (Zusammenfassung)

Kriterien Produkt - Erstellungsdatum innerhalb der letzten sechs Monate vor Report Date or
Produkt - Löschdatum innerhalb der letzten sechs Monate vor Report Date

Ersteller

Erstellungsdatum 21.08.08

[Ausführen](#) [Zeitplan/Benachrichtigung](#) [Bearbeiten](#) [Kopieren](#) [Exportieren](#)

- 4 Klicken Sie links unten auf *Bearbeiten*.

Benutzerdefinierter Berichtsdefinition

Name: Arbeitsstationen ohne Antivirus-Software **Beschreibung:**

Ordner: Software-Anwendungen

Typ: Softwareanwendungen mit Fokus auf Allgemeine Software

Spalten:

Verfügbar:

- Aktueller Hersteller
- Betriebssystem - Build
- Betriebssystem - Hersteller
- Betriebssystem - Service Pack
- CPU-Geschwindigkeit (MHz)
- CPU-Produkt
- Datum der Stilllegung des Geräts
- Eingegebener Benutzer - E-Mail
- Eingegebener Benutzer - Fax
- Eingegebener Benutzer - Name

Verfügbar:

- Computernummer
- Gerät - Seriennummer
- Gerät - Inventarnummer
- IP-Adresse
- Betriebssystem - Produkt
- Betriebssystem - Modell
- Anmeldename
- Abteilung

Spaltenreihenfolge:

Kriterien:

Kriterien	Feld	Operator	Wert
(Gerät wurde stillgelegt	=	Nein
(Produkt ist gelöscht	=	Nein
(Gerät	nicht in Bericht	Software Applications/Workstation
(Inventartyp	=	Arbeitsstation

Zusammenfassungskriterien:

Zusammenfassungsfeld	Operator	Wert

Speichern **Abbrechen**

5 Bearbeiten Sie folgende Felder:

Name: Der Name des Berichts.

Ordner: Der Ordner, in dem Sie den Bericht speichern möchten.

Beschreibung: Die Beschreibung des Berichts.

Typ: Dieses Feld ist schreibgeschützt. Hier wird der von Ihnen ausgewählte Berichtstyp angezeigt.

Spalten: Wählen Sie in der Liste auf der linken Seite aus, welche Daten in den Bericht aufgenommen werden sollen. Mithilfe der Pfeilsymbole können Sie die markierte Datenauswahl in die Liste auf der rechten Seite verschieben. Wenn Sie beim Klicken die Strg-Taste gedrückt halten, können Sie mehrere Optionen gleichzeitig auswählen. Mithilfe der Auf- und Abwärtspeile können Sie die Daten nach Ihren Vorstellungen anordnen.


Kriterien: Wählen Sie die Filterkriterien in den Feldern *Feld*, *Operator* und *Wert* aus. Klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen (+), um Filter hinzuzufügen, und auf das Symbol mit dem Minuszeichen (-), um Filter zu löschen. Klicken Sie auf *ODER* oder *UND*, um zwischen den beiden Operatoren hin- und herzuwechseln.

Zusammenfassungskriterien: Wählen Sie die Zusammenfassungskriterien in den Feldern *Feld*, *Operator* und *Wert* aus. Klicken Sie auf das Symbol mit dem Pluszeichen (+), um Filter hinzuzufügen, und auf das Symbol mit dem Minuszeichen (-), um Filter zu löschen. Klicken Sie auf *ODER* oder *UND*, um zwischen den beiden Operatoren hin- und herzuwechseln.

6 Klicken Sie auf *Speichern*.

8.2.7 Verschieben eines benutzerdefinierten Berichts

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Berichte*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Benutzerdefinierte Inventarberichte" auf den Ordner mit den Berichten, die Sie verschieben möchten.
- 3 Wählen Sie die zu verschiebenden Berichte aus.
- 4 Wählen Sie *Bearbeiten* > *Verschieben*.



- 5 Wählen Sie einen neuen Ordnerspeicherort aus.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.

8.2.8 Löschen eines benutzerdefinierten Berichts oder Ordners

Warnung: Wenn Sie die Berichte im Ordner *Lokale Produkterstellung* löschen, können Sie keine lokalen Softwareprodukte erstellen.

So löschen Sie einen benutzerdefinierten Bericht:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Berichte*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Benutzerdefinierte Inventarberichte" auf den Ordner mit dem Bericht, den Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie den zu löschenden Bericht aus.
- 4 Klicken Sie auf *Löschen*.

So löschen Sie einen Ordner:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Berichte*.
- 2 Wählen Sie im Bereich "Benutzerdefinierte Inventarberichte" den zu löschenden Ordner aus.
- 3 Klicken Sie auf *Löschen*.

Hinweis: Durch Löschen eines Ordners werden alle Berichte in diesem Ordner gelöscht.

8.2.9 Anzeigen geplanter Berichte nach Datum und Titel geordnet

Berichte, die gemäß einem Zeitplan ausgeführt werden, sind in einer Datenbank gespeichert. Diese Berichte können entweder nach Titel oder Datum geordnet angezeigt werden. Informationen zum Planen von Berichten finden Sie unter [Abschnitt 8.2.4, „Planen eines benutzerdefinierten Berichts und Senden von Benachrichtigungen“](#), auf Seite 129.

So zeigen Sie einen geplanten Bericht nach Datum oder Titel geordnet an:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Berichte*.
- 2 Wählen Sie im Bereich "Benutzerdefinierte Inventarberichte" eine der folgenden Optionsfolgen:
 - ♦ *Aktion > Geplante Berichtsergebnisse nach Datum anzeigen*
 - ♦ *Aktion > Geplante Berichtsergebnisse nach Titel anzeigen*

Daraufhin wird die Seite "Geplante Berichte nach Gruppierung" angezeigt, auf der die gespeicherten geplanten benutzerdefinierten Berichte nach Datum bzw. Titel geordnet aufgeführt sind. Die Anzahl der Berichte wird hier ebenfalls angegeben. Klicken Sie auf das Datum bzw. den Titel, um die Seite *Geplante Berichte* aufzurufen, auf der Sie einen Bericht auswählen und anzeigen können. Wenn Sie eine Gruppe mit Berichten löschen möchten, wählen Sie die Gruppe aus, und klicken Sie dann auf *Löschen*.

Geplante Berichte			
Löschen			
<input type="checkbox"/>	Ergebnisse	Benutzername	DATENSÄTZE Speichergröße (KB)
<input type="checkbox"/>	 Eindeutige Softwaredateien		22 38
<input type="checkbox"/>	 Softwaredateien nach Computer		44 46
1 - 2 von 2		10 Elemente anzeigen	

8.2.10 Importieren neuer Berichtsdefinitionen

Wenn Sie Berichte in ZENworks Asset Management 7.5 definiert haben, können Sie sie in das ZENworks-Kontrollzentrum importieren. Vom ZENworks-Kontrollzentrum exportierte Berichte können zudem erneut importiert werden. Für den Import ist ein vordefiniertes XML-Format erforderlich.

So importieren Sie Berichtsdefinitionen:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Berichte*.
- 2 Wählen Sie im Bereich "Benutzerdefinierte Inventarberichte" die Optionsfolge *Aktion > Neue Berichtsdefinition importieren*.

Benutzerdefinierte Berichtsdefinition importieren

Importdatei abfragen:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Durchsuchen..."/>
<input type="button" value="Importieren"/>		<input type="button" value="Abbrechen"/>

- 3 Geben Sie die Datei im Feld *Importdatei abfragen* an oder klicken Sie auf *Durchsuchen*, um danach zu suchen.
- 4 Klicken Sie auf *Importieren*.

8.3 Inventarbericht-Rechte

Mithilfe von Inventarbericht-Rechten können Sie die Rechte der einzelnen Administratoren für die einzelnen Ordner und zugehörigen Berichte verwalten. Mit jedem Berichtsordner sind Rechte verknüpft, die der Verwaltung sämtlicher Berichte in diesem Ordner dienen. Wenn Sie beispielsweise über uneingeschränkte Rechte verfügen, können Sie einen Bericht bearbeiten. Mit Anzeige-/Ausführungsrechten können Sie den Bericht jedoch lediglich anzeigen und ausführen. Mit Inventarbericht-Rechten können Sie den Zugriff auf bestimmte Berichte beschränken und beschränken, von wem sie bearbeitet werden dürfen. Der Berichtsordnertyp (benutzerdefiniert oder standardmäßig) sowie der Berichtsname werden ebenso wie die mit dem Ordner verknüpften Rechten aufgelistet. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- ♦ **Alle Rechte entfernen:** Hiermit werden sämtliche Rechte für den Ordner entfernt. Der angegebene Administrator kann den Ordner also nicht sehen.

- ♦ **Anzeige-/Ausführungsrechte zuweisen:** Der angegebene Administrator kann einen Bericht im angegebenen Ordner anzeigen und ausführen, jedoch keinen Bericht in diesem Ordner bearbeiten, verschieben oder löschen.
- ♦ **Uneingeschränkte Rechte zuweisen:** Hiermit werden dem angegebenen Administrator uneingeschränkte Rechte zum Erstellen, Bearbeiten, Verschieben und Löschen von Berichten erteilt. Bei standardmäßigen Berichten entspricht diese Einstellung *Anzeige-/Ausführungsrechte*, da ein standardmäßiger Bericht nicht geändert werden kann.

So ändern Sie Inventarbericht-Rechte:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Administratoren" auf einen Administrator.
- 3 Klicken Sie im Bereich "Verwaltungsaufgaben" auf *Inventarbericht-Rechte*.

Ordnername	Ordnername	Rechte
<input type="checkbox"/> Benutzerdefinierte Berichte	Hardware Components	Anzeige-/Ausführungsrechte
<input type="checkbox"/> Benutzerdefinierte Berichte	Local Product Creation	Anzeige-/Ausführungsrechte
<input type="checkbox"/> Benutzerdefinierte Berichte	Systems	Anzeige-/Ausführungsrechte
<input type="checkbox"/> Benutzerdefinierte Berichte	Software Applications	Anzeige-/Ausführungsrechte
<input type="checkbox"/> Standardberichte	Gerätestlisten	Anzeige-/Ausführungsrechte
<input type="checkbox"/> Standardberichte	Software-Anwendungen	Anzeige-/Ausführungsrechte
<input type="checkbox"/> Standardberichte	Softwaredateien	Anzeige-/Ausführungsrechte
<input type="checkbox"/> Standardberichte	Hardwarekomponenten	Anzeige-/Ausführungsrechte
<input type="checkbox"/> Standardberichte	Aktualisierungsbereitschaft	Anzeige-/Ausführungsrechte

- 4 Wählen Sie die gewünschten Ordner aus.
- 5 Wählen Sie eine der folgenden Optionsfolgen:
 - ♦ *Bearbeiten > Alle Rechte entfernen*
 - ♦ *Bearbeiten > Anzeige-/Ausführungsrechte zuweisen*
 - ♦ *Bearbeiten > Uneingeschränkte Rechte zuweisen*

Die vorgenommene Änderung geht aus der Spalte *Rechte* hervor.

Als Komponente wird ein Hardware- oder Softwareprodukt bezeichnet, das mit einer Arbeitsstation verknüpft ist, beispielsweise eine Tabellenkalkulationsanwendung oder eine Netzwerkschnittstellenkarte. Im ZENworks®-Kontrollzentrum können Sie die Komponenten einer Arbeitsstation auflisten bzw. nach Arbeitsstationen mit einer bestimmten Komponente suchen. Nachdem Sie die Komponente gefunden haben, können Sie die Komponentendaten bearbeiten, beispielsweise den Produktnamen und die Seriennummer. Zum Überprüfen von Komponentendaten stehen Komponentensuchvorgänge zur Verfügung.

In folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zum Verwalten von Komponentendaten:

- ♦ **Abschnitt 9.1, „Suchen nach einer Komponente und Anzeigen von Komponentendaten“, auf Seite 137**
- ♦ **Abschnitt 9.2, „Bearbeiten der Komponentendaten“, auf Seite 138**

9.1 Suchen nach einer Komponente und Anzeigen von Komponentendaten

Bevor Sie Komponentendaten anzeigen können, müssen Sie eine Komponentensuche durchführen. Komponentensuchvorgänge werden im Bereich "Komponentensuche" (*Konfiguration > Inventar*) durchgeführt.

Abbildung 9-1 Bereich "Komponentensuche"

Im Bereich "Komponentensuche" können Sie Filter und Filtersätze zur Suche nach einer bestimmten Komponente auswählen. Die jeweilige Komponente wird dann zusätzlich zu folgenden Informationen angezeigt:

- ♦ **Computername:** Der Name des Computers, auf dem sich das fragliche Produkt befindet.
- ♦ **Hersteller:** Der Hersteller des Produkts.
- ♦ **Produkt:** Der Name des Produkts.
- ♦ **Version:** Die Version des Produkts.
- ♦ **Kategorie:** Die Produktkategorie.
- ♦ **Unterkategorie:** Die Produkt-Unterkategorie.

So suchen Sie nach einer Komponente und zeigen Komponentendaten an:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann auf die Registerkarte *Inventar*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Komponentensuche" auf *Filter hinzufügen* bzw. *Filtersatz hinzufügen*, je nachdem, welches Filtermodell Sie verwenden möchten.

- 3 Wählen Sie Optionen für den Filter aus:
Sie können beispielsweise nach Computername oder Abteilung suchen.
- 4 (Optional) Erstellen Sie zusätzliche Filter oder Filtersätze.
- 5 Klicken Sie auf *Suchen*.
Komponenten, die Ihren Suchkriterien entsprechen, werden aufgelistet, ebenso wie zusätzliche Informationen zur jeweiligen Komponente.

9.2 Bearbeiten der Komponentendaten

- 1 Führen Sie die Suche nach einer Komponente wie unter **Abschnitt 9.1, „Suchen nach einer Komponente und Anzeigen von Komponentendaten“**, auf Seite 137 beschrieben durch.
- 2 Klicken Sie auf einen Produktnamen, um die Komponentendetails anzuzeigen.
Daraufhin wird der Bereich "Komponentendetails" eingeblendet, in dem zusätzlich zu administratordefinierten Feldern (falls verfügbar) folgende Details zur Komponente angezeigt werden:
 - ♦ **Computername:** Name des Geräts.
 - ♦ **Produkt:** Der Name des Produkts.
 - ♦ **Inventaretikett:** Die Nummer des Inventaretiketts.
 - ♦ **Seriennummer:** Die Seriennummer der Komponente.

- 3 Klicken Sie auf *Produkt ändern*, um die Seite "Produktsuche" zu öffnen, auf der Sie einen neuen Produktnamen suchen und auswählen können.

Produktsuche

Legen Sie die Filterkriterien für die Produktsuche fest:

Filter hinzufügen Filtersatz hinzufügen Filter einfügen ▼ Löschen

Suchen

Produkt auswählen

<input type="checkbox"/>	Hersteller	Produkt	Version	Kategorie	Unterkategorie
Keine Elemente verfügbar.					

- 4 Wählen Sie Filterkriterien aus und klicken Sie dann auf *Suchen*.
- 5 Wählen Sie ein Produkt in der Liste aus und klicken Sie dann auf *Produkt auswählen*.
- 6 Bearbeiten Sie die anderen Felder nach Bedarf.
- 7 Klicken Sie auf *OK* oder *Anwenden*.

9.2.1 Administratordefinierte Felder

Sie können dem Bereich "Komponentendetails" administratordefinierte Felder hinzufügen, um zusätzliche Informationen zur jeweiligen Komponente anzuzeigen. So können Sie beispielsweise ein Feld namens *Fehlfunktion* mit den Auswahlmöglichkeiten *Ja* bzw. *Nein* hinzufügen, das Auskunft über die Funktion des Produkts gibt. Weitere Informationen zum Erstellen administratordefinierter Felder finden Sie unter **Kapitel 7, „Administratordefinierte Felder“**, auf **Seite 117**.

Als Produkt wird Hardware oder Software bezeichnet, die anhand von Hersteller, Produktname und Modell/Version identifiziert wird. Im ZENworks®-Kontrollzentrum können Sie nach Produkten suchen, Details zum jeweiligen Produkt anzeigen und Produkte nach Kategorie und Unterkategorie klassifizieren. In folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen zum Verwalten von Produktdaten:

- ♦ Abschnitt 10.1, „Suchen nach einem Produkt und Anzeigen von Produktdaten“, auf Seite 141
- ♦ Abschnitt 10.2, „Neuklassifizierung eines Produkts“, auf Seite 142
- ♦ Abschnitt 10.3, „Verwalten von Produktkategorien und -unterkategorien“, auf Seite 142

10.1 Suchen nach einem Produkt und Anzeigen von Produktdaten

Bevor Sie Produktdaten anzeigen können, müssen Sie eine Produktsuche durchführen. Produktsuchvorgänge werden im Bereich "Produktsuche" (*Konfiguration > Inventar*) durchgeführt.

Abbildung 10-1 Bereich "Produktsuche"

Im Bereich "Produktsuche" können Sie Filter und Filtersätze zur Suche nach einem bestimmten Produkt auswählen. Das jeweilige Produkt wird dann zusätzlich zu folgenden Informationen angezeigt:

- ♦ **Hersteller:** Der Hersteller des Produkts.
- ♦ **Produkt:** Der Name des Produkts.
- ♦ **Version:** Die Version des Produkts.
- ♦ **Kategorie:** Die Produktkategorie.
- ♦ **Unterkategorie:** Die Produkt-Unterkategorie.

So suchen Sie nach einem Produkt und zeigen Produktdaten an:

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann auf die Registerkarte *Inventar*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Produktsuche" auf *Filter hinzufügen* bzw. *Filtersatz hinzufügen*, je nachdem, welches Filtermodell Sie verwenden möchten.

3 Wählen Sie Optionen für den Filter aus:

Sie können beispielsweise nach Produktkategorie oder -typ suchen.

4 (Optional) Erstellen Sie zusätzliche Filter oder Filtersätze.

5 Klicken Sie auf *Suchen*.

Produkte, die Ihren Suchkriterien entsprechen, werden aufgelistet, ebenso wie zusätzliche Informationen zum jeweiligen Produkt.

10.2 Neuklassifizierung eines Produkts

Produkte sind nach Kategorie und Unterkategorie klassifiziert. So ändern Sie die Produktklassifizierung:

1 Führen Sie die Suche nach einem Produkt wie unter [Abschnitt 10.1, „Suchen nach einem Produkt und Anzeigen von Produktdaten“](#), auf Seite 141 beschrieben durch.

2 Klicken Sie auf einen Produktnamen, um den Bereich "Produktdetails" anzuzeigen.

3 Wählen Sie im Feld *Kategorie/Unterkategorie* ein neues Kategorie-/Unterkategorie-Paar aus.

Für mehr Flexibilität können Sie im ZENworks-Kontrollzentrum neue Kategorie-/Unterkategorie-Paare erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 10.3, „Verwalten von Produktkategorien und -unterkategorien“](#), auf Seite 142.

4 Klicken Sie auf *OK* oder *Anwenden*.

10.3 Verwalten von Produktkategorien und -unterkategorien

Bei der Inventarabsuche identifiziert das ZENworks-Kontrollzentrum abgesuchte Produkte anhand einer Wissensdatenbank mit Tausenden Produkten. Im Anschluss an die Identifizierung werden diese Produkte nach Kategorie und Unterkategorie klassifiziert. Für mehr Flexibilität können Sie im ZENworks-Kontrollzentrum Produkte neu klassifizieren und neue Produktkategorien erstellen.

Die Verwaltung von Kategorien und Unterkategorien erfolgt im Bereich "Produktkategorien" (*Konfiguration > Inventar*). In diesem Bereich werden folgende Informationen angezeigt:

- ♦ **Kategorietyp:** Die Produktkategorie, beispielsweise CPU oder CD-ROM. Diese Angaben sind vordefiniert.
- ♦ **Kategorienname:** Der Name der Produktkategorie.
- ♦ **Ursprung:** Gibt an, ob es sich beim Namen der Kategorie um einen Standardwert (*Novell*) oder einen benutzerdefinierten Wert (*Lokal*) handelt. Nur Kategorien vom Typ *Lokal* können bearbeitet und gelöscht werden.

Abbildung 10-2 Bereich "Produktkategorien"

Kategorietyp	Kategorienname	Quelle
Arbeitsspeicher	Speichermodul	Novell
BIOS	BIOS	Novell
CDROM	CD/DVD	Novell
CDROM	CD-/DVD-Laufwerk	Novell
CDROM	CD-/DVD-Brenner	Novell

In folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen zum Verwalten von Produktkategorien und -unterkategorien:

- ♦ [Abschnitt 10.3.1, „Erstellen einer neuen Produktkategorie“, auf Seite 143](#)
- ♦ [Abschnitt 10.3.2, „Umbenennen einer Produktkategorie“, auf Seite 144](#)
- ♦ [Abschnitt 10.3.3, „Löschen einer Produktkategorie“, auf Seite 144](#)
- ♦ [Abschnitt 10.3.4, „Erstellen einer neuen Produktunterkategorie“, auf Seite 144](#)
- ♦ [Abschnitt 10.3.5, „Umbenennen einer Produktunterkategorie“, auf Seite 145](#)
- ♦ [Abschnitt 10.3.6, „Löschen einer Produktunterkategorie“, auf Seite 145](#)

10.3.1 Erstellen einer neuen Produktkategorie

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann auf die Registerkarte *Inventar*.
- 2 Klicken Sie im Bereich "Produktkategorien" auf *Neu*.


- 3 Wählen Sie im Feld *Kategorietyp* einen Kategorietyp aus.
- 4 Geben Sie im Feld *Kategorienname* einen Namen ein.

- 5 Klicken Sie auf *OK*.

Die neue Kategorie wird der Kategorieliste hinzugefügt. Die Quelle wird hierbei als *Lokal* angezeigt. Sie können diese Kategorie genauer definieren, indem Sie ihr eine Unterkategorie zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter **Abschnitt 10.3.4, „Erstellen einer neuen Produktunterkategorie“**, auf Seite 144.

10.3.2 Umbenennen einer Produktkategorie

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann auf die Registerkarte *Inventar*.
- 2 Wählen Sie im Bereich "Produktkategorien" die Kategorie aus, die Sie umbenennen möchten. Es können nur Kategorien umbenannt werden, deren Quelle *Lokal* ist.
- 3 Wählen Sie *Bearbeiten* > *Umbenennen*.



- 4 Geben Sie im Feld *Kategorienname* einen neuen Namen an.
- 5 Klicken Sie auf *OK*.


10.3.3 Löschen einer Produktkategorie

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann auf die Registerkarte *Inventar*.
- 2 Wählen Sie im Bereich "Produktkategorien" die Kategorie aus, die Sie löschen möchten. Es können nur Kategorien gelöscht werden, deren Quelle *Lokal* ist.
- 3 Klicken Sie auf *Löschen*.

10.3.4 Erstellen einer neuen Produktunterkategorie

Durch das Erstellen einer Unterkategorie wird ein Produkt genauer klassifiziert.

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann auf die Registerkarte *Inventar*.
- 2 Wählen Sie im Bereich "Produktkategorien" die Kategorie aus, für die Sie eine Unterkategorie erstellen möchten.
- 3 Wählen Sie die Optionsfolge *Aktion* > *Unterkategorien verwalten*. Daraufhin wird der Bereich "Produktunterkategorien" angezeigt, in der sämtliche vordefinierten Unterkategorien der angegebenen Kategorie sowie die Unterkategoriequelle (*Lokal* oder *Novell*) aufgelistet sind.



- 4 Klicken Sie auf *Neu*.
- 5 Geben Sie im Feld *Unterkategorie-Name* einen Namen ein.
- 6 Klicken Sie auf *OK*.

10.3.5 Umbenennen einer Produktunterkategorie

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann auf die Registerkarte *Inventar*.
- 2 Wählen Sie im Bereich "Produktkategorien" die Kategorie aus, deren Unterkategorie Sie umbenennen möchten.
Es können nur Unterkategorien umbenannt werden, deren Quelle *Lokal* ist.
- 3 Wählen Sie die Optionsfolge *Aktion > Unterkategorien verwalten*.
- 4 Wählen Sie das Kategorie-/Unterkategorie-Paar aus.
- 5 Wählen Sie *Bearbeiten > Umbenennen*.
- 6 Geben Sie im Feld *Unterkategorienname* einen neuen Namen an.
- 7 Klicken Sie auf *OK*.

10.3.6 Löschen einer Produktunterkategorie

- 1 Klicken Sie im ZENworks-Kontrollzentrum auf *Konfiguration* und dann auf die Registerkarte *Inventar*.
- 2 Wählen Sie im Bereich "Produktkategorien" die Kategorie aus, deren Unterkategorie Sie löschen möchten.
Es können nur Unterkategorien gelöscht werden, deren Quelle *Lokal* ist.
- 3 Wählen Sie die Optionsfolge *Aktion > Unterkategorien verwalten*.
- 4 Wählen Sie das Kategorie-/Unterkategorie-Paar aus, das Sie löschen möchten.
- 5 Klicken Sie auf *Löschen*.

Fehlersuche Inventar



In den folgenden Abschnitten finden Sie Lösungen für Probleme, die bei Verwendung von Novell® ZENworks® 10 Configuration Management Asset Inventory auftreten können:

- ♦ „ZENworks Adaptive Agent kann unter NetWare keine Inventardaten an den ZENworks-Server senden bzw. Einstellungen vom ZENworks-Server abrufen“ auf Seite 147
- ♦ „LDAP-Importaufgaben bleiben anstehend, wenn sie parallel ausgeführt werden“ auf Seite 148
- ♦ „Verwaltetes Gerät mit der Funktion "Nur Inventar" kann keine Abfragen übermitteln“ auf Seite 148
- ♦ „Inventardaten eines verwalteten Geräts werden nicht für den Linux-Primärserver angezeigt“ auf Seite 148
- ♦ „Wie wird die Debug-Protokollierung aktiviert?“ auf Seite 148
- ♦ „Importieren der von der mobilen Sammelstelle im ZENworks-Kontrollzentrum gesammelten Inventardaten nicht möglich“ auf Seite 149

ZENworks Adaptive Agent kann unter NetWare keine Inventardaten an den ZENworks-Server senden bzw. Einstellungen vom ZENworks-Server abrufen

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management; Asset Inventory.

Mögliche Ursache 1: Die IP-Adresse des ZENworks-Servers ist falsch.

Aktion 1: Konfigurieren Sie die korrekte IP-Adresse:

- 1** Geben Sie in der Datei `sys:\ZENworks\zaa\uiaconfig.xml` die korrekte IP-Adresse in der folgenden Zeile an:

```
<server>ipaddress:80</server>
```

wobei *ipadress* die Adresse des Servers bezeichnet.
- 2** (Optional) Starten Sie das zenaa-Modul neu, um die Absuche umgehend zu übermitteln.

Mögliche Ursache 2: Es besteht keine Netzwerkverbindung bzw. der ZENworks-Server ist nicht aktiv.

Aktion 2: Vergewissern Sie sich, dass der ZENworks-Server korrekt funktioniert.

Mögliche Ursache 3: Der Primärserver wurde zur Ausführung auf einem anderen Port als Port 80 konfiguriert.

Aktion 3: Konfigurieren Sie die korrekte Port-Nummer:

- 1** Konfigurieren Sie in der Datei `sys:\ZENworks\zaa\uiaconfig.xml` die korrekte Port-Nummer in der folgenden Zeile:

```
<server>ipaddress:80</server>
```

wobei *ipadress* die Adresse des Servers bezeichnet.
- 2** (Optional) Starten Sie das zenaa-Modul neu, um die Absuche umgehend zu übermitteln.

LDAP-Importaufgaben bleiben anstehend, wenn sie parallel ausgeführt werden

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management; Asset Inventory.

Erklärung: Wenn eine LDAP-Importaufgabe noch nicht fertig gestellt ist und Sie parallel dazu eine neue Aufgabe ausführen, so wird die neue Aufgabe nicht gestartet und bleibt anstehend.

Mögliche Ursache 1: Mehrere Aufgaben werden parallel ausgeführt.

Aktion 1: Vergewissern Sie sich, dass alle vorhandenen Aufgaben fertig gestellt wurden, bevor Sie eine neue Aufgabe ausführen.

Mögliche Ursache 2: Mehrere Aufgaben wurden zur Ausführung nach demselben Zeitplan konfiguriert.

Aktion 2: Stellen Sie sicher, dass derselbe oder ein paralleler Zeitplan nicht für mehrere Aufgaben festgelegt wird.

Veraltetes Gerät mit der Funktion "Nur Inventar" kann keine Abfragen übermitteln

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management; Asset Inventory.

Mögliche Ursache: Die Datei `uiaconfig.xml` ist möglicherweise beschädigt.

Aktion: Führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Fügen Sie in der Datei `uiaconfig.xml` die IP-Adresse in der folgenden Zeile hinzu oder ändern Sie sie dort:

Server="a.b.c.d"

wobei *a.b.c.d* die IP-Adresse des Servers bezeichnet.

Unter Linux befindet sich die Datei `uiaconfig.xml` im Verzeichnis `opt/novell/zenworks/umia`.

- 2 (Optional) Starten Sie den `zenumia`-Dienst neu, um die Absuche umgehend zu übermitteln.

Inventardaten eines verwalteten Geräts werden nicht für den Linux-Primärserver angezeigt

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management; Asset Inventory.

Erklärung: Die Inventardaten von verwalteten Geräten werden im ZENworks-Kontrollzentrum nicht für den Linux-Primärserver angezeigt.

Aktion: Installieren Sie den Nur-Inventar-Agenten auf dem Linux-Primärserver. Der Linux-Primärserver wird im ZENworks-Kontrollzentrum als nicht verwaltetes Gerät aufgeführt (*Gerät > Inventarisiert*).

Informationen zum Installieren des Nur-Inventar-Agenten finden Sie unter „**Installieren auf Linux/UNIX**“ im Handbuch *ZENworks 10 Configuration Management-Referenz für die Ermittlung, Bereitstellung und Stilllegung*.

Wie wird die Debug-Protokollierung aktiviert?

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management; Asset Inventory.

Aktion: Informationen zum Aktivieren der Protokolle finden Sie unter TID 3418069 in der [Novell Support-Wissensdatenbank \(http://support.novell.com/search/kb_index.jsp\)](http://support.novell.com/search/kb_index.jsp).

Importieren der von der mobilen Sammelstelle im ZENworks-Kontrollzentrum gesammelten Inventardaten nicht möglich

Ursprung: ZENworks 10 Configuration Management; Asset Inventory.

Mögliche Ursache: In der Inventarabsuchedatei werden bestimmte Zeichen wie &, # oder ! mit dem Tag <Installationsdatum> angehängt. Beispiel:

```
<Installationsdatum>&#!;</Installationsdatum>
```

Aktion: Führen Sie folgende Schritte aus:

- 1** Entfernen Sie in der .xml-Datei, von der Sie die Inventardaten importieren möchten, alle Sonderzeichen wie &, # oder !, die mit dem Tag <Installationsdatum> angehängt wurden, und vergewissern Sie sich, dass der Tag nur die folgenden Informationen enthält:

```
<Installationsdatum></Installationsdatum>
```

- 2** Importieren Sie die Inventardaten erneut.

Weitere Informationen finden Sie in [Abschnitt 3.6.4, „Importieren der vom portablen Collector erfassten Daten“](#), auf Seite 64.

Aktualisierungen für Dokumentationen

B

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Änderungen am Inhalt der Dokumentation, die in dieser *Asset Inventory-Referenz* für Novell® ZENworks® 10 Configuration Management vorgenommen wurden. Die Änderungen sind in der Reihenfolge ihres Veröffentlichungsdatums aufgelistet.

Die Dokumentationen für dieses Produkt stehen im Web im HTML-Format und als PDF-Datei zur Verfügung. Sowohl die HTML- als auch die PDF-Dokumentationen wurden im Hinblick auf die in diesem Abschnitt aufgeführten Änderungen auf den neuesten Stand gebracht.

Ob es sich bei der von Ihnen verwendeten PDF-Dokumentation um die neueste Ausgabe handelt, sehen Sie am Veröffentlichungsdatum auf der Titelseite des Dokuments.

Die Dokumentation wurde an folgendem Datum aktualisiert:

- ♦ **Abschnitt B.1, „27. Mai 2009: SP2 (10.2)“, auf Seite 151**

B.1 27. Mai 2009: SP2 (10.2)

Die folgenden Abschnitte wurden aktualisiert:

Standort	Aktualisierung
Abschnitt 1.3, „Absuchen nach Demografieinformationen“, auf Seite 11	Dieser Abschnitt wurde mit Übersichtsinformationen zum Importieren demografischer Daten von LDAP-Quellen in Microsoft* Active Directory™ und Novell eDirectory™ aktualisiert.
Kapitel 5, „Importieren von demografischen Daten“, auf Seite 99	Dieses Kapitel wurde hinzugefügt, um Informationen zum Importieren von demografischen Daten von LDAP-Quellen in Microsoft Active Directory und Novell eDirectory in der ZENworks-Datenbank zu ergänzen.
Anhang A, „Fehlersuche Inventar“, auf Seite 147	Dieses Kapitel wurde mit Lösungen zu Problemen aktualisiert, die möglicherweise beim Arbeiten mit ZENworks Configuration Management Asset Inventory auftreten.

