

# GroupWise 6.5 pour Linux

29 mars 2004

1.0 [Présentation du produit](#)

2.0 [Instructions d'installation](#)

3.0 [Problèmes connus](#)

3.1 [Problèmes d'administration](#)

3.1.1 [NFS non pris en charge](#)

3.1.2 [Fonctions indisponibles](#)

3.1.3 [Utilitaire de copie de base de données \(dbcop\) mis à jour](#)

3.2 [Problèmes relatifs aux clients multi plate-formes](#)

3.2.1 [Installation du client Macintosh](#)

3.2.2 [Pas d'affichage en gras sur Macintosh](#)

3.2.3 [Réponse aux messages](#)

3.3 [Problèmes relatifs à l'agent de transfert de messages](#)

3.3.1 [Erreur d'exception de virgule flottante](#)

3.4 [Problèmes relatifs à l'agent Internet](#)

3.4.1 [Erreur d'exception de virgule flottante](#)

3.5 [Problèmes relatifs à WebAccess](#)

3.5.1 [Distribution Novell d'Apache et de Tomcat](#)

3.5.2 [URL du client WebAccess](#)

3.5.3 [Configuration de WebPublisher](#)

3.6 [Problèmes relatifs à Monitor](#)

3.6.1 [Distribution Novell d'Apache et de Tomcat](#)

3.7 [Problèmes relatifs à la documentation](#)

3.7.1 [Versions localisées des guides d'installation non disponibles immédiatement](#)

3.7.2 [Lien Web dans l'aide de ConsoleOne](#)

3.7.3 [Affichage des images de l'aide sur un serveur iChain](#)

4.0 [Conventions relatives à la documentation](#)

5.0 [Mentions légales](#)

## 1.0 Présentation du produit

GroupWise® 6.5 pour Linux est la version de GroupWise 6.5 Support Pack 1 qui s'exécute sur Linux\*. Elle comprend tous les composants GroupWise standards, ainsi qu'un nouveau client :

Création du système GroupWise à l'aide de l'assistant d'installation et de l'assistant de configuration

Administration de GroupWise à l'aide de ConsoleOne® et des snap-ins de l'Administrateur GroupWise pour ConsoleOne, ainsi que d'autres utilitaires d'administration de GroupWise, comme GroupWise Check  
Agent de bureau de poste  
Agent de transfert de messages  
Agent Internet  
WebAccess  
Monitor  
Client multi plate-forme à utiliser sur Linux et Macintosh\*

## 2.0 Instructions d'installation

1. Pour faciliter l'installation, vérifiez que ConsoleOne est installé sur le serveur Linux sur lequel vous voulez créer votre système GroupWise.

ConsoleOne est situé dans /usr/ConsoleOne/bin.

2. Sur le serveur sur lequel vous voulez créer votre système GroupWise, ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal, puis saisissez la commande suivante :

```
xhost + localhost
```

ronnemlient6(X Windowué daer lequel nst)5(r(n)-3.2(e )#8.119809 -1.1617 TD=0.0005 Tc=0.0014 Twvariab

utilisateurs expérimentés de GroupWise peuvent également y trouver le document Quick Start (Démarrage rapide) (GroupWiseQuickStart.pdf).

Lorsque vous consultez le *GroupWise Installation Guide (Guide d'installation de GroupWise)* ou le *GroupWise Quick Start (Démarrage rapide de GroupWise)*, vous risquez de voir à l'ouverture le contrat de licence d'Adobe\* Acrobat\*. Fermez le contrat de licence pour afficher la documentation GroupWise.

## **3.0 Problèmes connus**

### **3.1 Problèmes d'administration**

#### **3.1.1 NFS non pris en charge**

En raison de problèmes de longue date de verrouillage des fichiers avec le système NFS, vous ne pouvez pas utiliser de montage NFS pour monter un système de fichiers serveur lorsque votre système GroupWise se trouve sur un poste de travail sur lequel s'exécute ConsoleOne. Nous vous recommandons d'utiliser plutôt un montage SMB.

#### **3.1.2 Fonctions indisponibles**

La version finale de GroupWise 6.5 pour Linux ne comprendra pas les fonctions d'administration suivantes de GroupWise 6.5 SP1 :

Utilitaire Importer/Exporter de ConsoleOne

Fonction de gestion des propriétés des documents de ConsoleOne

#### **3.1.3 Utilitaire de copie de base de données (dbcopy) mis à jour**

Peu après la commercialisation, une version mise à jour de l'utilitaire de copie de base de données (dbcopy) sera disponible à l'adresse suivante :

<http://support.novell.com/cgi-bin/search/searchtid.cgi?/2968456.htm>

La version commercialisée contient une copie du fichier complète. La version mise à jour contient une copie du fichier différentielle pour que vous sauvegardiez uniquement les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de votre système Linux GroupWise, consultez la rubrique Databases (Bases de données) du [GroupWise Administration Guide \(Guide d'administration de GroupWise\)](#).

## **3.2 Problèmes relatifs aux clients multi plate-formes**

### **3.2.1 Installation du client Macintosh**

L'installation du client multi plate-forme par le biais de l'assistant d'installation ne fonctionne que pour Linux. Pour installer le client multi plate-forme sur Macintosh :

1. Parcourez le *CD GroupWise 6.5 for Linux Client* jusqu'au fichier *GroupWise.sit*.
2. Double-cliquez sur le fichier *GroupWise.sit* pour installer le logiciel client multi plate-forme Macintosh.

### **3.2.2 Pas d'affichage en gras sur Macintosh**

Si vous avez installé Microsoft Office ou Internet Explorer sur votre Macintosh, les nouveaux messages ne s'affichent pas en gras dans votre boîte aux lettres. Pour résoudre ce problème, désactivez vos polices utilisateur qui sont en règle générale des doublons des polices système.

### **3.2.3 Réponse aux messages**

Si vous lisez un message, puis que vous cliquez sur Répondre avec le texte du message inclus, le curseur ne s'affiche pas automatiquement dans la fenêtre du message. Cliquez dans celle-ci, puis saisissez votre réponse.

## **3.3 Problèmes relatifs à l'agent de transfert de messages**

### **3.3.1 Erreur d'exception de virgule flottante**

Sur Red Hat\* Enterprise Linux 3 et Red Hat Advanced Server 3, le démarrage de l'agent de transfert de messages (MTA) peut provoquer une erreur de type « exception de virgule flottante ». Si cela se produit, vous devez entrer la ligne suivante avant de démarrer l'agent MTA :

```
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.0
```

## **3.4 Problèmes relatifs à l'agent Internet**

### 3.4.1 Erreur d'exception de virgule flottante

Sur Red Hat Enterprise Linux 3 et Red Hat Advanced Server 3, le démarrage de l'agent Internet peut provoquer une erreur de type « exception de virgule flottante ». Si cela se produit, vous devez saisir la ligne suivante avant de démarrer l'agent Internet :

```
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.0
```

## 3.5 Problèmes relatifs à WebAccess

### 3.5.1 Distribution Novell d'Apache et de Tomcat

GroupWise 6.5 pour Linux inclut une distribution Novell d'Apache et de Tomcat que vous pouvez installer avec WebAccess si Apache et Tomcat ne s'exécutent pas encore sur ce serveur. La distribution Novell est installée dans les répertoires suivants :

```
Apache : /var/opt/novell/http and /etc/opt/novell/http  
Tomcat : /var/opt/novell/tomcat4 et /etc/opt/novell/tomcat4
```

Le programme d'installation de WebAccess vous permet de décider d'installer ou non la distribution Novell. Si vous l'installez sur un serveur sur lequel une distribution standard d'Apache et de Tomcat est déjà installée et en cours d'exécution, vous rencontrez un conflit de port sur le port 80.

Vous pouvez résoudre ce conflit en choisissant d'exécuter ou de reconfigurer l'une des deux distributions. Pour reconfigurer la distribution Novell sur un autre numéro de port, modifiez le fichier httpd.conf dans le répertoire /etc/opt/novell/httpd/conf. Repérez la ligne suivante :

```
Listen 80
```

Attribuez au numéro de port une valeur non utilisée sur le serveur, enregistrez le fichier, puis fermez-le.

### 3.5.2 URL du client WebAccess

Les utilisateurs existants du client WebAccess et de WebPublisher sur les serveurs NetWare ou Windows accèdent habituellement à WebAccess et à WebPublisher via les URL suivantes :

```
http://adresse_serveur_Web/servlet/webacc  
http://adresse_serveur_Web/servlet/webpub
```

Sur Linux, WebAccess utilise les URL suivantes :

http://adresse\_serveur\_Web/gw/webacc  
http://adresse\_serveur\_Web/gw/webpub

### **3.5.3 Configuration de WebPublisher**

Le programme d'installation de WebAccess ne configure pas WebPublisher à votre place. Une configuration manuelle est requise. Pour obtenir des instructions, consultez le *GroupWise Installation Guide (Guide d'installation de GroupWise)* (/docs/fr/GroupWiseInstallationGuide.pdf).

## **3.6 Problèmes relatifs à Monitor**

### **3.6.1 Distribution Novell d'Apache et de Tomcat**

La section 3.5.1 concernant WebAccess s'applique également à Monitor.

## **3.7 Problèmes relatifs à la documentation**

### **3.7.1 Versions localisées des guides d'installation non disponibles immédiatement**

Les versions localisées du guide d'installation de GroupWise pour Linux ne figurent pas sur le support GroupWise pour Linux. Les guides d'installation en français, allemand, portugais et espagnol seront bientôt disponibles sur le [site Web de documentation de GroupWise 6.5](#).

### **3.7.2 Lien Web dans l'aide de ConsoleOne**

Le lien de l'aide de ConsoleOne qui renvoie au site Web de documentation de Novell GroupWise ne fonctionne pas. Ce problème sera corrigé dans une prochaine version de ConsoleOne. En attendant, vous pouvez copier l'URL de l'aide de ConsoleOne dans la fenêtre de votre navigateur pour accéder au site Web de documentation de GroupWise.

### **3.7.3 Affichage des images de l'aide sur un serveur iChain**

Si vous affichez l'aide depuis la console Web d'un agent sur un serveur sur lequel Novell iChain est installé, et si iChain est configuré pour utiliser l'option d'hébergement multiple basé sur les chemins, l'image située en haut de la rubrique d'aide ne s'affiche pas.

## 4.0 Conventions relatives à la documentation

Dans cette documentation, le symbole « supérieur à » (>) est utilisé pour séparer deux opérations dans une étape de procédure ainsi que deux éléments dans un chemin de références croisées.

Un symbole de marque (®, ™, etc.) indique une marque de Novell. Un astérisque (\*) indique une marque de fabricant tiers.

## 5.0 Mentions légales

Novell exclut toute garantie relative au contenu ou à l'utilisation de cette documentation. En particulier, Novell ne garantit pas que cette documentation est exhaustive, ni exempte d'erreurs. Novell se réserve en outre le droit de réviser cette publication à tout moment et sans préavis.

Par ailleurs, Novell exclut toute garantie relative à tout logiciel, notamment toute garantie, expresse ou implicite, que le logiciel présenterait des qualités spécifiques ou qu'il conviendrait à un usage particulier. Novell se réserve en outre le droit de modifier à tout moment tout ou partie des logiciels Novell, sans notification préalable de ces modifications à quiconque.

L'exportation ou la réexportation de ce produit est interdite dès lors qu'elle enfreint les lois et réglementations applicables, y compris, de façon non limitative, les réglementations des États-Unis en matière d'exportation ou la législation en vigueur dans votre pays de résidence.

Copyright © 2004 Novell, Inc. Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, photocopiée, stockée sur un système de recherche documentaire ou transmise, même en partie, sans le consentement écrit explicite préalable de l'éditeur.

Brevets américains n° : 5,412,772 ; 5,701,459 ; 5,717,912 ; 5,760,772 ; 5,870,739 ; 5,873,079 ; 5,884,304 ; 5,903,755 ; 5,913,209 ; 5,924,096 ; 5,946,467 ; 5,963,938 ; 6,081,804 ; 6,138,170 ; 6,167,393 ; 6,192,405 ; 6,216,123 ; 6,546,433 ; 6,584,458 ; D393,457 et brevets en cours d'homologation.

ConsoleOne, GroupWise, NetWare et Novell sont des marques déposées de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

eDirectory et Nterprise sont des marques de Novell, Inc.

Toutes les marques de fabricants tiers appartiennent à leur propriétaire respectif.

Les éléments tiers utilisés dans ce logiciel sont répertoriés à l'annexe B : Third-Party Materials (Éléments tiers) du *GroupWise 6.5 Installation Guide (Guide d'installation de GroupWise 6.5)*.

