

Novell iFolder

2.1

www.novell.com

RIFERIMENTO RAPIDO PER L'UTENTE FINALE

Installazione e uso di iFolder

CENNI PRELIMINARI

Novell® iFolder™ è un software di servizi di rete che consente di disporre in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo dei propri file, sia in linea che offline, su più workstation e sulla rete.

Indipendentemente dal luogo in cui ci si trova, iFolder sincronizza in modo sicuro qualsiasi file presente localmente nella directory iFolder con tutte le workstation e con il server iFolder. È sufficiente una connessione a Internet attiva e il client iFolder o un browser Web.

È possibile lavorare sui propri file locali, sia in linea che offline, accedendovi da diversi computer in ufficio, a scuola, a casa, da un computer in qualsiasi parte del mondo. iFolder offre i seguenti vantaggi:

- ♦ Backup automatico dei file locali nel server iFolder
- ♦ Aggiornamento trasparente dei file sulle altre workstation con il client iFolder
- ♦ Accesso ai file sul server iFolder da qualsiasi workstation senza utilizzare il client iFolder, semplicemente con un browser Web

iFolder assicura che i file siano sempre protetti, accessibili e aggiornati. L'ambiente di lavoro si adatta alle necessità dell'utente e i dati sono disponibili sempre e ovunque.

INSTALLAZIONE DEL CLIENT IFOLDER SULLE WORKSTATION

Installare il client iFolder su qualsiasi workstation utilizzata solitamente, inclusi i desktop e i laptop in ufficio e a casa. Il client supporta i seguenti sistemi operativi Microsoft*:

- ♦ Windows* 98/Me
- ♦ Windows XP Home e Professional

Novell

È necessario che il client iFolder installato sulla propria workstation utilizzi la funzione di sincronizzazione automatica di iFolder. Tuttavia, è possibile accedere ai propri file sul server iFolder da qualsiasi computer o dispositivo palmare utilizzando un browser Web e una connessione a Internet attiva.

Requisiti preliminari

Prima di installare il client, verificare che la workstation soddisfi tutti i requisiti elencati di seguito.

Installare Internet Explorer (IE) 5.0 o versione successiva.

Attivare la connessione a Internet.

Procedure di installazione

Una volta soddisfatti i requisiti precedenti, è possibile installare il client iFolder sulla workstation.

- 1 Da un browser Web, accedere al sito Web iFolder, quindi scaricare il programma di installazione del client iFolder (ifolderclient21.exe) in una directory temporanea. Richiedere l'URL del sito Web iFolder all'amministratore iFolder.
- 2 Per avviare l'installazione, passare alla directory temporanea, fare doppio clic sull'icona ifolderclient21.exe, quindi seguire le istruzioni di installazione visualizzate.
- 3 Al termine dell'installazione, avviare una sessione iFolder per configurare iFolder per questa workstation. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - ♦ Se è in esecuzione Windows XP, riavviare il computer. Al riavvio del sistema, verrà avviata automaticamente una sessione del client iFolder.
 - ♦ Se è in esecuzione Windows 98/Me, selezionare la casella di controllo Avvia iFolder per avviare una sessione del client iFolder.

Attenersi alle procedure di configurazione per impostare le preferenze di iFolder per questa workstation.

Procedure di configurazione

Una volta avviata la sessione iniziale del client iFolder su questa workstation, per utilizzare il client iFolder è necessario configurarlo.

- 1 Attivare la connessione a Internet in modo da eseguire il login al server iFolder e completare l'impostazione di questa workstation client iFolder.
- 2 Quando viene attivata la sessione del client iFolder, nella barra delle applicazioni viene visualizzata un'icona di iFolder mentre sul desktop appare un breve messaggio introduttivo. Fare clic su Continua dopo averlo letto.
- 3 Per inizializzare il conto iFolder, eseguire il login al server iFolder. Immettere l'ID utente di rete e la parola d'ordine.

Il nome DNS o l'indirizzo IP del server viene visualizzato automaticamente come valore di default fornito dall'amministratore iFolder.

La prima volta che si esegue il login al server iFolder, sul server iFolder viene creato un conto per l'utente.

- 3a (Condizionale) Se è necessario collegarsi al server iFolder mediante un server proxy, fare clic su Imposta proxy > Usa proxy, immettere l'indirizzo IP o il nome DNS e la porta del server proxy, quindi fare clic su OK. Richiedere le informazioni sul proxy all'amministratore del sistema.
- 3b (Opzionale) Se si desidera creare un collegamento alla directory iFolder sul desktop, selezionare la relativa casella di controllo.

- 4 Fare clic su Login.

- 5 Selezionare l'area del disco rigido in cui si desidera creare la directory iFolder locale e memorizzare i file iFolder, quindi fare clic su OK.

È possibile specificare un'ubicazione diversa per ciascuna workstation, in base alle proprie preferenze.

L'ubicazione di default per Windows XP è c:\documenti e impostazioni*nome_utente*\documenti\ifolder*ID_utente*\home. Per Windows 98/Me, l'ubicazione di default è c:\documenti\ifolder*ID_utente*\home. Il nome utente corrisponde a quello della propria workstation (ad esempio, Amministratore); l'ID utente corrisponde all'ID utente iFolder (di solito corrisponde all'ID utente di rete).

- 5a (Opzionale) Se si desidera modificare l'ubicazione di default, fare clic su Sfoglia e selezionare un'altra ubicazione.

Importante: Non è possibile specificare più di 259 caratteri per il percorso dell'ubicazione, comprese la lettera dell'unità e le barre rovesciate "\". Tenere presente anche che il percorso immesso o selezionato corrisponderà all'*esatta* ubicazione dei file iFolder.

- 5b (Condizionale) Una volta creata la directory locale iFolder sulla workstation, se è la prima volta che si esegue il login a questo server iFolder, è *necessario* copiare i file locali nella directory iFolder in modo che possano essere sincronizzati con il server iFolder. Trascinare e rilasciare i file sulla directory iFolder utilizzando un browser di directory.

- 6 (Opzionale; fortemente consigliato) Cifrare i file iFolder. Per cifrare i file per la trasmissione e la memorizzazione sul server iFolder, impostare la stringa di cifratura. Immettere la stringa di cifratura, confermarla immettendola nuovamente, quindi fare clic su OK.

Nota: Una volta impostato, questo valore sarà lo stesso per ogni workstation; pertanto, non verrà richiesto di specificare queste informazioni per le successive installazioni di client. Verrà invece richiesto di specificare la stringa di cifratura esistente.

La stringa di cifratura viene usata per creare le chiavi di cifratura per il caricamento o lo scaricamento dei file dal proprio computer al server iFolder e viceversa. La cifratura dei dati durante il trasferimento al server iFolder ne impedisce l'accesso da parte di altri utenti. Sebbene i file non vengano memorizzati in formato cifrato nel computer, sono memorizzati cifrati nel server iFolder.

- 7 (Condizionale, opzionale, ma fortemente consigliato) Se si è scelto di cifrare i file iFolder al **Passo 6**, è possibile abilitare il recupero della stringa di cifratura da parte dell'amministratore iFolder nel caso in cui la si dimentichi.

Per abilitare il recupero della stringa di cifratura, selezionare la casella di controllo Recupero stringa di cifratura, quindi immettere un suggerimento che sia di aiuto per ricordare la stringa di cifratura.

Nota: Una volta impostato, questo valore sarà lo stesso per ogni workstation; pertanto, non verrà richiesto di specificare queste informazioni per le successive installazioni di client.

L'amministratore iFolder può rendere obbligatoria l'opzione Recupero stringa di cifratura. In tal caso, questa opzione non viene visualizzata durante la configurazione del client.

- 8 (Opzionale) Impostare le preferenze per l'immissione automatica della parola d'ordine di login e della stringa di cifratura.
- ♦ Memorizza parola d'ordine iFolder richiede la parola d'ordine dell'utente ogni volta che si esegue il login al server iFolder. Selezionare questa casella di controllo se si desidera memorizzare la parola d'ordine nel client iFolder in modo che venga immessa automaticamente ogni volta che si esegue il login al server iFolder da questa workstation. Se questa opzione è abilitata, durante il processo di login non verrà mai visualizzata la finestra di dialogo Login.
 - ♦ Memorizza stringa di cifratura iFolder richiede la stringa di cifratura ogni volta che si esegue il login al server iFolder. Selezionare questa casella di controllo se si desidera memorizzare la stringa di cifratura nel client iFolder in modo che venga immessa automaticamente durante il processo di login. Se questa opzione è abilitata, durante il processo di login non verrà mai visualizzata la finestra di dialogo Stringa di cifratura.

Importante: Sebbene il login automatico sia molto comodo, potrebbe risultare non adatto per ogni utente. Ad esempio, iFolder sincronizza i file immediatamente e non in modo continuativo una volta eseguito il login al server iFolder. Talvolta, si potrebbe desiderare che non venga eseguita la sincronizzazione automatica dei file; ad esempio, quando si desidera riservare la larghezza di banda per altre attività.

Per modificare queste preferenze in un secondo momento, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona iFolder nella barra delle applicazioni, fare clic su Informazioni sul conto > Preferenze, quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo Memorizza parola d'ordine e Memorizza stringa di cifratura.

USO DEL CLIENT IFOLDER

Una volta installato il client iFolder, ogni volta che si riavvia il computer viene attivata una sessione del client iFolder e nella barra delle applicazioni viene visualizzata l'icona iFolder. Eseguire il login quando si desidera eseguire la sincronizzazione dei file.

Accedere normalmente alla directory e ai file iFolder locali utilizzando il browser di directory di default. Se è stato inserito un collegamento nel desktop, è sufficiente fare doppio clic su tale collegamento per passare direttamente alla directory locale iFolder. È possibile anche fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona iFolder nella barra delle applicazioni, quindi selezionare Apri iFolder per accedere alla directory iFolder locale.

La sessione del client iFolder viene eseguita in background man mano che si utilizzano i file locali in modo da rilevare e registrare qualsiasi modifica apportata ai file nella directory iFolder locale. Attivare la connessione a Internet ed eseguire il login al server iFolder per avviare il processo di sincronizzazione. iFolder scarica e carica i file personali in modo immediato e sicuro. È possibile restare collegati per una sincronizzazione continua oppure eseguire periodicamente il login a seconda delle esigenze del proprio ambiente di lavoro.

Il server iFolder esegue il backup dei file locali e consente di sincronizzare i file tra le diverse workstation utilizzate. I file sono sempre protetti sulla rete e facilmente recuperabili nel caso di perdita dei dati locali. Successivamente, se ci si sposta in un'altra ubicazione e si utilizza una workstation diversa, è sufficiente eseguire il login al server iFolder per fare in modo che il client iFolder aggiorni automaticamente la directory iFolder locale in modo da riflettere eventuali modifiche apportate in un altro luogo, senza la necessità di utilizzare dischi floppy o di eseguire trasferimenti manuali dei file.

DOCUMENTAZIONE DI IFOLDER

Per accedere alla Guida relativa al client iFolder, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona iFolder nella barra delle applicazioni, quindi fare clic su ?.

La documentazione è disponibile anche sul sito Web del proprio fornitore iFolder e sul sito Web della documentazione Novell.

Documentazione sul sito Web iFolder

L'amministratore di Novell iFolder gestisce un sito Web iFolder contenente informazioni sul servizio iFolder. Per accedere a questo sito, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona iFolder, quindi scegliere Sito Web iFolder.

Documentazione sul sito Web Novell

Per ulteriori informazioni sull'uso di iFolder e per suggerimenti e consigli sulla sincronizzazione, consultare i documenti riportati di seguito disponibili sul sito Web della documentazione Novell.

- ♦ *Guida di Novell iFolder per l'utente finale* (<http://www.novell.com/documentation/italian/ifolder21/index.html>).

Il manuale è disponibile in linea in formato HTML e può essere visualizzato utilizzando il proprio browser Web. È possibile anche visualizzare o scaricare il manuale in formato PDF per stamparlo e consultarlo offline. Per ottenere i migliori risultati, è consigliabile utilizzare Adobe® Acrobat® Reader* 5.0 o versione successiva. Il visualizzatore Adobe è disponibile sul [sito Web Adobe](http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html) (<http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html>)

- ♦ *Novell iFolder Cool Solutions* (<http://www.novell.com/cool solutions/ifmag>)
- ♦ *Novell iFolder Technical Knowledgebase* (<http://support.novell.com>).

Copyright (c) 2003 Novell, Inc. Tutti i diritti riservati. È vietato riprodurre, fotocopiare, memorizzare su un sistema di recupero o trasmettere la presente pubblicazione senza l'espreso consenso scritto dell'editore. Novell e GroupWise sono marchi registrati di Novell, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Novell iFolder è un marchio di fabbrica di Novell, Inc. Tutti i prodotti di terze parti appartengono ai rispettivi proprietari. Il simbolo del marchio di fabbrica (®, ™ e così via) indica un marchio di fabbrica Novell; un asterisco (*) indica un marchio di fabbrica di terze parti.